

## BCS-UHD-CI

Separator galwaniczny



- Urządzenie pasywne - niewymagane zasilane
- Wtyk męski i żeński BNC na kablu mini RG59
- Kompatybilność z HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
- Zapobiega zakłóceniom w przesyłaniu sygnału wideo
- Eliminuje rozchodzenie się obrazu, i nakładanie się sygnałów
- Wbudowana dioda transil (TVS) zabezpieczająca przed skutkami przepięć do 4KV
- Zabezpieczenie przeciw wyładowaniom elektrostatycznym
- Izolowanie masy >90dB >50Hz
- Straty własne <= 0.5dB
- Bezpośrednie podłączenie do kamery lub rejestratora

## BCS-UHD-CI

Separator galwaniczny

### Dane techniczne:

Kompatybilność	PAL, NTSC, SECAM, HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS
Straty własne	<=0.5dB
Reakcja na częstotliwość	5Hz~10MHz
Impedancja wejście	75 Ω
Impedancja wyjście	75 Ω
Izolowanie napięcia	800V DC
Rezystancja izolacji	>= 100M Ω
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	>20000 godzin
Wymiary	50×28×28mm (bez przewodu i wtyku BNC)
Waga	57g
Warunki pracy	-20°~60°C; 0~95%RH