

## BCS-F-TIP58VSR5-Ai2

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Indeks: 11686

GTIN13/EAN13: 5904890710115

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3675-bcs-f-tip58vsr5-ai2-5904890710115.html>



# FLEX



### Szczegóły produktu

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-F-TIP58VSR5-Ai2                |
| Linia produktowa  | BCS FLEX                           |
| NDAA              | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery        | Tuba                               |
| Rozdzielczość     | 8 Mpx                              |
| Przetwornik       | 1/2.8" CMOS                        |
| System skanowania | Progressive Scan                   |

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piksele               | 3840(H)×2160(V)                                                                                                                                                                |
| Obiektyw              | motozoom                                                                                                                                                                       |
| Ogniskowa             | 2.7~13.5 mm                                                                                                                                                                    |
| Apertura              | F1.4                                                                                                                                                                           |
| Focus                 | Auto / manual                                                                                                                                                                  |
| Iris                  | Auto / P-iris                                                                                                                                                                  |
| Zoom optyczny         | 5×                                                                                                                                                                             |
| Kąt widzenia          | H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°                                                                                                                                      |
| Czułość kamery        | 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)                                                                                                                                                         |
| Stosunek S/N          | 50dB                                                                                                                                                                           |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                            |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                                                          |
| Kompensacja tła       | WDR(120dB)                                                                                                                                                                     |
| Migawka               | Auto / manual 1/15~1/32000s                                                                                                                                                    |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                            |
| Redukcja szumów       | 3D DNR                                                                                                                                                                         |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip                                                                                                                                                                   |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczości        | 8M(3840×2160) / 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / (800×600) / (768×432) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / (640×360) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny       | 3840×2160(1~25fps) / 2592×1944(1~25fps) / 2560×1440(1~25fps) / 1920×1080(1~25fps)                                                                                              |
| Strumień drugi        | 800×600 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)                                                                                                  |
| Strumień trzeci       | 1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 768×432 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)                                                                 |
| Bitrate               | 100Kbps~25Mbps                                                                                                                                                                 |
| Kompresja wideo       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                        |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                             |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                                                                         |
| Oświetlacz            | 50m                                                                                                                                                                            |
| Wejście audio         | 1                                                                                                                                                                              |
| Wyjście audio         | 1                                                                                                                                                                              |
| Kompresja audio       | G.711ulaw                                                                                                                                                                      |
| Wejście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                              |
| Wyjście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci | microSD                                                                                                                                                                        |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                     |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                                                              |
| Maski prywatności     | 16                                                                                                                                                                             |
| Sieć                  | RJ-45 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                         |
| Zgodność              | ONVIF                                                                                                                                                                          |
| Protokoły             | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2)                                                          |
| Bezpieczeństwo        | HTTPS, SSL, IP filtering, IEEE802.1X, Digest Authentication                                                                                                                    |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3at)                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy            | max 14.8W                                                                                                                                                                      |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                                                                          |
| Klasa szczelności IP  | IP67                                                                                                                                                                           |
| IK10                  | Tak                                                                                                                                                                            |
| Warunki pracy         | -20°C~+50°C max 90% RH                                                                                                                                                         |
| Wymiary               | 310×97mm                                                                                                                                                                       |

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waga</b>                                   | 1.2 kg                                                                                                                   |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                          |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| <b>Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów</b> | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów                                                              |
| <b>Ai - Liczenie obiektów</b>                 | Liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)                                   |

## Akcesoria



BCS-F-AT01