

## BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)

Indeks: **13245** GTIN13/EAN13: 5904890718166

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4820-bcs-b-sip155sr5l1-ai120-5904890718166.html>



- Kamera IP obrotowa 5Mpx
- Technologia ADC
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 50m, WhiteLight 15m
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)
<b>Linia produktowa</b>	BCS BASIC
<b>Typ kamery</b>	PTZ
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2880(H)×1620(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	2.7~13.5 mm
<b>Apertura</b>	F1.6
<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto / manual
<b>Zoom optyczny</b>	5×
<b>Zoom cyfrowy</b>	16×
<b>Kąt widzenia</b>	H:106.91°~33.55° V:56.45°~18.99° D:123.1°~42.1°
<b>DORI</b>	Detect 72~229.5m / Observe 28.8~91.8m / Recognize 14.4~45.9m / Identify 7.2~23m
<b>Czułość kamery</b>	0.005Lux(Color,F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/30~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Rol</b>	Region of Interest
<b>Defog</b>	Electronic
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Strumień główny</b>	2880×1620(25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720(25/30fps)
<b>Bitrate</b>	128Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Zasięg IR</b>	50m
<b>Zasięg WhiteLight</b>	15m
<b>NightColor</b>	Tak
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Funkcja aktywnego odstraszania ADC</b>	Alarm optyczno-dźwiękowy
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1

<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711U
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Przechowywanie</b>	ANR, NAS(NFS)
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 512GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T/M)
<b>Protokoły</b>	TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
<b>Bezpieczeństwo</b>	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC / PoE(802.3at)
<b>Pobór mocy</b>	max 18W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Wbudowana grzałka</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>	TVS 2kV
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	133×185×286mm
<b>Waga</b>	0.78kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
<b>Prędkość TILT</b>	0.1°/s~30°/s(30°/s preset)
<b>Zakres PAN</b>	0°~345°
<b>Zakres TILT</b>	-10°~100°
<b>Auto tracking</b>	Tak
<b>Funkcje automatyki</b>	1024 presety, 16 tras(po 64 presety)
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
<b>Akcesoria w zestawie</b>	Zintegrowany uchwyt ścienny

# BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)

## Aksesoria

BCS-ATU-B



BCS-P-A61




BCS-AS-ATU-B



BCS-BATU-B



BCS-AS-BATU-B



BCS-P-A61(2)

