

## BCS-B-TIP14FSR3-Ai(2.0)

Indeks: **13621** GTIN13/EAN13: 5904890719934

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4935-bcs-b-tip14fsr3-ai20-5904890719934.html>



- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka



## BCS-B-TIP14FSR3-Ai(2.0)

## Szczegóły produktu

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-B-TIP14FSR3-Ai(2.0)                                                                             |
| Linia produktowa     | BCS BASIC                                                                                           |
| NDAA                 | National Defense Authorization Act                                                                  |
| Typ kamery           | Tuba                                                                                                |
| Rozdzielczość        | 4 Mpx                                                                                               |
| Przetwornik          | 1/3" CMOS                                                                                           |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                    |
| Piksele              | 2560(H)×1440(V)                                                                                     |
| Obiektyw             | stały                                                                                               |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                              |
| Apertura             | F2.0                                                                                                |
| Focus                | Stały                                                                                               |
| Iris                 | Stały                                                                                               |
| Kąt widzenia         | H: 97° V: 54.9° D: 111.9°                                                                           |
| DORI                 | Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m                                        |
| Czułość kamery       | 0.003Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                     |
| Stosunek S/N         | 52dB                                                                                                |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                 |
| WDR                  | DWDR                                                                                                |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                                                    |
| Migawka              | Auto / manual 1~1/100000s                                                                           |
| Kontrola wzmacnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                 |
| Redukcja szumów      | 2D/3D DNR                                                                                           |
| Roi                  | Region of Interest                                                                                  |
| Defog                | Digital                                                                                             |
| Obrót obrazu         | Mirror, flip 180°                                                                                   |
| Ilość strumieni      | 2                                                                                                   |
| Rozdzielczości       | 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)            |
| Strumień główny      | 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps                                                     |
| Strumień drugi       | 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                           |
| Bitrate              | 128Kbps~6144kbps                                                                                    |
| Kompresja wideo      | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264                                                                      |
| Dzień/noc            | ICR                                                                                                 |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED                                                                                              |
| Zasięg IR            | 30m                                                                                                 |
| Długość fali IR      | 850nm                                                                                               |
| Mikrofon             | Tak                                                                                                 |
| Kompresja audio      | G.711A / G.711U                                                                                     |
| Obsługa              | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                          |
| Sieć                 | RJ-45 10/100Mbps                                                                                    |
| Zgodność             | ONVIF(S/T)                                                                                          |
| Protokoły            | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, SNMP |

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zasilania                       | PoE(802.3af)                                                    |
| Pobór mocy                             | max 2.5W                                                        |
| Kolor obudowy                          | Biały                                                           |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                            |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe     | 4kV                                                             |
| Warunki pracy                          | -30°C~+60°C max 95% RH                                          |
| Wymiary                                | 140×61×65mm                                                     |
| Waga                                   | 0.14kg                                                          |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka          |

## BCS-B-TIP14FSR3-Ai(2.0)

### Akcesoria

BCS-P-A71



BCS-B-STIP/BTIP(2.0)

