

## BCS-EA15FR3L3-G

Indeks: **13101** GTIN13/EAN13: 5904890717251

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4633-bcs-ea15fr3l3-g-5904890717251.html>



- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



## BCS-EA15FR3L3-G

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-EA15FR3L3-G
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	Kopuła
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2880(H)×1620(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°
<b>DORI</b>	Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	65dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/30s~1/100000s
<b>Kontrola wzmacnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665)
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Zasięg IR</b>	30m
<b>Zasięg WhiteLight</b>	30m
<b>NightColor</b>	Tak
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 4.3W
<b>Kolor obudowy</b>	Grafit
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	- 40°~+60° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø94×85.7mm
<b>Waga</b>	0.32 kg
<b>Obudowa</b>	Metal

# BCS-EA15FR3L3-G

## Aksesoria

BCS-ATU-G



BCS-AD11-G



BCS-ADU-G




BCS-ADU100



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-UD2



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135-G(2)

