

BCS-EA15FR3L3Indeks: **13100** GTIN13/EAN13: 5904890717244URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4632-bcs-ea15fr3l3-5904890717244.html>

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



BCS-EA15FR3L3

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA15FR3L3
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°
DORI	Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m
Czułość kamery	0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/30s~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 4.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø94×85.7mm
Waga	0.32 kg
Obudowa	Metal

BCS-EA15FR3L3

Aksesoria

BCS-ATU-B



BCS-AD11



BCS-ADU-B




BCS-ADU100



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-UD2



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135(2)

