

## BCS-EA18FWR3L3-G

Indeks: **13097** GTIN13/EAN13: 5904890717213

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4635-bcs-ea18fwr3l3-g-5904890717213.html>



- Kamera kopułowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



## BCS-EA18FWR3L3-G

### Szczegóły produktu

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nazwa Urządzenia</b>     | BCS-EA18FWR3L3-G  |
| <b>Linia produktowa</b>     | BCS UNIVERSAL   |
| <b>Typ kamery</b>           | Kopuła  |
| <b>Standard transmisji</b>  | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS                               |
| <b>Rozdzielczość</b>        | 8 Mpx   |
| <b>System skanowania</b>    | Progressive Scan  |
| <b>Piksele</b>              | 3840(H)×2160(V)   |
| <b>Obiektyw</b>             | stały   |
| <b>Ogniskowa</b>            | 2.8 mm  |
| <b>Apertura</b>             | F2.0  |
| <b>Focus</b>                | Stały   |
| <b>Iris</b>                 | Stały   |
| <b>Kąt widzenia</b>         | H: 105.5° V: 56.5° D: 125.3°                                      |
| <b>DORI</b>                 | Detect 88m / Observe 35.2m / Recognize 17.6m / Identify 8.8m      |
| <b>Czułość kamery</b>       | 0.01Lux(F2.0) 0.001Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)               |
| <b>Stosunek S/N</b>         | 65dB  |
| <b>Balans bieli</b>         | (AWB) Auto / manual   |
| <b>WDR</b>                  | DWDR  |
| <b>Kompensacja tła</b>      | BLC / HLC / DWDR  |
| <b>Migawka</b>              | Auto / manual 1/30s~1/100000s                                     |
| <b>Kontrola wzmocnienia</b> | (AGC) Auto / manual   |
| <b>Redukcja szumów</b>      | 3D DNR  |
| <b>Obrót obrazu</b>         | Mirror pionowo / mirror poziomo                                   |
| <b>Rozdzielczości</b>       | CVI,AHD,TVI: 4K(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480)      |
| <b>Dzień/noc</b>            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                |
| <b>Rodzaj oświetlacza</b>   | IR LED + WhiteLight   |
| <b>Zasięg IR</b>            | 30m   |
| <b>Zasięg WhiteLight</b>    | 30m   |
| <b>NightColor</b>           | Tak   |
| <b>Mikrofon</b>             | Tak   |
| <b>Obsługa</b>              | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| <b>Rodzaj zasilania</b>     | 12V DC  |
| <b>Pobór mocy</b>           | max 4.1W  |
| <b>Kolor obudowy</b>        | Grafit  |
| <b>Klasa szczelności IP</b> | IP67  |
| <b>Warunki pracy</b>        | - 40°~+60° max 95% RH   |
| <b>Wymiary</b>              | Ø94×85.7mm  |
| <b>Waga</b>                 | 0.32 kg   |
| <b>Obudowa</b>              | Metal   |

# BCS-EA18FWR3L3-G

## Aksesoria

BCS-ATU-G



BCS-AD11-G



BCS-ADU-G



BCS-ADU100



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-UD2



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135-G(2)

