

BCS-EA48VSR8L6

Indeks: **13530** GTIN13/EAN13: 5904890719293

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4838-bcs-ea48vsr8l6-5904890719293.html>



- Kamera kopułowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 80m WhiteLight 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



BCS-EA48VSR8L6

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA48VSR8L6
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.6
Focus	Manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	5x
Kąt widzenia	H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2°
DORI	Detect 87.2~269.3m / Observe 34.9~107.7m / Recognize 17.4~53.9m / Identify 8.7~26.9m
Czułość kamery	0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/30s~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	4K(3840×2160) 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	80m
Zasięg WhiteLight	60m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 7.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø122×108.2mm
Waga	0.54 kg
Obudowa	Metal
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	148×139×137

BCS-EA48VSR8L6

Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-ADU-B



BCS-ADU125



BCS-L-UD1



BCS-L-AD2M3V



BCS-L-AT356



BCS-L-AT135(2)



BCS-ADU140

