

## BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai

Indeks: **13346** GTIN13/EAN13: 5904890718395

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4739-bcs-l-dip16fcr3l3-ai-5904890718395.html>



- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67 IK08
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka



## BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai

## Szczegóły produktu

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai                                                                                                                                               |
| Linia produktowa     | BCS LINE                                                                                                                                                           |
| Typ kamery           | Kopuła                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość        | 6 Mpx                                                                                                                                                              |
| Przetwornik          | 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                        |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                                                                                   |
| Piksele              | 3200(H)×1800(V)                                                                                                                                                    |
| RAM                  | 256MB                                                                                                                                                              |
| ROM                  | 128MB                                                                                                                                                              |
| Obiektyw             | stały                                                                                                                                                              |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                                                                                             |
| Apertura             | F1.6                                                                                                                                                               |
| Focus                | Stały                                                                                                                                                              |
| Iris                 | Stały                                                                                                                                                              |
| Zoom cyfrowy         | 16x                                                                                                                                                                |
| Kąt widzenia         | H: 108° V: 60° D: 127°                                                                                                                                             |
| DORI                 | Detect 61.6m/ Observe 24.6m/ Recognize 12.3m/ Identify 6.2m                                                                                                        |
| Czułość kamery       | 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                      |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                                                                                                               |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                |
| WDR                  | DWDR                                                                                                                                                               |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                                                                                                                   |
| Migawka              | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                        |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                                                                                                                             |
| RoI                  | Region of Interest                                                                                                                                                 |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                    |
| Ilość strumieni      | 2                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczości       | 6M(3200×1800) 4M(2880×1620/2688×1520) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny      | 3200×1800(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)                                                                                                                           |
| Strumień drugi       | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                  |
| Bitrate              | H.264: 32 kbps~8192kbps H.265: 12 kbps~8192kbps                                                                                                                    |
| Kompresja wideo      | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG                                                                                                          |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                 |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                |
| Zasięg IR            | 30m                                                                                                                                                                |
| Zasięg WhiteLight    | 30m                                                                                                                                                                |
| NightColor           | Tak                                                                                                                                                                |
| Mikrofon             | Tak                                                                                                                                                                |
| Kompresja audio      | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                                                                     |
| Przechowywanie       | FTP                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa                                | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                             |
| Detekcja ruchu                         | 4                                                                                                                                                      |
| Maski prywatności                      | 4                                                                                                                                                      |
| Sieć                                   | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                      |
| Zgodność                               | ONVIF(S/T)                                                                                                                                             |
| Protokoły                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P                                    |
| Bezpieczeństwo                         | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade |
| Rodzaj zasilania                       | 12V DC / PoE(802.3af)                                                                                                                                  |
| Pobór mocy                             | max 7.9W                                                                                                                                               |
| Kolor obudowy                          | Biały                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                                                                                                                   |
| IK10                                   | IK08                                                                                                                                                   |
| Warunki pracy                          | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                 |
| Wymiary                                | Ø109.9×81mm                                                                                                                                            |
| Waga                                   | 0.33 kg                                                                                                                                                |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                        |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka                                                                                                 |

## BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai

## Akcesoria

BCS-P-A173



BCS-UD3



BCS-ADU125



BCS-L-AD23



BCS-L-UD1

