

BCS-L-DIP44VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.



Indeks: 11356
GTIN13/EAN13: 5904890708815

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3430-bcs-l-dip44vsr4-ai1-5904890708815.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-DIP44VSR4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 104°~29° V: 54°~16° D: 125°~34°
DORI	Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery	0.008Lux(F1.5,kolor,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640 × 480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.7W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×93.4mm
Waga	0.5 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak

Ai - Ochrona perymetryczna Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów Tak

Aksesoria



BCS-AD2M3V



BCS-UD1



BCS-UWS3