

BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 4x 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- 4x obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Indeks: 10261

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/2977-bcs-l-dmip-4x2mwsir3-v-a.html>



BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-PDMIP4x2M-IR
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Panoramiczna
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	4x1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.8
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 105° ~44° V:54° ~25°
DORI	Detect 45~99m / Observe 18~40m / Recognize 9~20m / Identify 5~10m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.8,1/3s,30IRE) 0.06Lux(F1.8,1/30s,30IRE) 0Lux(F1.8,IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	140dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576/704×480(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32~8192Kbps H.265: 12~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	24VAC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 23.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	286.1×111.3mm
Waga	2.7 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak