

BCS-L-PEIP2X4FSR3L3-Ai2

Indeks: **13669** GTIN13/EAN13: 5904890720282

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4995-bcs-l-peip2x4fsr3l3-ai2-5904890720282.html>



- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 2x1/2.7" PS CMOS
- Obraz panoramiczny kąt widzenia H:180°
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 25m, WhiteLight 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-PEIP2X4FSR3L3-Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PEIP2X4FSR3L3-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	2×1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	4320(H)×1944(V)
Obiekttyw	stały
Ogniskowa	2×2.8 mm
Apertura	F1.4
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 180° V: 72°
DORI	Detect 50.6m / Observe 20.2m / Recognize 10.1m / Identify 5.1m
Czułość kamery	0.003Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0003Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Roi	Region of Interest
Defog	Electronic
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4320×1944 / 4096×1860 / 1200×536 / 1920×860 / 960×432 / 704 × 576 / 704 × 480
Strumień główny	4320×1944(1~20fps)
Strumień drugi	1200×530(1~20fps)
Strumień trzeci	1920×860(1~20fps)
Bitrate	H264: 6Kbps~16384Kbps H265: 6Kbps~16384Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Super Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Światła ostrzegawcze	Red/Blue Light
Wejście audio	1

Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Digest,WSSE,Account lockout,Security logs,IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification,syslog,HTTPS,802.1x,Trusted boot,Trusted execution,Trusted upgrade,Session security,Security warning,SSL/TLS1.2,AES 256
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 14.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×135.2mm
Waga	0.99 kg
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	173×172×170
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Detekcja twarzy w całym kadrze (full image), automatyczne zdjęcie twarzy, najlepsze ujęcie twarzy, optymalizacja zdjęcia, dostosowanie ekspozycji, dopasowanie kadrowania, upload
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie	Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick
Ai - Large Scale Models	Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów

BCS-L-PEIP2X4FSR3L3-Ai2

Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-ADU-B



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-UD1



BCS-L-AD2M3V



BCS-L-AT135(2)



BCS-ADU140

