

BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 4~40mm
- Zoom optyczny 10x
- WDR120dB
- IR 70m WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12842

GTIN13/EAN13: 5904890715561

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4467-bcs-l-psip24810scr7l3-ai2-5904890715561.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	4 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
Przetwornik kamera stała	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan

Piksele	2560(H)×1440(V)
Piksele kamera stała	5376(H)×1520(V)
RAM	1GB
RAM kamera stała	2GB
ROM	4GB
ROM kamera stała	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4~40 mm
Ogniskowa kamera stała	2.8 mm
Apertura	F1.6~3.6
Apertura kamera stała	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	10×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 58°~11.3° V: 33.1°~6.4° D: 66.4°~12.8°
Kąt widzenia kamera stała	H: 180° V: 47°
DORI	Detect 500m / Observe 198m / Recognize 100m / Identify 50m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Czułość kamery kamera stała	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
WDR kamera stała	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Migawka kamera stała	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Roi	Region of Interest
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Rozdzielczości kamera stała	5376×1520 / 2688×752 / 2M(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1344×368 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień główny kamera stała	5376×1520(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień drugi kamera stała	1344×368 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień trzeci kamera stała	2688×752 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Bitrate	H264: 96 kbps~16384 kbps H265: 38kbps~10240 kbps
Bitrate kamera stała	H264: 128 kbps~16384 kbps H265: 51 kbps~13312 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała	IR LED + WhiteLight

Zasięg IR	70m
Zasięg IR kamera stała	30m
Zasięg WhiteLight	30m
Zasięg WhiteLight kamera stała	30m
NightColor	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 25W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Wbudowana grzałka	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	140.3×181.7×238.8mm
Waga	2.17 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	10°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny

Akcesoria



BCS-ATU-B




BCS-AT48



BCS-ADU-B



BCS-ADU125



BCS-ADU170