

BCS-L-PSIP54425SCR20L3-Ai2

Indeks: **12845** GTIN13/EAN13: 5904890715585

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4469-bcs-l-psip54425scr20l3-ai2-5904890715585.html>



- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Wbudowana kamera stała 4Mpx panoramiczna
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 5~125mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 200m WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-PSIP54425SCR20L3-Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PSIP54425SCR20L3-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	4 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	4 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
Przetwornik kamera stała	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Piksele kamera stała	3840(H)×1080(V)
RAM	1GB
RAM kamera stała	1GB
ROM	4GB
ROM kamera stała	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5~125 mm
Ogniskowa kamera stała	2.8 mm
Apertura	F1.6~3.6
Apertura kamera stała	F1.0
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 53.4°~3.4° V:30.4°~1.95° D:59.3°~3.9°
Kąt widzenia kamera stała	H: 180° ± 5° V: 51°
DORI	Detect 2500m / Observe 988m / Recognize 500m / Identify 250m
DORI kamera stała	Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	Color: 0.005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) B/W: 0.0005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) 0 Lux (IR on)
Czułość kamery kamera stała	Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
WDR kamera stała	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Migawka kamera stała	Auto / manual 1~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
RoI	Region of Interest
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic

Obrót obrazu	Flip 180°
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Rozdzielczości kamera stała	4M(3840×1080) / 960×268 / D1(704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2560×1440@25/30fps 2048×1536@25/30fps 2304×1296@25/30fps 1920×1080@25/30fps 1280×960@25/30fps 1280×720@25/30fps
Strumień główny kamera stała	3840×1080@25/30 fps
Strumień drugi	704×480@25/30fps 640×480@25/30fps 352×240@25/30fps
Strumień drugi kamera stała	960×268@25/30fps 704×576@25/30fps 640×480@25/30fps 352×288@25/30fps
Strumień trzeci	1280×720@25/30fps
Strumień trzeci kamera stała	1920×540@25/30fps 1920×1080@25/30fps 1280×960@25/30fps 1280×720@25/30fps
Bitrate	H.264: 2816Kbps~13056Kbps H.265: 1024Kbps~7936Kbps
Bitrate kamera stała	H.264: 2816kbps~13824kbps H.265: 1024kbps~8192kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała	WhiteLight
Zasięg IR	200m
Zasięg WhiteLight kamera stała	30m
NightColor	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	36VDC
Pobór mocy	max 32W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	247×202×359.8mm
Waga	5.3 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~160°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~120°/s(200°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-20°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Aksesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, Adapter PTZ, zasilacz 36VDC

BCS-L-PSIP54425SCR20L3-Ai2

Akcesoria

BCS-ASD



BCS-ASDL



BCS-USDD



BCS-APTZ3



BCS-L-AR



BCS-L-AS



BCS-L-ASDD



BCS-L-ARKD

