

BCS-L-PSIP98842SCR30L3-Ai3

Indeks: **12847** GTIN13/EAN13: 5904890715608

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4471-bcs-l-psip98842scr30l3-ai3-5904890715608.html>



- Kamera IP obrotowa 8Mpx
- Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 5.5~231mm
- Zoom optyczny 42x
- WDR120dB
- IR 300m WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 7/2, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-PSIP98842SCR30L3-Ai3

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PSIP98842SCR30L3-Ai3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	8 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
Przetwornik kamera stała	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Piksele kamera stała	5376(H)×1520(V)
RAM	4GB
RAM kamera stała	8GB
ROM	8GB
ROM kamera stała	8GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5.5~231 mm
Ogniskowa kamera stała	2.8 mm
Apertura	F1.4~4.5
Apertura kamera stała	F1.0
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	42×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 61.8°~2.2° V: 36.3°~1.3° D: 69.2°~2.4
Kąt widzenia kamera stała	H: 200° V: 50°
DORI	Detect 4620m / Observe 1825m / Recognize 924m / Identify 462m
Czułość kamery	Color: 0.005 lux@F1.4 B/W: 0.0005 lux@F1.4 0 lux (IR light on)
Czułość kamery kamera stała	Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 0 lux (IR light on)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
WDR kamera stała	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Migawka kamera stała	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
RoI	Region of Interest
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Panorama: Electronic PTZ: Optical
Obrót obrazu	Flip 180°

Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720p(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Rozdzielczości kamera stała	8M(5376×1520) / 2688×752 / 1344×368 / 1080p(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720p(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	8M(3840×2160) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P/1.3M/720p @25/30fps
Strumień główny kamera stała	5376 × 1520) @(1–25/30 fps)
Strumień drugi	D1/VGA/CIF@25/30fps
Strumień drugi kamera stała	1344×368/D1/VGA/CIF@25/30fps
Strumień trzeci	1080p/1.3M/720p@25/30fps
Strumień trzeci kamera stała	2688×752/1080p/1.3M/720p@25/30fps
Bitrate	H.264: 8kbps~16384kbps H.265: 3kbps~13568kbps
Bitrate kamera stała	H.264: 8kbps~16384kbps H.265: 3kbps~13568kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała	WhiteLight
Zasięg IR	300m
Zasięg WhiteLight kamera stała	30m
NightColor	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Przechowywanie	FTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	36VDC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 58W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	318.2×262×415mm
Waga	8.8 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~240°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~100°/s(100°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-30°~90° , kamera stała 5°~17°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Identyfikacja twarzy	Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 10 tyś pozycji
Aksesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, Adapter PTZ, zasilacz 36VDC

BCS-L-PSIP98842SCR30L3-Ai3

Akcesoria

BCS-ASD



BCS-ASDL



BCS-USDD



BCS-APTZ3



BCS-L-AR



BCS-L-AS



BCS-L-ASDD



BCS-L-ARKD

