

## BCS-L-SIP4825SR15-Ai2

Kamera IP PTZ 8Mpx, przetwornik 1/1.8" z obiektywem motozoom 5.4-135mm, zoom 25x



Indeks: 11462

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3464-bcs-l-sip4825sr15-ai2.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP PTZ 8Mpx, przetwornik 1/1.8" z obiektywem motozoom 5.4-135mm, zoom 25x

### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP4825SR15-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5.4~135 mm
Apertura	F 1.6~4.0
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual

<b>Zoom optyczny</b>	25x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H:61.6°~3.6° V:35.7°~2° D:66.6°~4°
<b>DORI</b>	Detect 2700m / Observe 1066m / Recognize 540m / Identify 270m
<b>Czułość kamery</b>	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	55dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/30000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Flip 180°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	8M(3840×2160) / 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 960P(1920×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
<b>Strumień główny</b>	3840×2160 / 2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25 / 30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 128Kbps~16384Kbps H.265: 51Kbps~12288Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	150m
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
<b>Wejście alarmowe</b>	2
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	24
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
<b>Rodzaj zasilania</b>	24VDC / PoE(802.3at)
<b>Pobór mocy</b>	max 21W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>IK10</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+70°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø190×332mm
<b>Waga</b>	4.7 kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
<b>Prędkość TILT</b>	0.1°/s~140°/s(300°/s preset)
<b>Zakres PAN</b>	0°~360°
<b>Zakres TILT</b>	-15°~90° auto-flip
<b>Auto tracking</b>	Tak

**Ai - Wbudowane funkcje inteligentne** Tak

**Ai - Ochrona perymetryczna** Tak

**Ai - Rozpoznawanie obiektów** Tak

**Ai - Detekcja twarzy** Tak

## Aksesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL