

BCS-L-SIP5245SR25-Ai2

Kamera obrotowa PTZ IP 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z zoomem optycznym 45x.



Indeks: 11627
GTIN13/EAN13: 5904890709980

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3566-bcs-l-sip5245sr25-ai2-5904890709980.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera obrotowa PTZ IP 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z zoomem optycznym 45x.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP5245SR25-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	3.95~177.75 mm
Apertura	F 1.6~4.95
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual

Zoom optyczny	45x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:65.7°~1.9° V:39.4°~1.1° D:73.1°~2.1°
DORI	Detect 2452m / Observe 973m / Recognize 490m / Identify 245m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)
Strumień trzeci	1280×720 / 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)
Bitrate	H.264: 64 kbps-10496 kbps H.265: 25 kbps-6400 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	250m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	RS485, BNC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	24VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 25W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø209×337.4mm
Waga	5.9 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-20°~90° auto-flip

Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD	SMD 4.0
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC