

BCS-L-TIP12FSR3-W

Kamera IP Wi-Fi 2 Mpx przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 11213
GTIN13/EAN13: 5904890707634

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3303-bcs-l-tip12fsr3-w-5904890707634.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi 2 Mpx przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP12FSR3-W
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Wi-Fi
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	64MB
ROM	16MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm

Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 100° V: 53° D: 120°
DORI	Detect 47m/ Observe 19m/ Recognize 9m/ Identify 5m
Czułość kamery	0.025Lux(Kolor,F2.0,30IRE) 0.0025Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)
Strumień główny	1920×1080/1.3M/720P(1~25/30fps)
Strumień drugi	640×480(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 4.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	166.2×70×128.6mm
Waga	0.47 kg

Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356