

## BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1

Kamera IP tubowa 8 Mpx marki BCS Line, NightColor, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8 mm.

Indeks: 11220  
GTIN13/EAN13: 5904890707665

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3277-bcs-l-tip58fcr3l3-ai1-5904890707665.html>



**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP tubowa 8 Mpx marki BCS Line, NightColor, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8 mm. Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 + / MJPEG, oświetlacz - 30m, alarm - 1/1, audio - 1/1, wbudowane inteligentne funkcje, DORI, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD - 256GB. Obudowa IP67 w kolorze białym. Zasilanie: DC 12V / PoE(802.3af).

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	8 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	3840(H)×2160(V)
<b>RAM</b>	512MB
<b>ROM</b>	128MB

<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.0
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16×
<b>Kąt widzenia</b>	H: 106° V: 55° D: 125°
<b>DORI</b>	Detect 91m/ Observe 36m/ Recognize 18m/ Identify 9m
<b>Czułość kamery</b>	0.004Lux(F1.0,30IRE) 0.0004Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	3840×2160(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	1920×1080(1~25/30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 3 kbps~20480 kbps H.265: 3 kbps~20480 kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR + White Light
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>NightColor</b>	Tak
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 8.6W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH

**Wymiary** 288.4×94.4×84.7mm

**Waga** 1 kg

**Ai - Wbudowane funkcje inteligentne** Tak

**Ai - Ochrona perymetryczna** Tak

**Ai - Rozpoznawanie obiektów** Tak

## Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT5V