

## BCS-P-DIP55VSR4-Ai2

Kamera IP kopułowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" PS CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.



Indeks: 11317  
GTIN13/EAN13: 5904890708549

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3387-bcs-p-dip55vsr4-ai2-5904890708549.html>

**BCS**  
POINT



### Opis produktu

Kamera IP kopułowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" PS CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-P-DIP55VSR4-Ai2
<b>Linia produktowa</b>	BCS POINT
<b>Typ kamery</b>	Kopuła
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2880(H)×1620(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	2.7~13.5 mm
<b>Apertura</b>	F1.2

<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto
<b>Zoom optyczny</b>	4x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 106.25°~ 30.42° V: 56.36°~ 17.22°
<b>DORI</b>	Detect 61~304m / Observe 24~121m / Recognize 12~61m / Identify 6~30m
<b>Czułość kamery</b>	0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
<b>Strumień główny</b>	2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
<b>Bitrate</b>	128Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	40m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 7W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>IK10</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø148×111mm
<b>Waga</b>	0.97kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak

**Ai - Rozpoznawanie obiektów** Tak

**Ai - Detekcja twarzy** Tak

**Ai - Liczenie osób** Tak

## Aksesoria



BCS-P-A151



BCS-P-A171



BCS-P-U111