

## BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx. Przetwornik 1/2.7" Starlight z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, mikrofonem, głośnikiem i przybliżeniem 5x.



Indeks: 10971  
GTIN13/EAN13: 5904890702479

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3084-bcs-p-sip155sr3-ai2-5904890702479.html>

**BCS**  
POINT



### Opis produktu

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx. Przetwornik 1/2.7" Starlight z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, mikrofonem, głośnikiem i przybliżeniem 5x.

### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-SIP155SR3-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F 1.2

<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto
<b>Zoom optyczny</b>	5x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H:106.9°~30.6°V:56.0°~17.7° D:131.5°~39.8°
<b>DORI</b>	Detect 71~247m / Observe 28~99m / Recognize 14~49m / Identify 7~25m
<b>Czułość kamery</b>	0.003Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2880×1620) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
<b>Strumień główny</b>	2880×1620 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30fps)
<b>Bitrate</b>	128Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Kompresja audio</b>	G.711U / G.711A
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	RS485
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	24
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3at)
<b>Pobór mocy</b>	max 15W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>	TVS 4kV
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+50°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø129mm×143.6mm
<b>Waga</b>	0.76 kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.1°/s~60°/s(60°/s preset)
<b>Prędkość TILT</b>	0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
<b>Zakres PAN</b>	0°~350°

**Zakres TILT** 0°~90°

**Ai - Wbudowane funkcje inteligentne** Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

**Ai - Ochrona perymetryczna** Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

**Ai - Rozpoznawanie obiektów** Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

**Ai - Detekcja twarzy** Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy

**Ai - Liczenie osób** Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

## Aksesoria



BCS-P-A172M



BCS-P-U112