

BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2)

Indeks: **13603** GTIN13/EAN13: 5904890719873

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4913-bcs-p-tip74vsr5-itc-28122-5904890719873.html>



- Kamera IP tubowa 4Mpx
- ITC do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 2/2, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Zintegrowana puszka montażowa



BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.4
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 106.4°~50.3° V: 57.1°~27.8° D: 127.4°~57.3°
Czułość kamery	0.0005Lux(F1.4,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
RoI	Region of Interest
Defog	Digital
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520@60fps 1920×1080@60fps 1280×720@60fps 720×576@60fps
Strumień drugi	1280×720@60fps 720×576@60fps 704×288@60fps 352×288@60fps
Strumień trzeci	720×576@60fps 704×288@60fps 352×288@60fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	50m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB

Dodatkowe interfejsy	2×RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IGMP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 20W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 90% RH
Wymiary	406×126×130mm
Waga	1.87 kg
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	470×187×190
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - ARTR	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 80km/h, czarna i biała lista

BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2)

Akcesoria

BCS-P-A31(2)

