

BCS-SDIP4425Ai-II

Kamera IP PTZ 4Mpx z zoomem optycznym 25× marki BCS Line. Przetwornik 1/1.8" CMOS z obiektywem 5.4~135mm.



Indeks: 11030
GTIN13/EAN13: 5904890700932

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3111-bcs-sdip4425ai-ii-5904890700932.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP PTZ 4Mpx z zoomem optycznym 25× marki BCS Line. Przetwornik 1/1.8" CMOS z obiektywem 5.4~135mm. Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG. Rozdzielczość: 2560 x 1440, Promiennik IR do 150m, skan progresywny, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, 1 wejście i wyjście audio, 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe. Automatyczne śledzenie, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, web serwis. Obudowa IK10 w kolorze białym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: AC 24V / PoE(802.3at).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-SDIP4425Ai-II
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5.4~135 mm
Apertura	F 1.6~4.0

Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:61.6°~3.6° V:35.7°~2° D:66.6°~4°
DORI	Detect 1724m / Observe 689m / Recognize 344m / Identify 172m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.6) 0.0001Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25 / 30fps)
Strumień trzeci	1280×720(25 / 30fps)
Bitrate	32Kbps~8192Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	150m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
Rodzaj zasilania	24VAC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 20W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø190×332mm
Waga	4.7 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip

Auto tracking	Tak
----------------------	-----


Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
--	-----

Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
-----------------------------------	-----

Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
------------------------------------	-----

Ai - Detekcja twarzy	Tak
-----------------------------	-----

Akcesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL