

**BCS-TA15FSR3(2)**

Kamera tubowa 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS z obiektywem 2.8 mm.



Indeks: 10525  
GTIN13/EAN13: 5904890701519

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2414-bcs-ta15fsr32-5904890701519.html>

**Opis produktu**

Kamera tubowa 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS z obiektywem 2.8 mm.

**Szczegóły produktu**

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-TA15FSR3(2)
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2880(H)×1620(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały

<b>Kąt widzenia</b>	H: 111° V: 58° D: 132°
<b>DORI</b>	Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	65dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
<b>Kontrola wzmacnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror
<b>Rozdzielczości</b>	CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 3.2W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	- 40°~+60° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	174.5×72.3×70.6mm
<b>Waga</b>	0.4 kg

## Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356