

BCS-V-PIP14FWR1

Kamera IP kopułowa 4Mpx, panoramiczna 180°, przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 1.68 mm.



Indeks: 11055

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3452-bcs-v-pip14fwr1.html>



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 4Mpx, panoramiczna 180°, przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 1.68 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-PIP14FWR1
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	1.68 mm
Apertura	F 2.0

Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 180° V: 101° D: 180°
Czułość kamery	0.028Lux(F2.0, AGC) 0.0028Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) / QVGA(320×240)
Strumień główny	2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×720(25fps)
Strumień drugi	640×480/640×360/320×240(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	10m
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6.8W
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+40°C max 95% RH
Wymiary	Ø127.3×104.1mm
Waga	0.52 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak