

## BCS-V-SIP2425SR10-Ai2

Kamera IP obrotowa 4Mpx z zoomem optycznym 25x z serii BCS View.



Indeks: 11093  
GTIN13/EAN13: 5904890706910

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3175-bcs-v-sip2425sr10-ai2-5904890706910.html>



### Opis produktu

Kamera IP obrotowa 4Mpx z zoomem optycznym 25x z serii BCS View. Rozdzielczość 4M(2560x1440), kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, promiennik podczerwieni do 100m, kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), alarm - 1/1, audio - 1/1, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD 256GB. Klasa szczelności: IP66, obudowa w kolorze białym. Zasilanie: DC 12V/PoE(802.3at).

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-V-SIP2425SR10-Ai2
<b>Linia produktowa</b>	BCS VIEW
<b>Typ kamery</b>	PTZ
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2560(H)×1440(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	4.8~120 mm
<b>Apertura</b>	F 1.6~3.5

<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto / manual
<b>Zoom optyczny</b>	25x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H:55°~2.4° V:33°~1.4° D: 61.5°~2.8°
<b>DORI</b>	Detect 2400m /Observe 952m / Recognize 480m / Identify 240m
<b>Czułość kamery</b>	0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	52dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/30000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
<b>Strumień główny</b>	2560×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25 / 30fps) 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(50 / 60fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576 / 640×480 / 352×288(25fps) 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288(25fps) 2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps)
<b>Bitrate</b>	32Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	100m
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	24
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3at)
<b>Pobór mocy</b>	max 18W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+65°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø164.5×290mm
<b>Waga</b>	2 kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
<b>Prędkość TILT</b>	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
<b>Zakres PAN</b>	0°~360°

<b>Zakres TILT</b>	-15°~90° auto-flip
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	Tak
<b>Ai - Liczenie osób</b>	Tak