

BCS-V-SIP2425SR10-Ai2(2)

Indeks: **13755** GTIN13/EAN13: 5904890720886

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/5000-bcs-v-sip2425sr10-ai22-5904890720886.html>



- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Technologia aktywnego odstraszania ADC
- Obiektyw motozoom 4.8~120mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 100m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-V-SIP2425SR10-Ai2(2)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-SIP2425SR10-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.8~120 mm
Apertura	F 1.6~3.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:55°~2.4° V:33°~1.4° D: 61.5°~2.8°
DORI	Detect 96.1~2402.4m / Observe 38.1~953.3m / Recognize 19.2~480.5m / Identify 9.6~240.2m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Roi	Region of Interest / Regional Focus / Regional Exposure
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 640×480 / 352×288(25pfs) 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288(25fps) 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	100m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Światła ostrzegawcze	White Light

Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Bezpieczeństwo	HTTPS, IEEE802.1X, Digest authentication, IP adress filtering, host authentication (MAC address)
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 18W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	-30°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	Ø164.5×290mm
Waga	2 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 4 ścieżek
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny

BCS-V-SIP2425SR10-Ai2(2)

Akcesoria

BCS-ASD



BCS-V-ARS



BCS-V-US

