

## BCS-P-EIP38FCR3L3-Ai2

Indeks: **13557** GTIN13/EAN13: 5904890719491

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4891-bcs-p-eip38fcr3l3-ai2-5904890719491.html>



- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-P-EIP38FCR3L3-Ai2

## Szczegóły produktu

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-P-EIP38FCR3L3-Ai2                                                                                                                   |
| Linia produktowa     | BCS POINT                                                                                                                               |
| NDAA                 | National Defense Authorization Act                                                                                                      |
| Typ kamery           | Kopuła                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość        | 8 Mpx                                                                                                                                   |
| Przetwornik          | 1/2.8" CMOS                                                                                                                             |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                                                        |
| Piksele              | 3840(H)×2160(V)                                                                                                                         |
| Obiektyw             | stały                                                                                                                                   |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                                                                  |
| Apertura             | F1.0                                                                                                                                    |
| Focus                | Stały                                                                                                                                   |
| Iris                 | Stały                                                                                                                                   |
| Zoom cyfrowy         | 16×                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia         | H: 106.5° V: 57.9° D: 132°                                                                                                              |
| DORI                 | Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m                                                                                  |
| Czułość kamery       | 0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                         |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                                                                                    |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                     |
| WDR                  | 130dB                                                                                                                                   |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(130dB)                                                                                                                  |
| Migawka              | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                               |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                     |
| Redukcja szumów      | 2D/3D DNR                                                                                                                               |
| Roi                  | Region of Interest                                                                                                                      |
| Defog                | Digital                                                                                                                                 |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                         |
| Ilość strumieni      | 3                                                                                                                                       |
| Rozdzielczości       | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny      | 3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps                                                          |
| Strumień drugi       | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                  |
| Strumień trzeci      | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                                                 |
| Bitrate              | 128Kbps~16Mbps                                                                                                                          |
| Kompresja wideo      | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG                                                                                                          |
| Dzień/noc            | ICR                                                                                                                                     |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED + WhiteLight                                                                                                                     |
| Zasięg IR            | 30m                                                                                                                                     |
| Zasięg WhiteLight    | 30m                                                                                                                                     |
| NightColor           | Tak                                                                                                                                     |
| Mikrofon             | Tak                                                                                                                                     |
| Głośnik              | Tak                                                                                                                                     |

|                                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkcja aktywnego odstraszania ADC</b>  | Alarm optyczno-dźwiękowy                                                                                                                                                               |
| <b>Światła ostrzegawcze</b>                | White Light                                                                                                                                                                            |
| <b>Wejście audio</b>                       | 1                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wyjście audio</b>                       | 1                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kompresja audio</b>                     | G.711A / G.711U                                                                                                                                                                        |
| <b>Wejście alarmowe</b>                    | 1                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wyjście alarmowe</b>                    | 1                                                                                                                                                                                      |
| <b>Przechowywanie</b>                      | NAS(NFS)                                                                                                                                                                               |
| <b>Gniazdo karty pamięci</b>               | microSD 512GB                                                                                                                                                                          |
| <b>Obsługa</b>                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                             |
| <b>Detekcja ruchu</b>                      | 4                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maski prywatności</b>                   | 4                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sieć</b>                                | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                                                       |
| <b>Zgodność</b>                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                           |
| <b>Protokoły</b>                           | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH                               |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                      | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF |
| <b>Rodzaj zasilania</b>                    | 12V DC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                  |
| <b>Pobór mocy</b>                          | max 10W                                                                                                                                                                                |
| <b>Kolor obudowy</b>                       | Biały                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klasa szczelności IP</b>                | IP67                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>  | 4kV                                                                                                                                                                                    |
| <b>Warunki pracy</b>                       | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary</b>                             | Ø129×118mm                                                                                                                                                                             |
| <b>Waga</b>                                | 0.69kg                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b> | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                        |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                              |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                               |
| <b>Ai - Liczenie osób</b>                  | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść                                                                                                      |

## BCS-P-EIP38FCR3L3-Ai2

### Akcesoria

BCS-P-A172M(2)



BCS-P-U112(2)



BCS-ADU-B



BCS-ADU170

