

**BCS-P-SIP155SR3-Ai2(2)**Indeks: **13075** GTIN13/EAN13: 5904890716995URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4684-bcs-p-sip155sr3-ai22-5904890716995.html>

- Kamera IP obrotowa 5Mpx
- WiFi(IEEE802.11b/g/n)
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-P-SIP155SR3-Ai2(2)

## Szczegóły produktu

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-P-SIP155SR3-Ai2(2)                                                            |
| Linia produktowa     | BCS POINT                                                                         |
| NDAA                 | National Defense Authorization Act                                                |
| Typ kamery           | PTZ                                                                               |
| Rozdzielczość        | 5 Mpx                                                                             |
| Przetwornik          | 1/2.7" CMOS                                                                       |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                  |
| Piksele              | 2880(H)×1620(V)                                                                   |
| Obiektyw             | motozoom                                                                          |
| Ogniskowa            | 2.7~13.5 mm                                                                       |
| Apertura             | F1.2                                                                              |
| Focus                | Auto / manual                                                                     |
| Iris                 | Auto / manual                                                                     |
| Zoom optyczny        | 5×                                                                                |
| Zoom cyfrowy         | 16×                                                                               |
| Kąt widzenia         | H:104.9°~30.6° V:55.4°~17.7° D:129°~39.8°                                         |
| DORI                 | Detect 70.9~247.5m / Observe 28.4~99m / Recognize 14.2~49.5m / Identify 7.1~24.8m |
| Czułość kamery       | 0.003Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                   |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                              |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                               |
| WDR                  | 120dB                                                                             |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                            |
| Migawka              | Auto / manual 1~1/100000s                                                         |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                               |
| Redukcja szumów      | 2D/3D DNR                                                                         |
| RoI                  | Region of Interest                                                                |
| Defog                | Electronic                                                                        |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip                                                                      |
| Ilość strumieni      | 3                                                                                 |
| Strumień główny      | 2880×1620(25/30fps)                                                               |
| Strumień drugi       | 1280×720(25/30fps)                                                                |
| Strumień trzeci      | 720×576(25/30fps)                                                                 |
| Bitrate              | 128Kbps~16Mbps                                                                    |
| Kompresja wideo      | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG                                           |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED                                                                            |
| Zasięg IR            | 30m                                                                               |
| Długość fali IR      | 850nm                                                                             |
| Mikrofon             | Tak                                                                               |
| Głośnik              | Tak                                                                               |
| Wejście audio        | 1                                                                                 |
| Wyjście audio        | 1                                                                                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711U                                                                                                                                                                                                     |
| Wejście alarmowe                    | 1                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyjście alarmowe                    | 1                                                                                                                                                                                                                   |
| Przechowywanie                      | ANR, NAS(NFS)                                                                                                                                                                                                       |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 512GB                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                          |
| Detekcja ruchu                      | Tak                                                                                                                                                                                                                 |
| Maski prywatności                   | 24                                                                                                                                                                                                                  |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi                               | 802.11b/g/n 2.4GHz                                                                                                                                                                                                  |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                                        |
| Protokoły                           | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS                                                            |
| Bezpieczeństwo                      | TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Rodzaj zasilania                    | 12V DC / PoE(802.3at)                                                                                                                                                                                               |
| Pobór mocy                          | max 18W                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                                                                               |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  | TVS 4kV                                                                                                                                                                                                             |
| Warunki pracy                       | -10°C~+50°C max 95% RH                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary                             | Ø129mm×143.6mm                                                                                                                                                                                                      |
| Waga                                | 0.78kg                                                                                                                                                                                                              |
| Prędkość PAN                        | 0.1°/s~60°/s(60°/s preset)                                                                                                                                                                                          |
| Prędkość TILT                       | 0.1°/s~50°/s(50°/s preset)                                                                                                                                                                                          |
| Zakres PAN                          | 0°~350°                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres TILT                         | 0°~90°                                                                                                                                                                                                              |
| Funkcje automatyki                  | 1024 presety, 16 tras(po 64 presety)                                                                                                                                                                                |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                     |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                                           |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                                            |
| Ai - Detekcja twarzy                | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy.                                                                                                                                                                      |

## BCS-P-SIP155SR3-Ai2(2)

### Akcesoria

BCS-P-A172M(2)



BCS-P-U112(2)



BCS-ADU-B



BCS-ADU170

