

## BCS-TA48VWR6-G(2)

- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Indeks: 10521  
GTIN13/EAN13: 5904890701441

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/2449-bcs-ta48vwr6-g2-5904890701441.html>



### Szczegóły produktu

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia    | BCS-TA48VWR6-G(2)                   |
| Linia produktowa    | BCS UNIVERSAL                       |
| Typ kamery          | Tuba                                |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Rozdzielczość       | 8 Mpx                               |
| Przetwornik         | 1/2.7" CMOS                         |
| System skanowania   | Progressive Scan                    |
| Piksele             | 3840(H)×2160(V)                     |
| Obiektyw            | motozoom                            |
| Ogniskowa           | 2.7~13.5 mm                         |
| Apertura            | F1.5                                |
| Focus               | Auto/manual                         |

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iris</b>                 | Auto                                                                                                                                                     |
| <b>Zoom optyczny</b>        | 4×                                                                                                                                                       |
| <b>Kąt widzenia</b>         | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°                                                                                                                       |
| <b>DORI</b>                 | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 9~28m                                                                                     |
| <b>Czułość kamery</b>       | 0.01Lux(F1.5) 0.001Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                      |
| <b>Stosunek S/N</b>         | 65dB                                                                                                                                                     |
| <b>Balans bieli</b>         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                      |
| <b>WDR</b>                  | 120dB                                                                                                                                                    |
| <b>Kompensacja tła</b>      | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                   |
| <b>Migawka</b>              | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s                                                                                                                        |
| <b>Kontrola wzmocnienia</b> | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                      |
| <b>Redukcja szumów</b>      | 3D DNR                                                                                                                                                   |
| <b>Defog</b>                | Electronic                                                                                                                                               |
| <b>Obrót obrazu</b>         | Mirror                                                                                                                                                   |
| <b>Rozdzielczości</b>       | CVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480) |
| <b>Dzień/noc</b>            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                       |
| <b>Rodzaj oświetlacza</b>   | IR LED                                                                                                                                                   |
| <b>Oświetlacz</b>           | 60m                                                                                                                                                      |
| <b>Mikrofon</b>             | Tak                                                                                                                                                      |
| <b>Obsługa</b>              | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR                                                                                        |
| <b>Maski prywatności</b>    | 8                                                                                                                                                        |
| <b>Rodzaj zasilania</b>     | 12V DC                                                                                                                                                   |
| <b>Pobór mocy</b>           | max 11W                                                                                                                                                  |
| <b>Kolor obudowy</b>        | Grafit                                                                                                                                                   |
| <b>Klasa szczelności IP</b> | IP67                                                                                                                                                     |
| <b>Warunki pracy</b>        | - 30°~+60° max 95% RH                                                                                                                                    |
| <b>Wymiary</b>              | 209.9×90.4×90.4mm                                                                                                                                        |
| <b>Waga</b>                 | 0.55 kg                                                                                                                                                  |

**Akcesoria**




BCS-AT356



BCS-AT5V



BCS-ATU-G



BCS-AT135-G