

BCS-U-PDIP4x5VSR3-Ai2

Indeks: **13543** GTIN13/EAN13: 5904890719354

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4852-bcs-u-pdip4x5vsr3-ai2-5904890719354.html>



- Kamera IP kopułowa 4x5Mpx
- Przetwornik 4x1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- 3xObiektyw motozoom 3.3~7.02 mm
- Zoom optyczny 2x
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-U-PDIP4x5VSR3-Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-PDIP4x5VSR3-Ai2
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	4×1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	3.3~7.02 mm
Apertura	F1.8~2.74
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	2×
Kąt widzenia	Wide : 96°(H), 69.8°(V), 127.8°(D) Tele : 42.4°(H), 31.8°(V), 53.2°(D)
Czułość kamery	0.1Lux(F1.8) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny	2592×1944@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF

Protokoły	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
Bezpieczeństwo	FIPS 140-3 Level 3, Digest authentication, Password Protection, Brute force delay protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption
Rodzaj zasilania	PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 21W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
NEMA4X	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 90% RH
Wymiary	Ø258×112mm
Waga	2.8 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy