

BCS-U-SIP6840SR40-Ai2

Indeks: **13545** GTIN13/EAN13: 5904890719378

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4858-bcs-u-sip6840sr40-ai2-5904890719378.html>



- Kamera IP obrotowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 6.5~260mm
- Zoom optyczny 40x
- IR 400m
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Obudowa IP66, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-U-SIP6840SR40-Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-SIP6840SR40-Ai2
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	6.5~260 mm
Apertura	F 1.69~4.92
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / P-iris
Zoom optyczny	40×
Kąt widzenia	Wide : 64.6°(H), 38.4°(V), 72.2°(D) Tele : 1.79°(H), 1.00°(V), 2.08(D)
Czułość kamery	0.13Lux(F1.69) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
Strumień główny	3840×2160@30fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	400m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	32
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF

Protokoły	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
Bezpieczeństwo	Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption
Rodzaj zasilania	24V AC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 55.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
NEMA4X	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø242mm×401.8mm
Waga	7.4 kg
Prędkość PAN	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-10°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	256 presetów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwendanie
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy