

BCS-U-SIP6831SR30(2)

Indeks: **13546** GTIN13/EAN13: 5904890719385

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4859-bcs-u-sip6831sr302-5904890719385.html>



- Kamera IP obrotowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 6.91~214.64 mm
- Zoom optyczny 31x
- IR 300m
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Obudowa IP66, IK10



BCS-U-SIP6831SR30(2)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-SIP6831SR30(2)
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	6.91~214.64 mm
Apertura	F 1.36~4.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / P-iris
Zoom optyczny	31×
Kąt widzenia	Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D)Tele : 2.3°(H), 1.3°(V), 2.6°(D)
Czułość kamery	0.13Lux(F1.36) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
Strumień główny	3840×2160@30fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	300m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF

Protokoły	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
Bezpieczeństwo	Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption
Rodzaj zasilania	24V AC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 53.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø242mm×401.8mm
Waga	7.4 kg
Prędkość PAN	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-10°~190°
Funkcje automatyki	256 presetów