

BCS-B-EIP12FR3-Ai(2.0)

Indeks: **13606** GTIN13/EAN13: 5904890719903

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/4956-bcs-b-eip12fr3-ai20-5904890719903.html>



- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka



BCS-B-EIP12FR3-Ai(2.0)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-EIP12FR3-Ai(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 87.8° V: 48.9° D: 99°
DORI	Detect 51.4m / Observe 20.6m / Recognize 10.3m / Identify 5.1m
Czułość kamery	0.01Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Roi	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Długość fali IR	850nm
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps

Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP
Rodzaj zasilania	PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 2.5W
Kolor obudowy	Biały
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø118×100mm
Waga	0.2 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

BCS-B-EIP12FR3-Ai(2.0)

Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-P-U113



BCS-ADU-B




BCS-B-SEIP(2.0)



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-P-A174

