

## BCS-B-EIP14FSR3L1-Ai(2.0)

Indeks: **13608** GTIN13/EAN13: 5904890719927

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4958-bcs-b-eip14fsr3l1-ai20-5904890719927.html>



- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- White Light 10m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka



## BCS-B-EIP14FSR3L1-Ai(2.0)

## Szczegóły produktu

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-B-EIP14FSR3L1-Ai(2.0)                                                                |
| Linia produktowa     | BCS BASIC                                                                                |
| NDAA                 | National Defense Authorization Act                                                       |
| Typ kamery           | Kopuła                                                                                   |
| Rozdzielczość        | 4 Mpx                                                                                    |
| Przetwornik          | 1/3" CMOS                                                                                |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                         |
| Piksele              | 2560(H)×1440(V)                                                                          |
| Obiektyw             | stały                                                                                    |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                   |
| Apertura             | F1.6                                                                                     |
| Focus                | Stały                                                                                    |
| Iris                 | Stały                                                                                    |
| Kąt widzenia         | H: 93.2° V: 51.5° D: 108°                                                                |
| DORI                 | Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m                             |
| Czułość kamery       | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                          |
| Stosunek S/N         | 52dB                                                                                     |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                      |
| WDR                  | DWDR                                                                                     |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                                         |
| Migawka              | Auto / manual 1~1/100000s                                                                |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                      |
| Redukcja szumów      | 2D/3D DNR                                                                                |
| Roi                  | Region of Interest                                                                       |
| Defog                | Digital                                                                                  |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                          |
| Ilość strumieni      | 2                                                                                        |
| Rozdzielczości       | 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny      | 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps                                          |
| Strumień drugi       | 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                |
| Bitrate              | 128Kbps~6144kbps                                                                         |
| Kompresja wideo      | H.265 / H.265+ / H.264                                                                   |
| Dzień/noc            | ICR                                                                                      |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED + WhiteLight                                                                      |
| Zasięg IR            | 30m                                                                                      |
| Długość fali IR      | 850nm                                                                                    |
| Zasięg WhiteLight    | 10m                                                                                      |
| Mikrofon             | Tak                                                                                      |
| Kompresja audio      | G.711A / G.711U                                                                          |
| Obsługa              | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)               |
| Detekcja ruchu       | 4                                                                                        |
| Maski prywatności    | 4                                                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sieć</b>                                   | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                          |
| <b>Zgodność</b>                               | ONVIF(S/T)                                                                                                                                                |
| <b>Protokoły</b>                              | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, SNMP                                                       |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                         | Strong Password, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, Log Encrypted Export |
| <b>Rodzaj zasilania</b>                       | PoE(802.3af)                                                                                                                                              |
| <b>Pobór mocy</b>                             | max 3.5W                                                                                                                                                  |
| <b>Kolor obudowy</b>                          | Biały                                                                                                                                                     |
| <b>Klasa szczelności IP</b>                   | IP67                                                                                                                                                      |
| <b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>     | 4kV                                                                                                                                                       |
| <b>Warunki pracy</b>                          | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                    |
| <b>Wymiary</b>                                | Ø118×100mm                                                                                                                                                |
| <b>Waga</b>                                   | 0.2 kg                                                                                                                                                    |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                           |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b> | Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka                                                                                                    |

## BCS-B-EIP14FSR3L1-Ai(2.0)

## Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-P-U113



BCS-ADU-B



BCS-B-SEIP(2.0)



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-P-A174

