

BCS-MCAM02(Airshield)

Indeks: **13590**URL: <https://bcs.pl/mobilcam/4917-bcs-mcam02airshield.html>

Słupek Mobilny marki BCS z systemem paneli fotowoltaicznych, System Alarmowy DH Airshield z wbudowanymi kamerami



Opis produktu

Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej oraz 4 czujkach uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System BCS-MCAM02(AirShield) oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych.

Centrala:

- Wejścia/wyjścia Wejścia alarmowe do 64 (rozszerzalne)
- Wyjścia alarmowe do 64 (rozszerzalne)
- System do 150 urządzeń
- (beprzewodowe + przewodowe)
- Piloty do 64, Klawiatury do 8, Syreny do 6 (w tym 4 interkomowe), Repeatery do 4, PIR-Cam / czujki do 64, Strefy 32
- Sieć Tryb komunikacji, LAN / Wi-Fi / LTE
- (dual SIM – 1 aktywna)

- Port LAN 1× RJ-45 (100 Mbps)
- Zasilanie Bateria 4750 mAh (wbudowana)
- Wideo/Audio Kamery IP do 8
- Audio 1 kanał, Regulacja głośności Tak
- Komunikaty głosowe Tak (głośnik lokalny /telefon)
- Sterowanie aplikacja / klawiatura/ pilot / karta / SMS /harmonogram, Powiadomienia SMS do 12 numerów
- Połączenia do 12 numerów
- Pamięć zdarzeń do 50 offline + do 5000 logów
- Użytkownicy Liczba użytkowników 33 (1 admin + 31 użytkowników + 1 instalator)
- Komunikacja RF Pasmo 868 MHz
- Moc nadawcza 25 mW
- Zasięg do 2000 m
- Komunikacja dwukierunkowa
- Szyfrowanie AES128
- Język Obsługa języków 17 języków (domyślnie angielski)
- Zasilanie Zasilanie 100-240 V AC
- Czas pracy na baterii do 12 h, Pobór mocy 80 mA (max) / 40 mA (czuwanie)
- Warunki pracy Temperatura -10°C do +55°C
- Ładowanie baterii 0°C do +45°C
- Wilgotność 10-90%
- Obudowa Materiał PC + ABS
- Wymiary 174.8 × 174.8 × 38.3 mm
- Waga Netto 510 g
- Temperatura przechowywania -10°C do +55°C
- Wilgotność przechowywania 10-90%
- Wi-Fi Standard IEEE 802.11 b/g/n
- Pasmo 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz)
- Moc nadawcza ≤20 dBm
- Sieć komórkowa Standard LTE / 3G / 2G LTE (EU) B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28ATDD: B38 / B40 / B41
- 3G WCDMA: B1 / B8
- 2G GSM: 900 / 1800 MHz
- Moc nadajnika
- (EIRP) 4G 23 dBm ±2 dB
- 3G 24 dBm ±1 / -3 dB
- 2G 30-33 dBm

Czujka:

- Wideo Kąt widzenia 110° (H) / 60° (V)
- Zasięg do 15 m
- Czułość 3 poziomy
- Odporność na zwierzęta do 40 kg / 80 cm
- Pasmo 868 MHz
- Zasięg RF do 1600 m
- Zasięg RF-HD do 1400 m
- Komunikacja dwukierunkowa
- Oświetlenie IR (podczerwień) Zasięg IR do 15 m
- Format obrazu JPEG Rozdzielczość 1280×960 / 640×480 / 320×240 / 160×120 / Liczba klatek 2 fps
- Tryb dzień - noc Kolor / czarno-biały
- Oświetlenie IR (podczerwień) Zasięg IR do 15 m
- Zasilanie Bateria 4× CR123A Czas pracy ~`3.5 roku
- Warunki pracy Temperatura -25°C do +60°C Wilgotność 10-90%

BCS-MCAM02(Airshield)

Szczegóły produktu