

BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)

Indeks: **13016** GTIN13/EAN13: 5904890717046

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/4805-bcs-l-nvr0801-4ke-w2l-5904890717046.html>



- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wi-Fi 6
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer



BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	80Mbps(60Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1x16M@30fps / 2x8M@30fps / 3x6M@30fps / 4x5M@30fps / 5x4M@30fps 6x3M@30fps / 8x2M@30fps Ai: 1x12M@30fps / 2x6M@30fps / 3x4M@30fps / 4x3M@30fps / 6x2M@30fps / 8x720p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
Odtwarzanie	1/4/8/9
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2xUSB2.0
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 6 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4/5GHz
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 6W
Warunki pracy	-10°C~+45°C max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	197x234x41.5mm
Waga (bez dysków)	0.57 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Ochrona perymetryczna, SMD
Ai - Ochrona perymetryczna	8 kanałów z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 8 kanałów z kamer