

## BCS-L-NVR0802-A-8K-8P-Ai2

Indeks: **13020** GTIN13/EAN13: 5904890716612

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/4621-bcs-l-nvr0802-a-8k-8p-ai2-5904890716612.html>



- 8 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany switch PoE 130W
- Technologia AcuPick
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI8K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-NVR0802-A-8K-8P-Ai2

## Szczegóły produktu

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                | BCS-L-NVR0802-A-8K-8P-Ai2                                                                                                                                  |
| Linia produktowa                | BCS LINE                                                                                                                                                   |
| System                          | IP                                                                                                                                                         |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                                                                  |
| Kanały                          | 8                                                                                                                                                          |
| Dyski                           | 2                                                                                                                                                          |
| Pojemność dysku                 | 20 TB                                                                                                                                                      |
| Tryb nagrywania                 | Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai                                                                                                     |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 32 Mpx                                                                                                                                                     |
| Pasmo wejściowe                 | 448Mbps(200Mbps Ai)                                                                                                                                        |
| Pasmo wyjściowe                 | 448Mbps(200Mbps Ai)                                                                                                                                        |
| Pasmo nagrywanie                | 448Mbps(200Mbps Ai)                                                                                                                                        |
| Wydajność wyświetlania          | 2×32M@25fps / 2×24M@25fps / 5×16M@30fps / 6×12M@30fps / 8×8M@30fps Ai: 1×32M@25fps / 2×24M@25fps / 4×16M@30fps / 5×12M@30fps / 8×8M@30fps                  |
| Rozdzielczość nagrywania        | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF                                                                        |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                    |
| Wyjście HDMI                    | HDMI8K                                                                                                                                                     |
| Wyjście VGA                     | VGA                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                   |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                                           |
| Podział na wyjściach            | Główny ekran: 1/4/8/9 Drugi ekran: 1/4/8/9                                                                                                                 |
| Nagrywanie                      | rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai              |
| Odtwarzanie                     | 1/4/8                                                                                                                                                      |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                |
| Użytkownicy                     | 128                                                                                                                                                        |
| Interfejsy                      | 1×USB2.0, 1×USB3.0                                                                                                                                         |
| Port szeregowy                  | RS232, RS485                                                                                                                                               |
| Wejście audio                   | 1                                                                                                                                                          |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                                                                                          |
| Kompresja audio                 | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                              |
| Wejście alarmowe                | 4                                                                                                                                                          |
| Wyjście alarmowe                | 2                                                                                                                                                          |
| Alarm                           | Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login                                                   |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                          |
| Sieć                            | RJ-45 10/100/1000Mbps                                                                                                                                      |
| Zgodność                        | ONVIF(S/G/T/M), obsługa kamer innych producentów                                                                                                           |
| Obsługa PTZ                     | Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.                                                                                              |
| Protokoły                       | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI |
| Standard                        | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                           |
| Switch PoE moc                  | 130W max 25.5W/port                                                                                                                                        |
| Kanały PoE                      | 8                                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ePoE EoC                                 | Port 1~8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie                                | 100~240V AC                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy (bez dysków)                  | max 10W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Warunki pracy                            | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obudowa                                  | 1U                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary (WxDxH)                          | 375×330×53mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga (bez dysków)                        | 2.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| POS                                      | Posnet                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), metadane, SMD Plus                                                                                                                                |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, monitorowanie obiektów, mapa ciepła                            |
| Ai - Ochrona perymetryczna               | 8 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer                                                                                                                                                                                            |
| Ai - Detekcja twarzy                     | 4 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanały z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)                                                                                                                         |
| Ai - Identyfikacja twarzy                | 8 kanały detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (24 obrazy/s) / 4 kanały detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (24 obrazów/s) / 8 kanały identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 30 tys obrazów, do 3.75GB             |
| Ai - Metadane                            | 4 kanały z rejestratora / 8 kanały z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, pasy) |
| Ai - ARTR                                | 8 kanały z kamer / czarna i biała lista 20 tys pozycji                                                                                                                                                                                                     |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu   | 8 kanałów z rejestratora / 8 kanały z kamer                                                                                                                                                                                                                |
| Ai - Inteligentne wyszukiwanie           | Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z kamerą z funkcją AcuPick                                                                                                                                      |