

## BCS-L-NVR1602-A-8K-Ai2

Indeks: **13021** GTIN13/EAN13: 5904890716629

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/4622-bcs-l-nvr1602-a-8k-ai2-5904890716629.html>



- 16 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI8K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-NVR1602-A-8K-Ai2

## Szczegóły produktu

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                | BCS-L-NVR1602-A-8K-Ai2                                                                                                                                                                                           |
| Linia produktowa                | BCS LINE                                                                                                                                                                                                         |
| System                          | IP                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                                                                                                                        |
| Kanały                          | 16                                                                                                                                                                                                               |
| Dyski                           | 2                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemność dysku                 | 20 TB                                                                                                                                                                                                            |
| Tryb nagrywania                 | Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai                                                                                                                                                           |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 32 Mpx                                                                                                                                                                                                           |
| Pasmo wejściowe                 | 448Mbps(200Mbps Ai)                                                                                                                                                                                              |
| Pasmo wyjściowe                 | 448Mbps(200Mbps Ai)                                                                                                                                                                                              |
| Pasmo nagrywanie                | 448Mbps(200Mbps Ai)                                                                                                                                                                                              |
| Wydażność wyświetlania          | 2×32M@25fps / 2×24M@25fps / 5×16M@30fps / 6×12M@30fps / 10×8M@30fps / 13×6M@30fps / 16×5M@30fps Ai: 1×32M@25fps / 2×24M@25fps / 4×16M@30fps / 5×12M@30fps / 8×8M@30fps / 10×6M@30fps / 12×5M@30fps / 16×4M@30fps |
| Rozdzielczość nagrywania        | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF                                                                                                                              |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                          |
| Wyjście HDMI                    | HDMI8K                                                                                                                                                                                                           |
| Wyjście VGA                     | VGA                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                                                                                                 |
| Podział na wyjściach            | Główny ekran: 1/4/8/9/16 Drugi ekran: 1/4/8/9/16                                                                                                                                                                 |
| Nagrywanie                      | rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai                                                                    |
| Odtwarzanie                     | 1/4/9/16                                                                                                                                                                                                         |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                                                      |
| Użytkownicy                     | 128                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejsy                      | 1×USB2.0, 1×USB3.0                                                                                                                                                                                               |
| Port szeregowy                  | RS232, RS485                                                                                                                                                                                                     |
| Wejście audio                   | 1                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                                                                                                                                                |
| Kompresja audio                 | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                    |
| Wejście alarmowe                | 4                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjście alarmowe                | 2                                                                                                                                                                                                                |
| Alarm                           | Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login                                                                                                         |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                |
| Sieć                            | RJ-45 10/100/1000Mbps                                                                                                                                                                                            |
| Zgodność                        | ONVIF(S/G/T/M), obsługa kamer innych producentów                                                                                                                                                                 |
| Obsługa PTZ                     | Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.                                                                                                                                                    |
| Protokoły                       | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI                                                       |
| Zasilanie                       | 12V DC                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy (bez dysków)         | max 10W                                                                                                                                                                                                          |
| Warunki pracy                   | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obudowa</b>                                  | 1U                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wymiary (WxDxH)</b>                          | 375x285x56mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Waga (bez dysków)</b>                        | 1.55 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>POS</b>                                      | Posnet                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b> | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), metadane, SMD Plus                                                                                                                                 |
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z kamer</b>        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, monitorowanie obiektów, mapa ciepła                             |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>               | 8 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z kamer                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                     | 4 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanały z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)                                                                                                                         |
| <b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>                | 16 kanały detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (24 obrazy/s) / 4 kanały detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (24 obrazów/s) / 16 kanały identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 30 tys obrazów, do 3.75GB            |
| <b>Ai - Metadane</b>                            | 4 kanały z rejestratora / 16 kanały z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, pasy) |
| <b>Ai - ARTR</b>                                | 16 kanały z kamer / czarna i biała lista 20 tys pozycji                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b>   | 16 kanałów z rejestratora / 16 kanały z kamer                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ai - Inteligentne wyszukiwanie</b>           | Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z kamerą z funkcją AcuPick                                                                                                                                       |