

## BCS-L-XVR1601-4KE-Ai2

Indeks: **13338** GTIN13/EAN13: 5904890718302

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/4814-bcs-l-xvr1601-4ke-ai2-5904890718302.html>



- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-XVR1601-4KE-Ai2

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-XVR1601-4KE-Ai2
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
<b>System</b>	Analog HD + IP
<b>Funkcja Pentaplex</b>	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
<b>Kanały</b>	16
<b>Dyski</b>	1
<b>Pojemność dysku</b>	16 TB
<b>Max rozdzielczość nagrywania</b>	8 Mpx
<b>Pasmo wejściowe</b>	128Mbps
<b>Pasmo wyjściowe</b>	128Mbps
<b>Pasmo nagrywanie</b>	128Mbps
<b>Kamery HD-CVI</b>	4K@25/30 fps; 4K@12.5/15 fps; 6 MP@20fps; 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps
<b>Kamery AHD</b>	4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps
<b>Kamery HD-TVI</b>	4K@15 fps; 5 MP(2560 x 1944)@20 fps; 5 MP(2960 x 1665)@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps
<b>Kamery ANALOG</b>	CVBS PAL/NTSC
<b>XVR - Kamery IP</b>	8M
<b>XVR - Kanały IP</b>	16+16
<b>Rozdzielczość nagrywania</b>	8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
<b>Tryb podstawowy</b>	1ch/9ch 4K@15fps, poz 4K@7fps, 1ch/9ch 6MP@20fps poz 6MP@10fps, 1ch/9ch 5MP@25fps, poz 5MP@12fps, 1ch/9ch 4MP/3MP@25/30fps, poz 4MP/3MP@15fps, 4K@8fps, 4K-N/5MP@15fps, 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(25/30fps) Strumień drugi: 960H@15fps, D1/CIF@(25/30fps)
<b>Tryb rozszerzony</b>	1/5/9/13ch 4K@15fps, poz 4K@7fps, 1/5/9/13ch 6MP@20fps poz 6MP@10fps, 1/5/9/13ch 5MP@25fps, poz 5MP@12fps, 1/5/9/13ch 4MP/3MP@25/30fps, poz 4MP/3MP@15fps, 4K/6MP@10fps, 4K-N/5MP@15fps, 1080p/720p/960H/D1/CIF@25/30fps Str drugi: 960H@15fps, D1/CIF@25/30fps
<b>Bitrate</b>	32Kbps~6144Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
<b>Wyjście HDMI</b>	HDMI4K
<b>Wyjście VGA</b>	VGA
<b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
<b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
<b>Podział na wyjściach</b>	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)
<b>Odtwarzanie</b>	1/4/9/16
<b>Archiwizacja</b>	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
<b>Użytkownicy</b>	131
<b>Interfejsy</b>	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
<b>Port szeregowy</b>	RS485
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711U / PCM
<b>Obsługa</b>	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	Tak

<b>Sieć</b>	RJ-45(10/100/1000Mbps)
<b>Zgodność</b>	ONVIF
<b>Protokoły</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
<b>Zasilanie</b>	12V DC
<b>Pobór mocy (bez dysków)</b>	max 15W
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+55°C max 90% RH
<b>Obudowa</b>	1U
<b>Wymiary (WxDxH)</b>	325x257x55mm
<b>Waga (bez dysków)</b>	1.39 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b>	Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, EPTZ
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	8 kanały analog HD
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	4 kanały analog HD, atrybuty twarzy (pleć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde
<b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>	4 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów
<b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b>	16 kanały z rejestratora, 32 kanałów z kamer
<b>Ai - Inteligentne wyszukiwanie</b>	AcuPick 8 kanały z rejestratora