

## BCS-P-NVR3202-A-4K(5)

- 32 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 12661

GTIN13/EAN13: 5904890714649

URL: <https://bcs.pl/pl/32-kanalowe/4331-bcs-p-nvr3202-a-4k5-5904890714649.html>

## Szczegóły produktu

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia             | BCS-P-NVR3202-A-4K(5)                                                                          |
| Linia produktowa             | BCS POINT                                                                                      |
| NDAA                         | National Defense Authorization Act                                                             |
| System                       | IP                                                                                             |
| Funkcja Pentaplex            | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                      |
| Kanały                       | 32                                                                                             |
| Dyski                        | 2                                                                                              |
| Pojemność dysku              | 16 TB                                                                                          |
| Typ RAID                     | 1                                                                                              |
| ANR                          | Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia. |
| Max rozdzielczość nagrywania | 16 Mpx                                                                                         |
| Pasmo wejściowe              | 320Mbps (160Mbps Ai)                                                                           |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasmo wyjściowe                          | 160Mbps                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wydajność wyświetlania                   | 2x16MP@30 2x12MP@30 4x4K@30 8x4MP@30 10x3MP@30 16x1080P@30 32x720P@30 Ai: 2x12MP@30 2x4K@30 6x4MP@30 8x3MP@30 12x1080P@30 24x720P@30 32xD1                                                                                                              |
| Rozdzielczość nagrywania                 | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF                                                                                                                                                                                 |
| Kompresja wideo                          | H.265+ / H.265 / H.264                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyjście HDMI                             | HDMI4K                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyjście VGA                              | VGA                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI          | 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA           | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                                                                                 |
| Podział na wyjściach                     | 1/4/6/8/9/16/25/32 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)                                                                                                                                                                                             |
| Odtwarzanie                              | 1/4/9/16                                                                                                                                                                                                                                                |
| Archiwizacja                             | Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                                                                                            |
| Użytkownicy                              | 128                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejsy                               | 2×USB2.0, 1×USB3.0                                                                                                                                                                                                                                      |
| Port szeregowy                           | RS485                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wejście audio                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyjście audio                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompresja audio                          | G.711A / G.711U                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wejście alarmowe                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyjście alarmowe                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa                                  | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                                       |
| Sieć                                     | 2×RJ-45 10/100/1000Mbps                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność                                 | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                                                                                                                                                          |
| Protokoły                                | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4                                                                                                                                                                |
| Zasilanie                                | 12V DC                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy (bez dysków)                  | max 12W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Warunki pracy                            | -10°C~+50°C max 90% RH                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obudowa                                  | 1U                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary (W×D×H)                          | 380×315×53mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga (bez dysków)                        | 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| POS                                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, Porównywanie twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)                                                                                                                                   |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer        | Detekcja i Porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Temperatura(Pożar, Palenie, Pomiar temperatury, dym, ogień), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR |