

BCS-P-NVR3204-4K-II

Rejestrator IP 32 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 12Mpx.

Indeks: 8303

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/961-bcs-p-nvr3204-4k-ii.html>



Opis produktu

Rejestrator IP 32 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 12Mpx. Umożliwia montaż czterech dysków twardych o całkowitej pojemności 32TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI1 1080P, HDMI2 4K, VGA 1080P, RS485, RJ45(1000Mbps), audio 0/1, alarm 16/4, 2xUSB2.0, 1xUSB3.0.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR3204-4K-II
Linia produktowa	BCS POINT
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	32
Dyski	4
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasma wejściowe	320Mbps

Pasmo wyjściowe	320Mbps
Wydajność wyświetlania	3×12M(25fps) / 4×8M(30fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) / 32×960p(25fps)
Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/32 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)
Fisheye Dewarping	Tak
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	16
Wyjście alarmowe	4
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,SSL,TLS,SNMP,HTTPS
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 12W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	440×344×44mm
Waga (bez dysków)	3.1 kg