

## BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)

Indeks: **11496** GTIN13/EAN13: 5904890709171

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3521-bcs-l-nvr1602-a-4ke-16p2-5904890709171.html>



- 16 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)

## Szczegóły produktu

|                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                | BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)                                                                                                                                                        |
| Linia produktowa                | BCS LINE                                                                                                                                                                          |
| System                          | IP                                                                                                                                                                                |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                                                                                         |
| Kanały                          | 16                                                                                                                                                                                |
| Dyski                           | 2                                                                                                                                                                                 |
| Pojemność dysku                 | 20 TB                                                                                                                                                                             |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 16 Mpx                                                                                                                                                                            |
| Pasmo wejściowe                 | 256Mbps(180Mbps Ai)                                                                                                                                                               |
| Pasmo wyjściowe                 | 256Mbps(180Mbps Ai)                                                                                                                                                               |
| Wydażność wyświetlania          | 2×16M@30fps / 2×12M@30fps / 4×8M@30fps / 6×5M@30fps / 8×4M@30fps / 16×2M@30fps / 1×16M Ai@30fps / 2×12M Ai@30fps / 3×8M Ai@30fps / 4×5M Ai@30fps / 6×4M Ai@30fps / 12×2M Ai@30fps |
| Rozdzielczość nagrywania        | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF                                                                                                                  |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                            |
| Wyjście HDMI                    | HDMI4K                                                                                                                                                                            |
| Wyjście VGA                     | VGA                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                           |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                       |
| Podział na wyjściach            | 1/4/8/9/16                                                                                                                                                                        |
| Odtwarzanie                     | 1/4/9/16                                                                                                                                                                          |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                       |
| Użytkownicy                     | 128                                                                                                                                                                               |
| Interfejsy                      | 1×USB2.0, 1×USB3.0                                                                                                                                                                |
| Wejście audio                   | 1                                                                                                                                                                                 |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                                                                                                                 |
| Kompresja audio                 | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                                                     |
| Wejście alarmowe                | 4                                                                                                                                                                                 |
| Wyjście alarmowe                | 2                                                                                                                                                                                 |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                 |
| Sieć                            | RJ-45 10/100/1000Mbps                                                                                                                                                             |
| Zgodność                        | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                                                                                    |
| Protokoły                       | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register                                   |
| Standard                        | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                  |
| Switch PoE moc                  | 130W max 25.5W/port                                                                                                                                                               |
| Kanały PoE                      | 16                                                                                                                                                                                |
| Zasilanie                       | 100~240V AC                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy (bez dysków)         | max 10W                                                                                                                                                                           |
| Warunki pracy                   | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                                            |
| Obudowa                         | 1U                                                                                                                                                                                |
| Wymiary mm (W×D×H)              | 375×327×53                                                                                                                                                                        |
| Wymiary pudełka mm (W×D×H)      | 451×147×425                                                                                                                                                                       |
| Waga (bez dysków)               | 2.5 kg                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b> | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus                                                                                                                               |
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z kamer</b>        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła                                                                                             |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>               | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z kamer                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                     | 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)                                                                                                              |
| <b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>                | 8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tys obrazów, do 2.5GB |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b>   | 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer                                                                                                                                                                                                     |