

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(II)

26 portowy zarządzalny Switch (PoE).

Indeks: 10967
GTIN13/EAN13: 5904890705692

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3161-bcs-l-sp2402g-2sfp-mii-5904890705692.html>



BCS LINE



Opis produktu

26 portowy zarządzalny Switch (PoE), 24 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP2402G-2SFP-M(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	24×RJ45 100Mbps
Porty uplink	2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps
Switch zarządzalny	Tak
Port zarządzania	1×RJ45
Funkcje zarządzania	Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Tablica MAC	4K
Pamięć bufora pakietów	2.75Mbit
Tryb STANDARD	100m

Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	360W (port 1-2 max 90W / port 3-24 max 30W)
Zabezpieczenie	Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie	100~240V AC
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Waga	3 kg
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	440×300×44mm