



Wewnętrzna kamera wysokiej rozdzielczości 600 TVL



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" HDIS
- Funkcja dualna Color Cut
- Funkcje AGC, AES, BLC,
- Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm
- Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na suficie jak i na ścianie,
- Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym
- Zasilanie 12VDC.

Wymiary kamery



Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DP160H
System		PAL
Przetwornik		1/3" HDIS
Ilość pikseli		976(H) × 582(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość horyzontalna		600TVL (kolor) / 650TVL (B/W)
Czułość		0.1 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 60dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800 ⁰ K ~ 10500 ⁰ K); automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F2.0
	Kompensacja tła	Automatyczna BLC
	Migawka	Auto, (1/60-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
Funkcja dzień/noc		Funkcja dualna Color Cut
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		2 W (4W wł IR)
Temperatura pracy		0°C ~ +50°C obudowa plastikowa
Waga		200g
Wymiary śred/dł		108,2x86,3mm