

GC-DM170IR20

Zewnętrzna kamera wandaloodporna wysokiej rozdzielczości 700 TVL




GEOCAM



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD EXview HAD II
- Układ DSP SONY EFFIO E,
- Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Obiektyw stało ogniskowy 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m,
- Szyba dzielona z ochroną oślnienia,
- Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na suficie jak i na ścianie,
- Zasilanie 12VDC.

Wymiary kamery



Specyfikacja Kamery

Model		GC-DM170IR20
System		PAL
Przetwornik		1/3" Exview HAD CCD II (ICX673AKA) EFFIO E
Ilość pikseli		976(H) × 582(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość horyzontalna		650TVL (kolor) / 700TVL (B/W)
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F2.0
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC/HLC/D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/60-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	Wyl. – wł (Poziom Y, Poziom C), działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wyl.
	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Elektroniczna funkcja dualna
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		3 W (6W wł IR)
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C IP66
Waga		550kg
Wymiary śred/dł		94x80mm