



BCS-SD03 IP BCS-SD05 IP BCS-SD06 IP
BCS-SD03D IP BCS-SD05D IP BCS-SD06D IP

! UWAGI:



Specyfikacja

Model		BCS-SD03 IP BCS-SD03D IP	BCS-SD05 IP BCS-SD05D IP	BCS-SD06 IP BCS-SD06D IP
Kamera	Przetwornik	1/4 EXview HAD CCD		
	Efektywne pixel-e	440,000 (752x582)		
	Pozioma rozdzielczość	480 linii; Seria D: 540 linii		
	Format video	PAL		
	Obiektyw	F=4.1mm(Szer.)~73.8mm (Tele), F1.4~F3.0	F=3.5mm(Szer.)~91.0mm (Tele), F1.6~F3.8	F=3.4mm(Szer.)~122.4mm (Tele), F1.6~F4.5
	FOV	48°(Szer.)~2.8° (Tele)	54.2° (Szer.)~2.2° (Tele)	57.8° (Szer.)~1.7° (Tele)
	Długość ogniskowej	290mm(Szer.)~800mm(Tele)	320mm(Szer.)~1500mm(Tele)	320mm(Szer.)~1500mm(Tele)
	Optyczny zoom	18X	26X	36X
	Cyfrowy zoom	12X		
	Min. światło	0.7Lux/F1.4(Kolor), 0.01Lux/F1.4(B/W)	1.0Lux/F1.6(Kolor), 0.01Lux/F1.6(B/W)	1.4Lux/F1.6(Kolor), 0.01Lux/F1.6(B/W)
	Elektroniczna przesłona	PAL:1/3~1/10000s,		
	Stosunek S/N	>50dB		
	WDR	Tak Dotyczy seria D:128X		
	Kompensacja tła	Tak		
	Balans bieli	Auto/ATW/Wew./Zew./Manualny		
	Tryb dzień/noc	Tak		
	Strefy prywatności	Tak (max. 24 strefy)		
PTZ	Zakresy obrotu	Poziomo: 0° ~ 360° (bez blokady) Pionowo: -2° ~ 90° (auto odwrócenie)		
	Manualna reg. prędkości	Poziomo: 0.1° ~ 300°/s Pionowo: 0.1° ~150°/s		
	Prędkość (Preset)	Poziomo: 400°/s Pionowo: 180°/s		
	Ilość presetów	200		
	Tryby PTZ	Auto trasa: 8 tras, Auto Skan: 5 tras, Ścieżka: 5 ścieżek		
	Alarm	7 wejść/2 wyjścia Możliwość zintegrowania z Punktami presetu/Trasą/Ścieżką/Skanowaniem		
	Auto kontrola prędkości	Regulacja prędkości w zależności od długości ogniskowej		
	Pozycjonowanie 3D	Tak		
	Protokół	DH-SD1, Pelco-P/D		
	Wentylator i Grzałka	Tak (auto)		
Ogólne	Ochrona	Obudowa wandaloodporna i kroploszczelna (IP66)		
	Zabezpieczenie przepięciowe	Ochrona odgromowa i ochrona przepięciowa do 3000V		
	Temperatura pracy	-40~60°		
	Wilgotność	10%~90%		
	Zasilanie	AC 24V/3A(+/-10%)		
	Pobór prądu	15W(standard), 30W(z grzałką)		
	Waga	5.0kg		

Wymiary(mm) i Montaż

