

## Kamera Kopułowa 1,3 Megapixels z IR



PoE



ONVIF

## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixels CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 25 kl/sek@1,3MP(1280×960)
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw motozoom 2.7mm~12mm , F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

## Specyfikacja Kamery

| Model              |                                         | BCS-DMIP2130AIR-M                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System skanowania  |                                         | Progressive scan                                                                                                                             |
| Przetwornik        |                                         | 1/3" 1,3 Megapixels CMOS                                                                                                                     |
| Ilość pikseli      |                                         | 1280(H)×960(V)                                                                                                                               |
| Czułość            |                                         | Kolor: 0.1LUX/F1.4                                                                                                                           |
| Stosunek S/N       |                                         | > 50dB (AGC wyl.)                                                                                                                            |
| Balans bieli (ATW) |                                         | automatyczny/ręczny                                                                                                                          |
| Funkcje podstawowe | Obiektyw                                | 2.7~12mm F1.4 auto DC / automatyczna ostrość                                                                                                 |
|                    | Kompensacja tła                         | Wyl. – wł (BLC)                                                                                                                              |
|                    | Migawka                                 | Auto, Ręczna (1s-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem                                                                                 |
|                    | Kontrola wzmocnienia (AGC)              | Wyl. – wł                                                                                                                                    |
|                    | Redukcja szumów (NR)                    | 3D Wyl. – wł<br>działa tylko przy włączonym AGC                                                                                              |
| Funkcje dodatkowe  | Detekcja ruchu                          | wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)                                                                              |
|                    | Strefy zastrzeżone                      | wł./wyl. 4 obszary                                                                                                                           |
|                    | Odbicie lustrzane                       | wł./wyl.                                                                                                                                     |
|                    | Wyostrażanie                            | wł./wyl – płynna regulacja                                                                                                                   |
|                    | Funkcja dzień/noc                       | Mechaniczny Filtr (ICR)                                                                                                                      |
| Funkcje video      | Kompresja                               | H.264 / MJPEG                                                                                                                                |
|                    | Rozdzielczość                           | 1,3MP(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)                                                                                |
|                    | Prędkość transmisji strumienia głównego | 1.3M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)                                                                                                             |
|                    | Prędkość transmisji pod strumienia      | D1/CIF(1 ~ 25/30fps)                                                                                                                         |
|                    | Przepływność                            | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps                                                                                                |
|                    | Podłączenie sieci                       | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                         |
| Funkcje sieci      | Protokoły                               | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
|                    | Użytkownicy mobilni                     | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                         |
|                    | Użytkownicy                             | Maksymalnie 20 załogowanych                                                                                                                  |
| Zasilanie:         |                                         | 12VDC / POE (802.3af)                                                                                                                        |
| Promiennik         |                                         | Zasięg do 50m                                                                                                                                |
| Pobór mocy         |                                         | 7.5W                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy  |                                         | -30°C ~ +60°C, IP67                                                                                                                          |
| Waga               |                                         | 0,55kg                                                                                                                                       |
| Wymiary śred/wys   |                                         | Φ122×102mm                                                                                                                                   |

## Wymiary kamery

