

Główne atuty:

- Przetwornik 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- Rozdzielczość 700TVL
- Czułość 0,001LUX
- WDR
- DNR
- Menu ekranowe - OSD menu
- Obiektyw 2,8-12mm

Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu	1/3" Sony Exview HAD CCD II
Aktywne elementy obrazu	Wszystkie: 1020x596
System wideo	PAL
Obiektyw	2,8-12 mm
Rozdzielczość	680TVL (kolor) / 700TVL (B/W)
Czułość	0.001 Lux
Stosunek sygnał/szum (S/N)	52dB (AGC off)
OSD	TAK
Migawka elektroniczna	1/50sec ~ 1/100000sec
Kompensacja tła (BLC)	BLC / HLC / Wyłączone
Balans bieli	ATW / PUSH LOCK / ANTI CR / USER / PUSH / MANUAL
Charakterystyka gamma	0,45
Wzmocnienie (AGC)	Autp
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
Mirror	Tak
Tryb dzień noc (D/N)	Kolor / BW/ Auto
Redukcja szumów	DNR
Strefy prywatności	TAK (4 strefy)
Promiennik podczerwieni	TAK (36diód, 5mm)
Zasięg promiennik IR	ok. 30m
Synchronizacja	wewnętrzna
Zasilanie	DC 12V, 120mA (z wył IR) / 420mA (z wł IR)
Wymiary	o119mm * 98mm(H)
Temp. pracy	-20°C ~ +45°C / RH 95% MAX
Klasa szczelności	Ip66
Waga	800g



Dystrybutor:

www.aspot.pl
ul. Łabędzka 21
44-100 Gliwice

tel. 32 230 65 45
e-mail: sklep@aspot.pl