



2026

CENNIK

BCS POINT

SIERPIEŃ

AKTUALIZACJA: 10.08.2026



BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIIS TREŚCI

SYSTEMY IP

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	5
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	7
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW	10
OPROGRAMOWANIE	11
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	13
KLAWIATURY	47
GŁOŚNIKI IP BCS POINT	47
MONITORY CCTV	48
SWITCH-E PoE	50
AKCESORIA	54
KABLE UTP	60
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	61
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	62
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	62
OPROGRAMOWANIE	63

SYSTEMY 4w1

AKCESORIA DO REJESTRATORÓW	66
KAMERY	68
AKCESORIA	73
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS	77
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	78
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	78
KLAWIATURY	79
OBIEKTYWY	79
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	80
MONITORY CCTV	81
KABLE UTP	82
OPROGRAMOWANIE	83
WIDEODOMOFONY POINT	85

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nssystem.pl oraz www.bcsctv.pl.

BCS
MOBILCAM

**ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcs.pl



NOWOŚCI

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01 	W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010 × 1010 × 2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przekaznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-PS2X305W 	System ładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	—	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model / zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
128 / 64 CH – 8 HDD – 4K						
BCS-P-NVR12816-4KR*	128	- Nagrywanie do 128 / 64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264 / H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI / VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p, dodatkowe wyjście HDMI w rozdzielczości 4K (3840×2160) - Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI (14) – 112 kan.@1080p - Zaawansowana video detekcja: Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer • Audio wej. / wyj.: 1 / 1 • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 16 dysków SATA II do 96TB (całość), 3 porty USB (4 – USB 3), 2× miniSAS (do 2× 16 HDD) • RAID1, RAID5 • Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Pasma Bitrate wej. / wyj rejestrator 64 (128) kanałowy: 384 (512) Mb/s / 384 Mb/s • Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 16× 1080p@30, 36× 720p@30, 64× D1 • Wej. alarmowe: 24 • Wyj. alarmowe: 8 • Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), 2× SFP (1000 Mb/s) • Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232 • Wymiary: 3U 131 × 482 × 477 mm, 10 kg (bez HDD) • Zasilanie: 100–240V AC <50W bez HDD, opcja zasilania redundantnego *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ MODELE: BCS-P-NVR12816R-8KR (INDEKS: 12475) BCS-P-NVR6416R-8KR (INDEKS: 12474)	7118	17 999,00 zł	22 138,77 zł	P
BCS-P-NVR6416-4KR*	64		7122	14 999,00 zł	18 448,77 zł	P
						
BCS-P-NVR12816R-8KR	128	- Nagrywanie do 128 / 64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 32 Mpx - Kompresja H.264 / H.265 / H.265+ zapewnia maksymalną jakość nagrań - Wyj. HDMI1 8K (7680×4320) / HDMI 2 4K (3840×2160) / VGA1 1080p / VGA2 1080p - Niezależna praca wyjść HDMI1 / VGA1 oraz HDMI2 / VGA2 - Możliwość zainstalowania dodatkowych dwóch opcjonalnych kart rozszerzających HDMI - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, detekcja pojazdów, detekcja człowieka, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja pożaru, detekcja palenia, pomiar temperatury, liczenie osób, detekcja tłumy, metadane, ARTR 1 wej. audio RCA / 2 wyj. audio RCA, 16 wej. alarmowych / 10 wyj. alarmowych - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Protokoły TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4 - Obsługa 16 dysków SATA (max. 16TB każdy dysk), 2× USB 2, 2× USB 3, RS485, RS232, eSATA, power output 12V, 2× RJ-45 1Gbps - RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 - Wbudowany web service, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasma bitrate wej. 640 Mb/s / wyj. 640 Mb/s - Wydajność wyświetlania: 2× 32 Mpx@30, 4× 16 Mpx@30, 5× 12 Mpx@30, 8× 4K@30, 12× 5 Mpx@30, 16× 4 Mpx@30, 20× 3 Mpx@30, 32× 1080p@30, 54× 960P@30, 72× 720p@30, 128× D1 - Wymiary: 3U 482 × 533 × 131 mm, waga 6.5 kg (bez dysków) - Zasilanie: 100–240V AC <50W bez HDD, opcja zasilania redundantnego	12475	19 999,00 zł	24 598,77 zł	P
BCS-P-NVR6416R-8KR	64		12474	16 999,00 zł	20 908,77 zł	P
						

BCS[®]

dla profesjonalistów

4^c
ty

BCS-L-DNIP-A-4x5MWSIR3-V-A-AI2

4 wysokiej jakości kamery zamknięte w jednej obudowie. Każda z nich może być traktowana jako osobne urządzenie, przekazując oddzielne strumienie do rejestratora. Od strony instalacji traktujemy ją jako jedną kamerę, która pozwoli w łatwy sposób monitorować ciągi komunikacyjne w budynkach czy skrzyżowania ulic.



www.bcs.pl

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
REJESTRATORY NVR						
64 / 32 CH – 8 HDD 4K						
BCS-P-NVR3208R-A-4K-III*	32	- Nagrywanie do 64 / 32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja Ultra H.265 / H.265 / H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Niezależna praca wyjść HDMI1 / HDMI2 / VGA - Wyjście HDMI1 i HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa trybu fisheye (dewarping) - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio - Audio wej. / wyj.: 1 / 1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 8 dysków SATA II do 80 TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2, 1 – USB 3), Wyjście eSATA, ANR - Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Wbudowany web server, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej. / wyj. rejestrator 64 / 32 kanałowy: 384 / 384 Mb/s - Wydajność wyświetlania: 2× 12 Mpx@30, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@20, 16× 1080p@30, 32×960p@25, 64× D1 - Wej. alarmowe: 16, wyj. alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232, wyj. 12V DC (200mA) - Wymiary: 2U 89.0 × 442 × 426 mm, 5.7 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240V AC ≤25 W bez HDD *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCAMI BĘDĄ MODELE: BCS-P-NVR6408R-A-4K-Ai2 (INDEKS: 13335) BCS-P-NVR3208R-A-4K-Ai2 (INDEKS: 13334)	10405	6 009,00 zł	7 391,07 zł	A
						
BCS-P-NVR6408R-A-4K-Ai2	64	- NDAA: National Defense Authorization Act - System: IP • Funkcja Pentaplex: Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp • Kanały: 64 • Dyski: 8 • Pojemność dysku: 24 TB • RAID: Tak • Typ RAID: 0/1/5/6/10 • ANR: Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia • Max rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx • Pasma wejściowe: 512Mbps (200Mbps Ai) • Pasma wyjściowe: 512Mbps (200Mbps Ai) • Wydajność wyświetlania: 2x32MP@30 4x16MP@30 5x12MP@30 8x4K@30 10x6M@30 12x5MP@30 16x4MP@30 20x3MP@30 32x1080P@30 64x720P@30 Ai: 1x32MP@30 3x16MP@30 4x12MP@30 6x4K@30 8x6M@30 9x5MP@30 12x4MP@30 16x3MP@30 24x1080P@30 48x720P@30 - Rozdzielczość nagrywania: 32M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF • Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264 • Wyjście HDMI: HDMI4K • Wyjście VGA: VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 • Podział na wyjściach: HDMI1 VGA1: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI2 VGA2: 1/4/6/8/9/16 Tryb korytarzowy HDMI1 VGA1: 3/4/5/7/9/10/12/16/32 HDMI2 VGA2: 3/4/5/7/9/10/12/16 • Odtwarzanie: 1/4/9/16 • Archiwizacja: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA, 12VDC out • Port szeregowy: RS232, RS485 • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 2 • Kompresja audio: G.711A / G.711U • Wejście alarmowe: 16 • Wyjście alarmowe: 10 • Obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: 2×RJ-45 10/100/1000Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów • Protokoły: TCP/IP, P2P, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4 • Obsługa klastra: N+1 • Zasilanie: 100~240V AC • Pobór mocy (bez dysków): max 35W • Warunki pracy: -10°C~+50°C max 90% RH • Obudowa: 2U • Wymiary (W×D×H): 442×432×86mm • Waga (bez dysków): 5.5 kg • POS: Tak • Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora: Detekcja twarzy, Porównywanie twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD) • Ai - Funkcje inteligentne z kamer: Detekcja i Porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Temperatura(Pożar, Palenie, Pomiar temperatury, dym, ogień), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR • Ai - Ochrona perymetryczna: Smart Intrusion Prevention (SIP) 2 miliony rekordów • Ai - Detekcja twarzy: Tak • Ai - Identyfikacja twarzy: 3 miliony rekordów • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Ultra Motion Detection (UMD) • Ai - Metadane: 2 miliony rekordów • Ai - ARTR: 5 bibliotek max 25tyś pozycji 2 miliony rekordów • Ai - Inteligentne wyszukiwanie: AcuSearch, AcuTrack	13335	8 999,00 zł	11 068,77 zł	A
BCS-P-NVR3208R-A-4K-Ai2	32		13334	7 999,00 zł	9 838,77 zł	A
						
						
BCS-P-NVR6408-A-4K(4)	64	- Nagrywanie do 128 / 64 / 32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 16 Mpx - Kompresja Ultra H.265 / H.265 / H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Niezależna praca wyjść HDMI / VGA - Wyj. HDMI z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Wtargnięcie w obszar, Przekroczenie linii, Detekcja audio - Audio wej. / wyj.: 1 / 1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 8 dysków SATA max. 12TB do 96TB (całość) 3 porty USB (2 – USB 2, 1 – USB 3), Wyjście eSATA, RS485 - Obsługa N+1 Hot spare - Wbudowany web server, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej. 320 Mb/s / wyj. 160 Mb/s - Rozdzielczość nagrywania 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF - Wydajność wyświetlania: Ultra 265 / H.265: 2× 16 Mpx (30 fps) / 2× 12 Mpx (30 fps) / 4× 4K (30 fps) / 6× 5 Mpx (30 fps) / 8× 4 Mpx (30 fps) / 10× 3 Mpx (30 fps) / 16× 1080p (30 fps), 32×960p (25 fps) / 36× 720p (30 fps) / 64× D1 H.264: 2× 16 Mpx (4800×2688) (30 fps) / 2× 12 Mpx (30 fps) / 2× 4K (30 fps) / 4× 5 Mpx (30 fps) / 6× 4 Mpx (30 fps) / 8× 3 Mpx (30 fps) / 14× 1080p (30 fps) / 28× 960p (25fps) / 30× 720p (30 fps) / 64× D1 - Wej. alarmowe: 16, wyj. alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Wymiary i, waga: 2U 89 × 442 × 426 mm, 4 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240V AC ≤32 W bez HDD * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-NVR6408-A-4K(5L) (INDEKS: 13627) BCS-P-NVR3208-A-4K(5L) (INDEKS: 13626)	11830	4 335,00 zł	5 332,05 zł	A
BCS-P-NVR3208-A-4K(4)	32		11829	3 999,00 zł	4 918,77 zł	A
						

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
32 / 16 CH – 4 HDD 4K					
	32	- Nagrywanie do 32 / 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja Ultra H.265 / H.265+ / H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Niezależna praca wyjść HDMI1 / HDMI2 / VGA - Wyj. HDMI1 i HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160) - Obsługa tryby fisheye (dewarping) - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio - Audio wej. / wyj.: 1 / 1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 4 dysków SATA II do 40TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2, 1 – USB 3), wyj. eSATA, ANR - Obsługa RAID 1,5 - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej. / wyj. rejestrator 64 / 32 kanałowy: 384/384 Mb/s - Wydajność wyświetlania: 2× 12 Mpx@30, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@20, 16×1080p@30, 32× 960p@25 - Wej. alarmowe: 16, wyj. alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232, Wyj. 12V DC (200mA) - Wymiary: 2U 89.0 × 442 × 426 mm, 5.7 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240V AC ≤25 W bez HDD	10404	4 749,00 zł	5 841,27 zł
		*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZEPNIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH			
32 / 16 CH – 4 HDD 4K V generacji					
	32	- Nagrywanie do 32 / 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 16 Mpx - Kompresja H.264 / H.265 / H.265+ zapewnia maksymalną jakość nagrań - Wyj. HDMI 4K (3840×2160) / VGA 1080p, niezależna praca obu wyjść - Funkcje rejestratora: Detekcja twarzy, Smart Intrusion Prevention (SIP), Ultra Motion Detection(UMD) - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, detekcja pojazdów, detekcja człowieka, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja pożaru, detekcja palenia, pomiar temperatury, liczenie osób, detekcja tłumy, metadane, ARTR 1 wej. audio RCA / 1 wyj. audio RCA, 16 wej. alarmowych / 4 wyj. alarmowych - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Protokoły TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; NFS; RTSP; 802.1x; IPv6 - Obsługa 4 dysków SATA (max. 16TB każdy dysk), 2× USB 2, 1× USB 3, RS485, 2× RJ-45 1Gbps - RAID 1 / 5 - Wbudowany web service, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo bitrate wej. 320 Mb/s / wyj. 160 Mb/s, przy włączonych funkcjach Ai wej. 160 Mb/s - Wydajność wyświetlania: Smart Off: 2× 16 Mpx@30, 2× 12 Mpx@30, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@30, 10× 3 Mpx@30, 16× 1080p@30, 32× 720p@30 Smart On: 2× 12 Mpx@30, 2× 4K@30, 6× 4 Mpx@30, 8× 3 Mpx@30, 12× 1080p@30, 24× 720p@30, 32× D1 - Wymiary: 1U 440 × 344 × 48 mm, waga 3.4 kg (bez dysków) - Zasilanie: 12V DC / 5A	12662	2 629,00 zł	3 233,67 zł
	16		12659	2 245,00 zł	2 761,35 zł
32 / 16 / 8 CH – 2 HDD 4K IV i V generacji					
	32	- Nagrywanie do 32 / 16 / 9 / 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 16 Mpx - Kompresja H.264 / H.265 / H.265+ zapewnia maksymalną jakość nagrań - Wyj. HDMI 4K (3840×2160) / VGA 1080p, niezależna praca obu wyjść - Funkcje rejestratora: Detekcja twarzy, Smart Intrusion Prevention (SIP), Ultra Motion Detection(UMD) - Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, detekcja pojazdów, detekcja człowieka, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja pożaru, detekcja palenia, pomiar temperatury, liczenie osób, detekcja tłumy, metadane, ARTR 1 wej. audio RCA / 1 wyj. audio RCA, 8 wej. alarmowych / 2 wyj. alarmowych - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4 - Obsługa 2 dysków SATA (max. 16TB każdy dysk), 2× USB 2 (wersje z PoE 1× USB 2), 1× USB 3, RS485, 2× RJ-45 1Gbps (wersje z PoE 1× RJ-45) - RAID 1 - Wbudowany web service, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo bitrate wejściowe 320 Mb/s / wyj. 160 Mb/s, przy włączonych funkcjach Ai wej. 160 Mb/s - Wydajność wyświetlania: Smart Off: 2× 16 Mpx@30, 2× 12 Mpx@30, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@30, 10× 3 Mpx@30, 16× 1080p@30, 32× 720p@30 Smart On: 2× 12 Mpx@30, 2× 4K@30, 6× 4 Mpx@30, 8× 3 Mpx@30, 12× 1080p@30, 24× 720p@30, 32× D1 - Wymiary: 1U 380 × 315 × 53 mm, waga 2 kg (bez dysków) - Wersje z PoE 380 × 322 × 53 mm, waga 2.7 kg - Zasilanie: 12V DC / 3A wersje z PoE AC 100~240V - Wersje z PoE wbudowany switch PoE -8P:130W, -16P: 240W	12661	2 215,00 zł	2 724,45 zł
	16		12656	1 825,00 zł	2 244,75 zł
			12658	3 015,00 zł	3 708,45 zł
	9		12652	1 725,00 zł	2 121,75 zł
	8		12654	2 245,00 zł	2 761,35 zł

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-P-NVR3202-A-4K(5L)	32	- Nagrywanie do 32 / 16 / 9 / 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 16 Mpx - Kompresja H.264 / H.265 / H.265+ zapewnia maksymalną jakość nagrań - Wyj. HDMI 4K (3840×2160) / VGA 1080p, niezależna praca obu wyjść	12660	1 619,00 zł	1 991,37 zł	A
BCS-P-NVR1602-A-4K(5L)	16	Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, detekcja pojazdów, detekcja człowieka, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja pożaru, detekcja palenia, pomiar temperatury, liczenie osób, detekcja tłumy, metadane, ARTR	12655	1 355,00 zł	1 666,65 zł	A
BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5L)		1 wej. audio RCA / 1 wyj. audio RCA, 8 wej. alarmowych / 2 wyj. alarmowych - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć	12657	2 229,00 zł	2 741,67 zł	A
BCS-P-NVR0902-A-4K(5L)	9	- TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 - Obsługa 2 dysków SATA (max. 16TB każdy dysk wersje z PoE 10TB), 2× USB 2 (wersje z PoE 1× USB 2), 1× USB 3, RS485, 2× RJ-45 1Gbps (wersje z PoE 1× RJ-45)	12651	1 235,00 zł	1 519,05 zł	A
BCS-P-NVR0802-A-4K-8P(5L)	8	- Wbudowany web service, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo bitrate wej. 320 Mb/s / wyjś. 160 Mb/s - Wydajność wyświetlania: Ultra 265 / H.265: 2× 16 Mpx@30, 2× 12 Mpx@30, 4× 4K@30, 6× 5 Mpx@30, 8× 4 Mpx@30, 10× 3 Mpx@30, 16× 1080p@30, 32×960p@25H.264: 2×16 Mpx (4800×2688)@30, 2×12 Mpx@30, 2× 4K@30, 4×5 Mpx@30, 6× 4 Mpx@30, 8×3 Mpx@30, 14× 1080p@30, 30×720p@30, 32× D1 - Wymiary: 1U 380 × 315 × 53 mm, waga 2 kg (bez dysków) - Wersje z PoE 380 × 322 × 53 mm, waga 2.7 kg - Zasilanie: 12V DC / 3A wersje z PoE AC 100–240V - Wersje z PoE wbudowany switch PoE -8P:130W, -16P: 240W	12653	1 739,00 zł	2 138,97 zł	A
						

16 / 8 / 4 CH – 1 HDD 4K III GENERACJI

BCS-P-NVR1601-4K(3)	16	• Nagrywanie do 4 / 8 / 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx • Kompresja H.265+ / H.265 / H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania	11285	849,00 zł	1 044,27 zł	A
BCS-P-NVR0801-4K(3)	8	• Jednoczesna praca wyjść HDMI4K (3840×2160) i VGA (1920×1080) • Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zaskonienie, zanik obrazu • Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: detekcja twarzy, liczenie osób, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, zagubiony / pozostawiony obiekt • Odtwarzanie do max. 4 / 8 / 16 kamer	11283	775,00 zł	953,25 zł	A
BCS-P-NVR0801-4K-8P(3)		• Wydajność wyświetlania Ultra 265 / H.265: 4× 4K@30, 6× 5 Mpx@30, 8× 4 Mpx@30, 10× 3 Mpx@30, 16× 1080p@30 H.264: 2× 4K@30, 4× 5 Mpx@30, 6× 4 Mpx@30, 8× 3 Mpx@30, 14× 1080p@30	11284	1 299,00 zł	1 597,77 zł	A
BCS-P-NVR0401-4K(3)	4	• Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, porty 1× USB 2, 1× USB 3 • 1 wej. i 1 wyj. audio	11281	669,00 zł	822,87 zł	A
BCS-P-NVR0401-4K-4P(3)		• Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Wersje -4P i -8P posiadają wbudowany 4 / 8 portowy switch PoE 50W / 75W • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Pasma Bitrate incoming 80 Mb/s outgoing 64 Mb/s • Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mb/s) • Wymiary: Smart 260 ×222 × 47 mm, waga 1 kg (bez HDD) • Zasilanie: 12V DC, wersja -4P 48VDC wersja -8P 52V DC	11282	1 039,00 zł	1 277,97 zł	A



32 CH – 2 HDD 4KE III GENERACJI

BCS-P-NVR3202-P-4KE(3)	32	• Nagrywanie do 32 / 16 / 9 / 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx • Kompresja H.264 / H.265 / V.265+ zapewnia maksymalną jakość nagrań • Wyj. HDMI 4K (3840×2160) / VGA 1080p, jednoczesna praca obu wyjść • Funkcje rejestratora: Detekcja twarzy, Smart Intrusion Prevention (SIP), Ultra Motion Detection(UMD)	12522	1 409,00 zł	1 733,07 zł	
BCS-P-NVR1602-P-4KE(3)	16	• Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, detekcja pojazdów, detekcja człowieka, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, liczenie osób, detekcja tłumy, ARTR • 1 wej. audio RCA / 1 wyj. audio RCA, 8 wej. alarmowych / 2 wyj. alarmowych • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif	12520	1 309,00 zł	1 610,07 zł	
BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)			12521	1 959,00 zł	2 409,57 zł	
BCS-P-NVR0902-P-4KE(3)	8	• Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 • Obsługa 2 dysków SATA (max. 10TB każdy dysk), 2× USB 2 (wersje z PoE 1× USB 2), 1× USB 3, RS485, 2× RJ-45 1Gbps (wersje z PoE 1× RJ-45) • Wbudowany web service, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Pasmo bitrate wejściowe 160 Mb/s / wyjściowe 128 Mb/s • Wydajność wyświetlania: Smart Off; 2× 12 Mpx@30, 2× 4K@30, 4× 4 Mpx@30, 10 × 1080p@30, 20 × 720p@30, 32× D1 Smart On; 2× 4K@30, 4× 4 Mpx@30, 8× 1080p@30, 16 × 720p@30, 32× D1 • Wymiary: 1U 380 × 315 × 53 mm, waga 2 kg (bez dysków) • Wersje z PoE 380 × 322 × 53 mm, waga 2.7 kg • Zasilanie: 12V DC / 3A wersje z PoE AC 100~240V • Wersje z PoE wbudowany switch PoE -8P:130W, -16P: 240W	12518	1 175,00 zł	1 445,25 zł	
BCS-P-NVR0802-A-4KE-8P(3)			12519	1 485,00 zł	1 826,55 zł	



8 / 4 CH – 1 HDD 4K III GENERACJI

BCS-P-NVR1601-4KE-III	16	• Nagrywanie do 4 / 8 / 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx • Kompresja H.264 / UltraH.265 / H.265 • Jednoczesna praca wyj. HDMI / VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160)*tylko HDMI • Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasilnienie, zanik obrazu • Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, • Odtwarzanie do max. 4 / 8 / 16 kamer w lokalnym OSD, • Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) BCS-P-NVR1601-4KE-III: 1× 4K@30, 1× 5 Mpx@30, 2× 4 Mpx@30, 4× 1080p@30, 8× 720p@30 16× D1@25 BCS-P-NVR0801-4KE-III: 1× 4K@30, 1× 5 Mpx @30, 2× 4 Mpx@30, 4× 1080p@30, 8× 720p@30 BCS-P-NVR0401-4KE-III: 1× 4K@30, 1× 5 Mpx@30, 2× 4 Mpx@30, 4× 1080p@30 • Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB – 2× USB 2 • 128 zdalnych użytkowników • Audio: wej.: brak / 1 wyj. • Wej. alarmowe: brak • Wyj. alarmowe: brak • Wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCS Manager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Pasma Bitrate wej. / wyj: 64/48 Mb/s • Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mb/s) • Wbudowany switch POE IEEE 802.3af/at: P-NVR0801-4KE-8P-III 75W, P-NVR0401-4KE-4P-III 54W • Wymiary: 260 × 240 × 47 mm ~2.4 kg (bez HDD) • Zasilanie: 12V DC, 2A, <5W bez HDD (BCS-P-NVR1601-4KE-III / BCS-P-NVR0801-4KE-III / BCS-P-NVR0401-4KE-III) • Zasilanie: 52V DC <9W bez HDD (P-NVR0801-4KE-8P-III), 48V DC <9W bez HDD (P-NVR0401-4KE-4P-III)	10409	509,00 zł	626,07 zł	A
BCS-P-NVR0801-4KE-III	8		10401	445,00 zł	547,35 zł	A
BCS-P-NVR0801-4KE-8P-III			10402	879,00 zł	1 081,17 zł	A
BCS-P-NVR0401-4KE-III	4		10406	389,00 zł	478,47 zł	A
BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III			10400	595,00 zł	731,85 zł	A



Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW				
BCS-P-HDD16 	• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS • Opcjonalnie rozbudowa o redundančne zasilacze BCS-P-ZR	7353	9 000,00 zł	11 070,00 zł ^P
BCS-P-HDD8 	• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS	7352	5 000,00 zł	6 150,00 zł ^P
BCS-P-KHDMI-6 	• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 6 wyj. HDMI – 3 wyj. 4K / 3 wyj. 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI	7563	4 700,00 zł	5 781,00 zł ^P
BCS-P-KHDMI-4 	• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 4 wyj. HDMI – 1 wyj. 4K / 3 wyj. 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyj. HDMI	7562	3 600,00 zł	4 428,00 zł ^P
BCS-P-ZR 	• Zasilacz redundančný do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16 • Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze • Zasilacz: 100–240V AC <50W	7564	1 800,00 zł	2 214,00 zł ^P
BCS-P-RB 	• Uchwyty do szafy rack do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR	9992	219,00 zł	269,37 zł ^P

OPROGRAMOWANIE

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagrań; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomienie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumieni; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią pożądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z zadanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji			

OPROGRAMOWANIE

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS. Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON. Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwiająca podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r”.

KAMERY IP

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY DUALNE (termowizja + video Mpx)					
BCS-P-TIP242FSR4-THT-Ai1(0403) 	256(H) x 192(V) + 4 Mpx	- Kamera tubowa dwuprzetwornikowa termiczna 256x192 i wizyjna 4 Mpx KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Obiektyw 3.2 mm F1.0, kąt widzenia H: 56.2° V: 42.2° - Czułość termalna <50mK@f / 1.0 - Efektywne piksele 256(H)x192(V) - Rozdzielczość 1280x960@30 fps - Wielkość piksela 12um - Pomiar temperatury -20°C~+150°C / 100°C ~550°C błąd pomiaru +/-8°C (+/-8%) - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), detekcja palenia KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx 1/2.8" - Rozdzielczość 2688(H)x1520(V) max. 30 fps - Obiektyw 4 mm F1.6, Czułość 0.003 Lux, kąt widzenia H: 72.7° V: 43° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 40 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny) - Kompresja H.265+, H.265, H.264, MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Mikrofon, głośnik, port RS485, wyj. wideo BNC (debugging) - Obsługa kart microSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af), max. 12W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Obudowa 269.1 x 95.7 x 83 mm, waga 0.95 kg	12567	4 455,00 zł	5 479,65 zł
BCS-P-TIP242FSR5-THT-Ai1(0607) 	256(H) x 192(V) + 4 Mpx	- Kamera tubowa dwuprzetwornikowa termiczna 256x192 i wizyjna 4 Mpx KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Obiektyw 7 mm F1.0, kąt widzenia H: 25° V: 18.8° - Czułość termalna <50mK@f / 1.0 - Efektywne piksele 256(H)x192(V) - Rozdzielczość 1280x960@30 fps - Wielkość piksela 12um - Pomiar temperatury -20°C~+150°C / 100°C ~550°C błąd pomiaru +/-8°C (+/-8%) - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), detekcja palenia KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx 1/2.8" - Rozdzielczość 2688(H)x1520(V) max. 30 fps - Obiektyw 6 mm F1.6, Czułość 0.003 Lux, kąt widzenia H: 53.8° V: 29.3° promiennik IR 50 m - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 40 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny) - Kompresja H.265+, H.265, H.264, MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Mikrofon, głośnik, port RS485, wyj. wideo BNC (debugging) - Obsługa kart microSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af), max. 12W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Obudowa 269.1 x 95.7 x 83 mm, waga 0.95 kg	12614	4 455,00 zł	5 479,65 zł
BCS-P-TIP242FSR5-THT-Ai1(0810) 	256(H) x 192(V) + 4 Mpx	- Kamera tubowa dwuprzetwornikowa termiczna 256x192 i wizyjna 4 Mpx KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Obiektyw 10 mm F1.0, kąt widzenia H: 17.5° V: 13.2° - Czułość termalna <50mK@f / 1.0 - Efektywne piksele 256(H)x192(V) - Rozdzielczość 1280x960@30 fps - Wielkość piksela 12um - Pomiar temperatury -20°C~+150°C / 100°C ~550°C błąd pomiaru +/-8°C (+/-8%) - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), detekcja palenia KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx 1/2.8" - Rozdzielczość 2688(H)x1520(V) max. 30 fps - Obiektyw 8 mm F1.6, Czułość 0.003 Lux, kąt widzenia H: 41.2° V: 23.6° promiennik IR 50 m - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 40 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny) - Kompresja H.265+, H.265, H.264, MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Mikrofon, głośnik, port RS485, wyj. wideo BNC (debugging) - Obsługa kart microSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af), max. 12W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Obudowa 269.1 x 95.7 x 83 mm, waga 0.95 kg	12615	4 455,00 zł	5 479,65 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY DUALNE (termowizja + video Mpx)					
BCS-P-EIP242FSR3-THT-Ai1 (0202)	256(H)×192(V) + 4 Mpx	- Kamera Eyeball dwuprzetwornikowa termiczna 256×192 i wizyjna 4 Mpx KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Obiektyw 2.1 mm F1.0, kąt widzenia H: 88.8° V: 63.7° - Czułość termalna <50mK@f / 1.0 - Efektywne piksele 256(H)×192(V) - Rozdzielczość 1280×960@30 fps - Wielkość piksela 12um - Pomiar temperatury -20°C~+150°C / 100°C ~550°C błąd pomiaru +/-8°C (+/-8%) - Inteligentne funkcje: detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), detekcja palenia KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx 1/2.8" - Rozdzielczość 2688(H)×1520(V) max. 30 fps - Obiektyw 2.6 mm F1.6, Czułość 0.01 Lux, kąt widzenia H: 108.5° V: 70.7° - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 30 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny) - Kompresja H.265+, H.265, H.264, MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Mikrofon, głośnik, port RS485, wyj. wideo BNC (debugging) - Obsługa kart microSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af), max. 12W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Obudowa Ø129 × 114 mm, waga 0.72 kg	12616	4 455,00 zł	5 479,65 zł
BCS-P-EIP242FSR3-THT-Ai1 (0403)	256(H)×192(V) + 4 Mpx	- Kamera tubowa dwuprzetwornikowa termiczna 256×192 i wizyjna 4 Mpx KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Obiektyw 3 mm F1.0, kąt widzenia H: 58° V: 42.5° - Czułość termalna <50mK@f / 1.0 - Efektywne piksele 256(H)×192(V) - Rozdzielczość 1280×960@30 fps - Wielkość piksela 12um - Pomiar temperatury -20°C~+150°C / 100°C ~550°C błąd pomiaru +/-8°C (+/-8%) - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja Palenia KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx 1/2.8" - Rozdzielczość 2688(H)×1520(V) max. 30 fps - Obiektyw 4 mm F1.6, Czułość 0.003 Lux, kąt widzenia H: 72.9° V: 44.4° promiennik IR 50 m - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 40 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny) - Kompresja H.265+, H.265, H.264, MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Mikrofon, głośnik, port RS485, wyj. wideo BNC (debugging) - Obsługa kart microSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af), max. 12W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Obudowa 269.1 × 95.7 × 83 mm, waga 0.95 kg	12617	4 455,00 zł	5 479,65 zł
BCS-P-EIP242FSR3-THT-Ai1 (0607)	256(H)×192(V) + 4 Mpx	- Kamera tubowa dwuprzetwornikowa termiczna 256×192 i wizyjna 4 Mpx KAMERA TERMICZNA - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - Obiektyw 7 mm F1.0, kąt widzenia H: 25.2° V: 19.3° - Czułość termalna <50mK@f / 1.0 - Efektywne piksele 256(H)×192(V) - Rozdzielczość 1280×960@30 fps - Wielkość piksela 12um - Pomiar temperatury -20°C~+150°C / 100°C ~550°C błąd pomiaru +/-8°C (+/-8%) - Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja Palenia KAMERA WIZYJNA - Przetwornik 4 Mpx 1/2.8" - Rozdzielczość 2688(H)×1520(V) max. 30 fps - Obiektyw 6 mm F1.6, Czułość 0.003 Lux, kąt widzenia H: 49.1° V: 26.9° promiennik IR 50 m - Funkcja Fusion - Oświetlacz IR do 40 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, rozpoznawanie obiektów (osoba / pojazd mechaniczny) - Kompresja H.265+, H.265, H.264, MJPEG - Wbudowane 2 wej. / 2 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio - Mikrofon, głośnik, port RS485, wyj. wideo BNC (debugging) - Obsługa kart microSD do 512GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af), max. 12W - Temp. pracy od -40°C do 70°C - Obudowa 269.1 × 95.7 × 83 mm, waga 0.95 kg	12618	4 455,00 zł	5 479,65 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY WIELOPRZETWORNIKOWE					
BCS-P-PDIP4X5VSR5-Ai2	4x5 Mpx	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 4x1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 4x2.7-13.5 mm • Apertura: F1.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 110.3°-31° V: 57.1°-17.5° D: 143.4°-38.1° • DORI: Detect 70.9~247.5m / Observe 28.4~99m / Recognize 14.2~49.5m / Identify 7.1~24.8m • Czulość kamery: 0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 56dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 130dB • Kompensacja tła: WDR(130dB) • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 5MP(2880×1620)30fps / 4MP(2688×1520)30fps / 4MP(2560×1440)30fps / 3MP(2304×1296)30fps / 1080P(1920×1080)30fps / 720P(1280×720)30fps / D1(720×576)30fps / 640×360 30fps / 2CIF(704×288)30fps / CIF(352×288)30fps • Strumień drugi: 1080P(1920×1080)30fps / 720P(1280×720)30fps / D1(720×576)30fps / 640×360 30fps / 2CIF(704×288)30fps / CIF(352×288)30fps • Strumień trzeci: D1(720×576)30fps / 640×360 30fps / 2CIF(704×288)30fps / CIF(352×288)30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzier/hoc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 50m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U • Wejście alarmowe: 3 • Wyjście alarmowe: 2 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100/1000Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V DC / 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 31W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø318×136.6mm • Waga: 4.77 kg • Zoom optyczny: 5x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/ wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13609	9 199,00 zł	11 314,77 zł A
					
BCS-P-DIP2X4FSR3-Ai1	2x 4 Mpx	• 2x Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265+ / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.002Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) • 4 Mpx (2688*1520), max. 25 fps; 4 Mpx (2560*1440), max. 25 fps; 3 Mpx (2304*1296), max. 30 fps; 1080p (1920*1080), max. 30 fps; 720p (1280*720), max. 30 fps • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochod • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 97.68° (H); 52.67° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max. 512GB, ANR • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH • Wbudowany mikrofon • 1 wej. / wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 9.1W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif (S / G / T) • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	13077	1 689,00 zł	2 077,47 zł A
					
BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1	4	• Kamera panoramiczna 8 Mpx z 2 przetwornikami 1/2.5" CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.265+ / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON) 0 Lux(IR) • Główny strumień 8 Mpx (4096×1860), max. 20 fps, drugi strumień 2048×936, max. 20 fps; • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek/samochód • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • 2x wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.0, całkowity kąt widzenia: 180° (H); 65° (V) • DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m, Promiennik światła białego do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max. 512GB • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 12.6W • Standard IP67, IK10 • Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Wymiary Ø129 × 109.9 mm waga 0.86 kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif(profile S / G / T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android,iOS)	13078	1 975,00 zł	2 429,25 zł A
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE					
KAMERY PANORAMICZNE					
BCS-P-PTIP2X4FCL3-Ai2 	8	- Kamera panoramiczna NightColor 8 Mpx z dwoma przetwornikami 1/2.7" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość 0.0005Lux/F1.0 - Rozdzielczość 5120×1440@20 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB) - Oświetlacz WhiteLight 30 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w obszar z klasyfikacją człowiek / samochód, liczenie osób - Obiektyw 2× 4 mm F1.0, kąt widzenia: H: 180° V: 47.41° D: 180.13° - DORI Detect 90 m / Observe 36 m / Recognize 18 m / Identify 9 m - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 13W - Standard IP67 1 wej. / wyj. audio, mikrofon, głośnik 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH - Funkcje BLC, HLC, 2D / 3D DNR, ROI, maski prywatności, OSD - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P, Onvif - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	12727	1 739,00 zł	2 138,97 zł ^A
BCS-P-PIP2X4FCL3-Ai1* 	4	- Kamera panoramiczna NightColor 4 Mpx z dwoma przetwornikami 1/2.9" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość 0.0005Lux/F1.0 3840×1080@25 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Oświetlacz WhiteLight 30 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowany obiektyw 2× 4 mm, kąt widzenia: H: 160° V: 43.22° D: 180.1° - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 1 wej. / wyj. audio 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH PRODUKT DOSTĘPNY BĘDZIE Z SYMBOLEM:	11280	1 259,00 zł	1 548,57 zł ^A
BCS-P-PTIP1X8FWR2-Ai1 	8	- Kamera tubowa panoramiczna 8 Mpx z przetwornikiem 1/2.7" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość 0.01Lux/F2.0 - Rozdzielczość 3840×2160@30 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Oświetlacz IR 20 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w obszar z klasyfikacją człowiek / samochód - Obiektyw 1.68 mm F2.0, kąt widzenia: H: 180° V: 100° - DORI Detect 38 m / Observe 15 m / Recognize 8 m / Identify 4 m - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 5.5W - Standard IP67 - Mikrofon - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS - Funkcje BLC, HLC, 2D / 3D DNR, ROI, maski prywatności, OSD, Defog - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P, Onvif - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	12728	1 395,00 zł	1 715,85 zł ^A
BCS-P-PTIP1X5FWR2-Ai1 	5	- Kamera tubowa panoramiczna 5 Mpx z przetwornikiem 1/2.7" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość 0.01Lux/F2.0 - Rozdzielczość 2880×1620@30 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Oświetlacz IR 20 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w obszar z klasyfikacją człowiek / samochód - Obiektyw 1.68 mm F2.0, kąt widzenia: H: 180° V: 100° - DORI Detect 38 m / Observe 15 m / Recognize 8 m / Identify 4 m - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 5.5W - Standard IP67 - Mikrofon - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS - Funkcje BLC, HLC, 2D / 3D DNR, ROI, maski prywatności, OSD, Defog - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P, Onvif - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	12630	1 115,00 zł	1 371,45 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-PEIP1X8FWR2-Ai1 	8	- Kamera Eyeball panoramiczna 8 Mpx z przetwornikiem 1/2.7" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość 0.01Lux/F2.0 - Rozdzielczość 3840×2160@30 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Oświetlacz IR 20 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w obszar z klasyfikacją człowiek / samochód - Obiektyw 1.68 mm F2.0, kąt widzenia: H: 180° V: 100° - DORI Detect 38 m / Observe 15 m / Recognize 8 m / Identify 4 m - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 5.5W - Standard IP67, IK10 - Mikrofon - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS - Funkcje BLC, HLC, 2D / 3D DNR, ROI, maski prywatności, OSD, Defog - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P, Onvif - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	12729	1 395,00 zł	1 715,85 zł ^A
BCS-P-PEIP1X5FWR2-Ai1 	5	- Kamera Eyeball panoramiczna 5 Mpx z przetwornikiem 1/2.7" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość 0.01Lux/F2.0 - Rozdzielczość 2880×1620@30 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Oświetlacz IR 20 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w obszar z klasyfikacją człowiek / samochód - Obiektyw 1.68 mm F2.0, kąt widzenia: H: 180° V: 100° - DORI Detect 38 m / Observe 15 m / Recognize 8 m / Identify 4 m - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 5.5W - Standard IP67, IK10 - Mikrofon - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS - Funkcje BLC, HLC, 2D / 3D DNR, ROI, maski prywatności, OSD, Defog - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P, Onvif - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	12631	1 115,00 zł	1 371,45 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE Z FUNKCJĄ ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)					
BCS-P-TIP74VSR5-ITC-0832(2)  	4	- Wbudowane inteligentne algorytmy do rozpoznawania tablic rejestracyjnych przy prędkości max 80km/h - Obsługa przekaźnika i sterowanie szlabanem - Baza danych z białą/czarną listą numerów rejestracyjnych 20tyś pozycji, wsparcie importu/eksportu danych - Wsparcie dla OSD na zdjęciach i video - Przetwornik 1/1.8" 4.0 Megapixel CMOS Technologia Starlight - Kompresja video H.265/H.264 - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość 0.002Lux(F1.7) 25/30kl/s przy 4.0M(2688x1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 8-32mm/F1.7 MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR 50m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, funkcja ANR - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) max 20W - Standard IP67, IK10 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, RS485, RJ45(10/100Mbps) - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif - System montażu Easy Adjustment - Zintegrowana puszka montażowa	13604	4 839,00 zł	5 951,97 zł 
BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2)  	4	- Wbudowane inteligentne algorytmy do rozpoznawania tablic rejestracyjnych przy prędkości max 80km/h - Obsługa przekaźnika i sterowanie szlabanem - Baza danych z białą/czarną listą numerów rejestracyjnych 20tyś pozycji, wsparcie importu/eksportu danych - Wsparcie dla OSD na zdjęciach i video - Przetwornik 1/1.8" 4.0 Megapixel CMOS Technologia Starlight - Kompresja video H.265/H.264 - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość 0.002Lux(F1.6) 25/30kl/s przy 4.0M(2688x1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8-12mm/F1.6 MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR 50m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, funkcja ANR - Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) max 20W - Standard IP67, IK10 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, RS485, RJ45(10/100Mbps) - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif - System montażu Easy Adjustment - Zintegrowana puszka montażowa * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2) (IDTWR: 13603) - MSRP: 4599,00	13603	4 169,00 zł	5 127,87 zł 
KAMERY TUBOWE – 22x MOTOZOOM					
BCS-P-TIP94VSR15-Ai2  	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.001Lux/F1.5, 0Lux/F1.6 (wł. IR) 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D / 3D NR - Wbudowany obiektyw 6.5-143 mm / F1.5 MOTOZOOM, kąt widzenia: H: 3.49°~ 60.47° V: 1.97°~ 36.3° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR - Zasilanie AC 24V, PoE (802.3at) - Standard IP67 1 wej. / wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -40°C~+60°C - Pobór mocy max. 10.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11079	7 999,00 zł	9 838,77 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-P-TIP58VSR5-Ai2	8	• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor: 0. 003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm / F1.6 MOTOZOOM, kąt widzenia: 107.4~29.2° (H); 54.2~16.3° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 50 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • 1 wej. / wyj. audio • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 10.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2 (DTWR: 13584) BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2-G (DTWR: 13585)	11131	1 559,00 zł	1 917,57 zł A
					
BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2	8	• NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tubka • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.4 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 111.5°~34.4° V: 58.7°~19.2° D: 132.5°~39.4° • DORI: Detect 81~405m / Observe 32.4~162m / Recognize 16.2~81m / Identify 8.1~40.5m • Czulość kamery: 0.002Lux(F1.4,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmacnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rot: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3840×2160@25fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacz: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 60m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.2 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 8W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 245×85×86mm • Waga: 0.94 kg • Zoom optyczny: 5× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznaniem człowiek/pojazd	13584	1 839,00 zł	2 261,97 zł A
BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2-G	8		13585	1 839,00 zł	2 261,97 zł A
					
					
					
BCS-P-TIP55VSR5-Ai2-G	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor: 0. 002Lux/F1.2, 0Lux/F1.2 (wł. IR) • 30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm / F1.2 MOTOZOOM, kąt widzenia: 106.25~30.42° (H); 56.36~17.22° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • 1 wej. / wyj. audio • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 9W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-TIP56VSR6L6-Ai2 (DTWR: 13582) BCS-P-TIP56VSR6L6-Ai2-G (DTWR: 13583)	11130	1 339,00 zł	1 646,97 zł A
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-TIP56VSR6L6-Ai2	6	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 6 Mpx • Przetwornik: 1/2.5" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3288(H)×1860(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 110°~34.6° V: 58.6°~19.6° D: 132°~39.8° • DORI: Detect 60.8~303.8m / Observe 24.3~121.5m / Recognize 12.2~60.8m / Identify 6.1~30.4m • Czulość kamery: 0.001Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 6M(3288×1860)/3200×1800 / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3288×1860@25fps 3200×1800@25fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 60m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.4 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 245×85×86mm • Waga: 0.94 kg • Zoom optyczny: 5× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13582	1 559,00 zł	1 917,57 zł
	BCS-P-TIP56VSR6L6-Ai2-G		6	13583	1 559,00 zł
 WKRÓTCE NOWOŚĆ					
BCS-P-TIP54VSR5-Ai2-G	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor: 0.002Lux/F1.2, 0Lux/F1.2 (wł. IR) • 30 kJ/s przy 4 Mpx (2688×1520) / 30 kJ/s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFog, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm / F1.2 MOTOZOOM, kąt widzenia: 98.26~31.35° (H); 54.76~18.55° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 50 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • 1 wej. / wyj. audio • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 8.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-TIP54VSR6L6-Ai2 (IDTWR: 13580) BCS-P-TIP54VSR6L6-Ai2-G (IDTWR: 13581)	11128	1 199,00 zł	1 474,77 zł
					
BCS-P-TIP54VSR6L6-Ai2	6	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 4 Mpx • Przetwornik: 1/2.9" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2688(H)×1520(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 107.4°~29.2° V: 57.2°~17° D: 124.6°~32.5° • DORI: Detect 60.8~303.8m / Observe 24.3~121.5m / Recognize 12.2~60.8m / Identify 6.1~30.4m • Czulość kamery: 0.001Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 4M(2688×1520) (2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 60m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.6 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 245×85×86mm • Waga: 0.94 kg • Zoom optyczny: 5× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13580	1 395,00 zł	1 715,85 zł
BCS-P-TIP54VSR6L6-Ai2-G	6		13581	1 395,00 zł	1 715,85 zł
 WKRÓTCE NOWOŚĆ					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-TIP45VSR5-Ai	5	• NDAA: National Defense Authorization Act • Nagrywanie w chmurze BCS: Tak • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 2.8–12 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 96.4°~ 32.7° V: 51.3°~ 18.6° D: 101.2°~37.2° • DORI: Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m • Czulość kamery: 0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Defog: Digital • Detekcja ruchu: 4 • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps • Bitrate: 128Kbps~6144kpbs • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 50m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS • Bezpieczeństwo: HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 9.6W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 206×74×74mm • Waga: 0.55kg • Zoom optyczny: 4× • Zoom cyfrowy: 16× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.	12917	899,00 zł	1 105,77 zł
	BCS-P-TIP45VSR5-Ai-G		5	12918	899,00 zł
					
BCS-P-TIP44VSR5-Ai	4	• NDAA: National Defense Authorization Act • Nagrywanie w chmurze BCS: Tak • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 4 Mpx • Przetwornik: 1/3" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2688(H)×1520(V) • Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 2.8–12 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 86.3°~ 35.2° V: 47.1°~ 17° D: 91.9°~38.6° • DORI: Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m • Czulość kamery: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Defog: Digital • Detekcja ruchu: 4 • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps • Bitrate: 128Kbps~6144kpbs • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 50m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS • Bezpieczeństwo: HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 9.6W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 206×74×74mm • Waga: 0.55kg • Zoom optyczny: 4× • Zoom cyfrowy: 16× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.	12915	859,00 zł	1 056,57 zł
	BCS-P-TIP44VSR5-Ai-G		4	12916	859,00 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – SERIA NIGHTCOLOR 2.0					
BCS-P-TIP28FCL3-Ai1	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx CMOS Technologia NightColor - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 0003Lux/F1.0, AGC 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 30 kl./s przy 5 Mpx (3072× 1728) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0 kąt widzenia: 111° (H); 63° (V) - DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Światło białe do 30 m - Wbudowane gniazdo karty pamięci microSD do 512GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 3.9W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ OBUDOWIE	12629	935,00 zł	1 150,05 zł ^A
BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	6	- Przetwornik 1/1.8" 6 Mpx CMOS Technologia NightColor - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 0003Lux/F1.0, AGC 25 kl./s przy 6 Mpx (3072× 2048) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0 kąt widzenia: 110.4° (H); 60.5° (V) - Światło białe do 30 m - Wbudowane gniazdo karty pamięci microSD do 512GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 2.8W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ OBUDOWIE	12628	655,00 zł	805,65 zł ^A
BCS-P-TIP24FCL3-Ai1	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx CMOS Technologia NightColor - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 0003Lux/F1.0, AGC 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0 kąt widzenia: 110.4° (H); 60.5° (V) - Światło białe do 30 m - Wbudowane gniazdo karty pamięci do 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 2.8W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ OBUDOWIE	12382	595,00 zł	731,85 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – SERIA KLASYCZNE					
BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2) 	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / MJPEG audio G.711U / G.711A - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.001Lux/F1.0; 0Lux (wt. IR) 30 kl./s przy 8 Mpx (3840°2160) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0, kąt widzenia: 106.5° (H); 57.9° (V) - DORI Detect 87 m / Observe 35 m / Recognize 17 m / Identify 9 m - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m - Promiennik światła białego do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP/SSL / TLS, SSH - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 10W - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wymiary 269 × 96 × 82 mm, waga 0.97 kg - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Onvif (profile S/G/T) - Obsługa ANR, NAS (NFS) - Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-TIP38FCR4L4-Ai2 (IDTWR: 13449) - MSRP: 1529,00 BCS-P-TIP38FCR4L4-Ai2-G (IDTWR: 13450) - MSRP: 1529,00	12638	1 305,00 zł	1 605,15 zł
BCS-P-TIP38FCR4L4-Ai2 BCS-P-TIP38FCR4L4-Ai2-G  	8	- Przetwornik 1/2.8" 8.0 Megapixel CMOS - Kompresja video UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG audio G.711U/G.711A - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.001Lux/F1.0; 0Lux(wt. IR) 30kl/s przy 8M(3840°2160) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek/samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących/wychodzących oraz w strefie. - Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.0, kąt widzenia: 106.5° (H); 57.9° (V) - DORI Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 40 metrów, Promiennik światła białego do 40m z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP/SSL/TLS, SSH - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) max 10W - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wymiary 269 × 96 × 82mm waga 0.97kg - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Onvif(profile S/G/T) - Obsługa ANR, NAS(NFS) - Aplikacja mobilna (Android,iOS)	13449	1 529,00 zł	1 880,67 zł
	8		13450	1 529,00 zł	1 880,67 zł
BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2) BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2-G(2) 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / MJPEG audio G.711U / G.711A - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.001Lux/F1.0; 0Lux (wt. IR) 30 kl./s przy 5 Mpx (2880°1620) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0, kąt widzenia: 112.8° (H); 59.4° (V) - DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m., promiennik światła białego do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP/SSL / TLS, SSH - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 10W - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wymiary 269 × 96 × 82 mm, waga 0.97 kg - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Onvif (profile S/G/T) - Obsługa ANR, NAS (NFS) - Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-TIP35FCR4L4-Ai2 (IDTWR: 13574) - MSRP: 1395,00 BCS-P-TIP35FCR4L4-Ai2-G (IDTWR: 13575) - MSRP: 1395,00	12636	1 145,00 zł	1 408,35 zł
	5		12637	1 145,00 zł	1 408,35 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-TIP35FCR4L4-Ai2	5	• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS • Kompresja video UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG audio G.711U/G.711A • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.001Lux/F1.0; 0Lux(wł. IR) • 30kl/s przy 5M(2880*1620) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek/samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących/wychodzących oraz w strefie. • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.0, kąt widzenia: 112.8° (H); 59.4° (V) • DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 40 metrów, Promiennik światła białego do 40m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) max 10W • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik • 1 wejście / 1 wyjście audio, 1 wejście / 1 wyjście alarmowe • Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wymiary 269 x 96 x 82mm waga 0.97kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Onvif(profile S/G/T) • Obsługa ANR, NAS(NFS) • Aplikacja mobilna (Android,iOS)	13574	1 395,00 zł	1 715,85 zł
BCS-P-TIP35FCR4L4-Ai2-G	5		13575	1 395,00 zł	1 715,85 zł
 					
BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2	8	• Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.264 / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.4; 0Lux(wł. IR) • 30 kl/s przy 8 Mpx (3840*2160) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących/wychodzących oraz w strefie. • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.4, kąt widzenia: 98.7° (H); 53.6° (V) • DORI Detect 84 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 8 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m, promiennik światła białego do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, HTTPS, SMTP • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 11.5W • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik • Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif(profile S / G / T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android, iOS)	13073	1 229,00 zł	1 511,67 zł
BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2-G	8		13074	1 229,00 zł	1 511,67 zł
					
BCS-P-TIP26FSR4L4-Ai2	6	• Przetwornik 1/1.8" 6 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR) • 25 kl/s przy 6 Mpx (3072*2048) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 40 m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, HTTPS, SMTP • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon i głośnik • Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 7.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	13071	1 039,00 zł	1 277,97 zł
BCS-P-TIP26FSR4L4-Ai2-G	6		13072	1 039,00 zł	1 277,97 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-TIP58FSR8-Ai2(2)  	8	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: stały • Ogniskowa: 2.8 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Stały • Iris: Stały • Kąt widzenia: H: 97.49° V: 52.31° D: 102.29° • DORI: Detect 86.9m / Observe 34.8m / Recognize 17.4m / Identify 8.7m • Czulość kamery: 0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 56dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 130dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(130dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 80m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH • Bezpieczeństwo: Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 10.5W • Kolor obudowy: Grafit • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 269×96×82mm • Waga: 0.86 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13579	1 399,00 zł	1 720,77 zł 
BCS-P-TIP55FSR8-Ai1  	5	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: stały • Ogniskowa: 2.8 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Stały • Iris: Stały • Kąt widzenia: H: 108.5° V: 57.9° D: 141.1° • DORI: Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m • Czulość kamery: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 56dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 80m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS • Bezpieczeństwo: TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 8W • Kolor obudowy: Grafit • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 245×87×86mm • Waga: 0.82 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13576	869,00 zł	1 068,87 zł 
BCS-P-TIP25FSR4-Ai2	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo	11125	919,00 zł	1 130,37 zł 
BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G 	5	• Czulość: kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 96.1° (H); 55.3° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11126	919,00 zł	1 130,37 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-TIP24FSR4-Ai2 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (wł. IR) 30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowieka / samochodu, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 101.1° (H); 55.3° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 4W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11123	775,00 zł	953,25 zł
BCS-P-TIP15FSR5-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS - Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG audio G.711U/G.711A - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux(wł. IR) 25kl/s przy 5M(2880*1620) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Detekcja ruchu z klasyfikacją człowieka - Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6, kąt widzenia: 110° (H); 58.7° (V) - DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Protokoły IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; QoS; SSL/TLS; 802.1x; SNMP - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) max 5.6W - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wymiary 190x 73 x 71mm waga 0.4kg - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Onvif(profile S/G/T) - Obsługa ANR, NAS(NFS) - Aplikacja mobilna (Android,iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ KOLEJNĄ GENERACJĘ: BCS-P-TIP15FSR5-Ai(2) (IDTWR: 13647)	12914	519,00 zł	638,37 zł
BCS-P-TIP14FSR5-Ai 	4	- Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS - Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG audio G.711U/G.711A - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux(wł. IR) 25kl/s przy 4M(2688*1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Detekcja ruchu z klasyfikacją człowieka - Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6, kąt widzenia: 97° (H); 52.2° (V) - DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Protokoły IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; QoS; SSL/TLS; 802.1x; SNMP - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) max 5.6W - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wymiary 190x 73 x 71mm waga 0.4kg - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Onvif(profile S/G/T) - Obsługa ANR, NAS(NFS) - Aplikacja mobilna (Android,iOS)	12913	445,00 zł	547,35 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-TIP18FSR3L3-Ai1  	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) - Funkcja poszerzonej dynamiki obrazu WDR(120dB) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba/pojazd mechaniczny - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR - Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.6 kąt widzenia: H: 98.7° V: 53.9° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Podświetlenie WhiteLight do 30 m - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon i głośnik - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 5.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	13070	889,00 zł	1 093,47 zł 
BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai1  	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) - Funkcja poszerzonej dynamiki obrazu WDR(120dB) 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba / pojazd mechaniczny - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR - Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP, QoS - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 97° V: 52.2° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Podświetlenie WhiteLight do 30 m - Wbudowane wej. kart Micro SD max 512GB, ANR - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon i głośnik - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	13069	579,00 zł	712,17 zł 
BCS-P-TIP18FSR3L3-Ai  	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Ultra Motion Detection z rozpoznawaniem osoba/pojazd mechaniczny - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR, WDR(120dB) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 100.8° V: 55.8° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Podświetlenie WhiteLight do 30 m - Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 5.3W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL BĘDZIE DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE: BCS-P-TIP18FSR3L3-Ai(2) (IDTWR: 13602)	13068	639,00 zł	785,97 zł 
BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai  	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.01Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) 4 Mpx (2560*1440), max. 25 fps; 3 Mpx (2304*1296), max. 30 fps; 1080p (1920*1080), max. 30 fps; 720p (1280*720), max. 30 fps - Obsługa ICR Dzień / Noc - Ultra Motion Detection z rozpoznawaniem osoba / pojazd mechaniczny - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR, WDR(120dB) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 97° V: 52.2° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Podświetlenie WhiteLight do 30 m - Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Pobór mocy max. 2.8W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL BĘDZIE DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE: BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai(2) (IDTWR: 13598)	13067	445,00 zł	547,35 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE					
KAMERY FISHEYE					
BCS-P-FIP512FR1-Ai2  	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Czułość: Kolor: 0.03 Lux/F2.0 - Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager - Fisheye View: 12 Mpx (4000*3000)@20 fps; 3000*3000@20 fps; 2560*2560@25 fps; Panorama View: 12 Mpx (4000*3000)@20 fps; 3000*2000@20 / 25 fps; 3000*1500@20 / 25 fps; PTZ View: 1920*1080@20 / 25fps - Inteligentne funkcje: Mapa ciepła, rozpoznawanie obiektów osoba / pojazd mechaniczny dla przekroczenia linii i wtargnięcia na obszar - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny fisheye 1.8 mm (360°) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 10 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V+/-25% max. 12W, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 1 wej. / wyj. audio; 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wyj. BNC, RS485 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif	11853	4 599,00 zł	5 656,77 zł 
BCS-P-FIP25FWR1 	4	- Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx CMOS - Kompresja video H.265 / H.264 - Czułość: Kolor: 0.01 Lux/F2.0 - Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x 1944) - Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Inteligentne funkcje: Mapa ciepła - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.6 mm (360°) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 10 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia - Wbudowane wej. kart microSD max. 128GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V+/-25% max. 11W, PoE (802.3af) - Standard IP66, IK10 1 wej. / wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, wyjście BNC - Przycisk resetu - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-P-FIP26FSR1-Ai1 (IDTWR: 13640)	10693	1 809,00 zł	2 225,07 zł 
BCS-P-FIP26FSR1-Ai1   	6		13640	2 525,00 zł	3 105,75 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-P-DIP58VSR4-Ai2	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją czołówek / samochod, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8–12 mm / F1.6 MOTOZOOM, kąt widzenia: 107.4–29.2° (H); 54.2–16.3° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 1 wej. / wyj. audio 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-DIP58VSR4-Ai2-G – MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE – NA ZAMÓWIENIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-DIP58VSR4L4-Ai2 (IDTWR: 13562) BCS-P-DIP58VSR4L4-Ai2-G (IDTWR: 13563)	11319	1 559,00 zł	1 917,57 zł
BCS-P-DIP58VSR4-Ai2-G	8		11320	1 559,00 zł	1 917,57 zł
					
BCS-P-DIP58VSR4L4-Ai2*	8	- NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) - Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7–13.5 mm • Apertura: F1.4 • Focus: Auto / manual - Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 111.5°–34.4° V: 58.7°–19.2° D: 132.5°–39.4° • DORI: Detect 81~405m / Observe 32.4~162m / Recognize 16.2~81m / Identify 8.1~40.5m • Czułość kamery: 0.002Lux(F1.4,AGC) 0Lux(BW/IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR - ROI: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3840×2160@25fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja video: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 40m • Zasięg WhiteLight: 40m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.2 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 8W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø148×111mm • Waga: 0.93 kg • Zoom optyczny: 5× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem czołówek/pojazd * WKRÓTCE W OFERCIE ** NA ZAMÓWIENIE	13562	1 839,00 zł	2 261,97 zł
BCS-P-DIP58VSR4L4-Ai2-G**	8		13563	1 839,00 zł	2 261,97 zł
		  			

SPIS TREŚCI ▲

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-DIP54VSR4L4-Ai2*	4	- Linia produktowa: BCS POINT • NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła - Rozdzielczość: 4 Mpx • Przetwornik: 1/2.9" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • - Piksele: 2688(H)×1520(V) • Obiekttyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.2 • - Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 107.4°~29.2° V: 57.2°~17° D: 124.6°~32.5° - DORI: Detect 60.8~303.8m / Observe 24.3~121.5m / Recognize 12.2~60.8m / Identify 6.1~30.4m • - Czułość kamery: 0.001Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • - Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 4M(2688×1520) (2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 40m • Zasięg WhiteLight: 40m • Mikrofon: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.6 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø148×111mm • Waga: 0.93 kg • Zoom optyczny: 5x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13558	1 395,00 zł	1 715,85 zł
BCS-P-DIP54VSR4L4-Ai2-G**	4		13559	1 395,00 zł	1 715,85 zł
		* WKRÓTCE W OFERCIE ** NA ZAMÓWIENIE			
					
BCS-P-DIP45VSR4-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS - Kompresja video UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG audio G.711U/G.711A - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.001Lux/F1.6; 0Lux(wł. IR) 25kl/s przy 5M(2880*1620) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Detekcja ruchu z klasyfikacją człowiek - Funkcje DEFog, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw motozoom 2.8~12 mm/F1.6, kąt widzenia: 96.4°~32.7 (H); 51.3~18.6° (V) - DORI Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 40 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) max 8W - Standard IP67, IK10 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wymiary Ø128mmx100mm waga 0.66kg - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Onvif(profile S/G/T) - Obsługa ANR, NAS(NFS) - Aplikacja mobilna (Android,iOS)	12907	899,00 zł	1 105,77 zł
BCS-P-DIP45VSR4-Ai-G	5		12908	899,00 zł	1 105,77 zł
					
					
BCS-P-DIP44VSR4-Ai	4	- Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux wł. IR 25kl/s przy 4M(2688×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentna funkcja: Intruz, przekroczenie linii na podstawie detekcji człowieka - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 kąt widzenia: H: 86.3°~35.2° V: 47.1°~17° D: 91.9°~38.6° - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 40 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane gniazdo karty pamięci do 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 8.5W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android,iOS) - Onvif	12905	859,00 zł	1 056,57 zł
BCS-P-DIP44VSR4-Ai-G	4		12906	859,00 zł	1 056,57 zł
					
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE – SERIA NIGHTCOLOR 2.0					
BCS-P-DIP24FCL3-Ai1	4	 	13555	655,00 zł	805,65 zł
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE – SERIA KLASYCZNE					
BCS-P-DIP25FSR3-Ai2	5	 • Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl/s przy 5 Mpx (2880×1620) / 30 kl/s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 96.1° (H); 55.3° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • 1 wej. / wyj. audio • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11115	979,00 zł	1 204,17 zł
BCS-P-DIP25FSR3-Ai2-G	5		11116	979,00 zł	1 204,17 zł
BCS-P-DIP24FSR3-Ai2	4	 • Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl/s przy 4 Mpx (2688×1520) / 30 kl/s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 101.1° (H); 55.3° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • 1 wej. / wyj. audio • 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 4W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11113	859,00 zł	1 056,57 zł
BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G	4		11114	859,00 zł	1 056,57 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-DIP15FSR3-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.264 / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux (wł. IR) • 25 kl./s przy 5 Mpx (2880*1620) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Detekcja ruchu z klasyfikacją człowieka • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 110° (H); 58.7° (V) • DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB • Protokoły IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; QoS; SSL / TLS; 802.1x; SNMP • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 4.4W • Standard IP67, IK10 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Wymiary Ø111× 83 mm, waga 0.35 kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif (profile S/G/T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ KOLEJNĄ GENERACJĘ: BCS-P-DIP15FSR3-Ai(2) (IDTWR: 13645)	12902	519,00 zł	638,37 zł
BCS-P-DIP14FWR3-Ai 	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.264 / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: kolor: 0.01Lux/F2.0; 0Lux (wł. IR) • 25 kl./s przy 4 Mpx (2560*1440) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Detekcja ruchu z klasyfikacją człowieka • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F2.0, kąt widzenia: 101.5° (H); 55.6° (V) • DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB • Protokoły IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; QoS; SSL / TLS; 802.1x; SNMP • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 4W • Standard IP67, IK10 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Wymiary Ø109 × 83 mm, waga 0.36 kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif (profile S/G/T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ KOLEJNĄ GENERACJĘ: BCS-P-DIP14FWR3-Ai(2) (IDTWR: 13644)	12901	429,00 zł	527,67 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
KAMERY KOPUŁOWE MOBILNE – STAŁOOGNISKOWE						
BCS-P-DMIP28FSR3	8	- Przetwornik 1/3" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 002Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) / 30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Detekcja ruchu z klasyfikacją człowiek - Funkcje DEF0G, ROI, korytarz, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 101.1° (H); 55.3° (V) - DORI Detect 63m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB, ANR, NAS (NFS) - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL / TLS - Wbudowany mikrofon 1 wej. / wyj. audio - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 6W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-DMIP28FSR3L3-Ai2 (IDTWR: 13572) BCS-P-DMIP28FSR3L3-Ai2-G (IDTWR: 13573)	12725	1 009,00 zł	1 241,07 zł	A
BCS-P-DMIP28FSR3-G	8		12726	1 009,00 zł	1 241,07 zł	A
						
BCS-P-DMIP28FSR3L3-Ai2	8	- NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: stały • Ogniskowa: 2.8 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Stały • Iris: Stały • Kąt widzenia: H: 104° V: 57.5° D: 121° • DORI: Detect 84m / Observe 33.6m / Recognize 16.8m / Identify 8.4m - Czułość kamery: 0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 56dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 130dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(130dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 30m • Zasięg WhiteLight: 30m • Mikrofon: Tak • Głośnik: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, HTTPS, SMTP • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 8.5W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø111.2×72.6mm • Waga: 0.46 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/ wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13572	1 259,00 zł	1 548,57 zł	A
BCS-P-DMIP28FSR3L3-Ai2-G	8		13573	1 259,00 zł	1 548,57 zł	A
						
 						
BCS-P-DMIP24FSR3-Ai2	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) 30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEF0G, ROI, korytarz, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 101.1° (H); 55.3° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR - Wbudowany mikrofon 1 wej. / wyj. audio - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 6W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-DMIP24FSR3L3-Ai2 (IDTWR: 13570) BCS-P-DMIP24FSR3L3-Ai2-G (IDTWR: 13571)	11329	775,00 zł	953,25 zł	A
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-DMIP24FSR3L3-Ai2	4	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 4 Mpx • Przetwornik: 1/2.9" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2688(H)×1520(V) • Obiektyw: stały • Ogniskowa: 2.8 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Stały • Iris: Stały • Kąt widzenia: H: 101.1° V: 57.1° D: 117.7° • DORI: Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m • Czułość kamery: 0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 56dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 130dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(130dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 4M(2688×1520) (2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja video: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 30m • Zasięg WhiteLight: 30m • Mikrofon: Tak • Głośnik: Tak • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 8.5W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø111.2×72.6mm • Waga: 0.46 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/ wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13570	1 019,00 zł	1 253,37 zł
BCS-P-DMIP24FSR3L3-Ai2-G	4		13571	1 019,00 zł	1 253,37 zł
  					
BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2	4	• Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: kolor: 0.002Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, liczenie osób, intruz, przekroczenie linii, wej. w strefę, wyj. ze strefy z rozpoznawaniem obiektu człowiek / pojazd, detekcja audio, defocus • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D / 3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: H: 101.1°, V: 55.3° D: 111.1° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Wbudowany mikrofon; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe; 1 wej. / 1 wyj. audio • Temperatura pracy -30°C~+55°C • Pobór mocy max. 4.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11172	775,00 zł	953,25 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-P-EIP58VSR4-Ai2	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wt. IR) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm / F1.6 MOTOZOOM, kąt widzenia: 107.4~29.2° (H); 54.2~16.3° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-EIP58VSR4L4-Ai2 (DTWR: 13568) BCS-P-EIP58VSR4L4-Ai2-G (DTWR: 13569)	11325	1 559,00 zł	1 917,57 zł
					
BCS-P-EIP58VSR4L4-Ai2	8	- NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) - Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.4 • Focus: Auto / manual - Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 111.5°~34.4° V: 58.7°~19.2° D: 132.5°~39.4° • DORI: Detect 81~405m / Observe 32.4~162m / Recognize 16.2~81m / Identify 8.1~40.5m • Czułość kamery: 0.002Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W)IR • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmacnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR - Rot: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3840×2160@25fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 40m • Zasięg WhiteLight: 40m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC - Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps - Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.2 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 8W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø129×110mm • Waga: 0.68 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13570	1 839,00 zł	2 261,97 zł
BCS-P-EIP58VSR4L4-Ai2-G	8		13571	1 839,00 zł	2 261,97 zł
					
					
					
BCS-P-EIP55VSR4-Ai2	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 002Lux/F1.2, 0Lux/F1.2 (wt. IR) 30 kl./s przy 5 Mpx (2880×1620) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm / F1.2 MOTOZOOM, kąt widzenia: 106.25~30.42° (H); 56.36~17.22° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10 1 wej. / wyj. audio 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-EIP56VSR4L4-Ai2 (DTWR: 13566) BCS-P-EIP56VSR4L4-Ai2-G (DTWR: 13567)	11323	1 339,00 zł	1 646,97 zł
BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G	5		11324	1 339,00 zł	1 646,97 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-P-EIP56VSR4L4-Ai2	6	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 6 Mpx • Przetwornik: 1/2.5" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3288(H)×1860(V) • Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 110°~34.6° V: 58.6°~19.6° D: 132°~39.8° • DORI: Detect 60.8~303.8m / Observe 24.3~121.5m / Recognize 12.2~60.8m / Identify 6.1~30.4m • Czulość kamery: 0.001Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 6M(3288×1860)(3200×1800) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 3288×1860@25fps 3200×1800@25fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 40m • Zasięg WhiteLight: 40m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.4 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø129×110mm • Waga: 0.68 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13566	1 559,00 zł	1 917,57 zł	A
BCS-P-EIP56VSR4L4-Ai2-G	6		13567	1 559,00 zł	1 917,57 zł	A
						
BCS-P-EIP54VSR4-Ai2	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor: 0.002Lux/F1.2, 0Lux/F1.2 (wł. IR) • 30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) / 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFog, ROI, korytarz, HLC, BLC • Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm / F1.2 MOTOZOOM, kąt widzenia: 98.26~31.35° (H); 54.76~18.55° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 40 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, IK10 • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 8.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2 (IDTWR: 13564) BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2-G (IDTWR: 13565)	11321	1 199,00 zł	1 474,77 zł	A
BCS-P-EIP54VSR4-Ai2-G	4		11322	1 199,00 zł	1 474,77 zł	A
						
BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2	4	• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 4 Mpx • Przetwornik: 1/2.9" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2688(H)×1520(V) • Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 107.4°~29.2° V: 57.2°~17° D: 124.6°~32.5° • DORI: Detect 60.8~303.8m / Observe 24.3~121.5m / Recognize 12.2~60.8m / Identify 6.1~30.4m • Czulość kamery: 0.001Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Rol: Region of Interest • Defog: Digital • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° • Ilość strumieni: 3 • Rozdzielczości: 4M(2688×1520) (2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Strumień trzeci: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps • Bitrate: 128Kbps~16Mbps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 40m • Zasięg WhiteLight: 40m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711A / G.711U / AAC • Przechowywanie: NAS(NFS) • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T/M) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE • Bezpieczeństwo: Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.6 • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø129×110mm • Waga: 0.68 kg • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu • Ai - Liczenie osób: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść • Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd	13564	1 395,00 zł	1 715,85 zł	A
BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2-G	4		13565	1 395,00 zł	1 715,85 zł	A
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-EIP45VSR4-Ai	5	• NDAA: National Defense Authorization Act • Nagrywanie w chmurze BCS: Tak • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.8–12 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 96.4°~ 32.7° V: 51.3°~ 18.6° D: 101.2°~37.2° • DORI: Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m • Czułość kamery: 0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Defog: Digital • Detekcja ruchu: 4 • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps • Bitrate: 128Kbps~6144Kbps • Kompresja video: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacz: IR LED • Zasięg IR: 40m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS • Bezpieczeństwo: HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7.5W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø129×110mm • Waga: 0.67kg • Zoom optyczny: 4x • Zoom cyfrowy: 16x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.	12911	899,00 zł	1 105,77 zł A
BCS-P-EIP45VSR4-Ai-G	5		12912	899,00 zł	1 105,77 zł A
					
BCS-P-EIP44VSR4-Ai	4	• NDAA: National Defense Authorization Act • Nagrywanie w chmurze BCS: Tak • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 4 Mpx • Przetwornik: 1/3" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2688(H)×1520(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.8–12 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 86.3°~ 35.2° V: 47.1°~ 17° D: 91.9°~38.6° • DORI: Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m • Czułość kamery: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 52dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1~1/100000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 2D/3D DNR • Defog: Digital • Detekcja ruchu: 4 • Maski prywatności: 4 • Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) • Strumień główny: 2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps • Strumień drugi: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps • Bitrate: 128Kbps~6144Kbps • Kompresja video: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG • Dzień/noc: ICR • Rodzaj oświetlacz: IR LED • Zasięg IR: 40m • Mikrofon: Tak • Kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100Mbps • Zgodność: ONVIF(S/G/T) • Protokoły: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS • Bezpieczeństwo: HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 7.5W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6kV • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø129×110mm • Waga: 0.67kg • Zoom optyczny: 4x • Zoom cyfrowy: 16x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.	12909	859,00 zł	1 056,57 zł A
BCS-P-EIP44VSR4-Ai-G	4		12910	859,00 zł	1 056,57 zł A
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE – SERIA NIGHTCOLOR 2.0					
BCS-P-EIP28FCL3-Ai1	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx CMOS Technologia NightColor - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG audio G.711A / G.711.U - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 0003Lux/F1.0,AGC 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 30 kl./s przy 5 Mpx (3072× 1728) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0 kąt widzenia: 111° (H); 63° (V) - DORI Detect 63m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m - Światło białe do 30m - Wbudowane gniazdo karty pamięci microSD do 512GB - Wbudowany mikrofon - Protokoły IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTP; RTSP; RTCP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; 802.1x; ; SNMP; QoS; RTMP; SSL / TLS - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 3.9W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ OBUDOWIE	12625	935,00 zł	1 150,05 zł ^A
BCS-P-EIP26FCL3-Ai1	6	- Przetwornik 1/1.8" 6 Mpx CMOS Technologia NightColor - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG audio G.711A / G.711.U - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 0003Lux/F1.0,AGC 25 kl./s przy 6 Mpx (3072× 2048) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0 kąt widzenia: 110.4° (H); 60.5° (V) - DORI Detect 43 m / Observe 17 m / Recognize 9 m / Identify 4 m - Światło białe do 30 m - Wbudowane gniazdo karty pamięci microSD do 512GB - Wbudowany mikrofon - Protokoły IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTP; RTSP; RTCP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; 802.1x; ; SNMP; QoS; RTMP; SSL / TLS - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 2.8W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ OBUDOWIE	12624	655,00 zł	805,65 zł ^A
BCS-P-EIP24FCL3-Ai1	4	- Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx CMOS Technologia NightColor - Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 0003Lux/F1.0,AGC 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Inteligentne funkcje: wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0 kąt widzenia: 110.4° (H); 60.5° (V) - Światło białe do 30m - Wbudowane gniazdo karty pamięci do 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 2.8W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ OBUDOWIE	12381	595,00 zł	731,85 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE – SERIA KLASYCZNE					
BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)	8	• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.265 / H.264 / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor: 0.001Lux/F1.0; 0Lux (wł. IR) • 30 kl./s przy 8 Mpx (3840*2160) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0, kąt widzenia: 106.5° (H); 57.9° (V) • DORI Detect 87 m / Observe 35 m / Recognize 17 m / Identify 9 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m • Promiennik światła białego do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL / TLS, SSH • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 10W • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Wymiary Ø129 × 118 mm, waga 0.69 kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif (profile S/G/T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-EIP38FCR3L3-Ai2 (IDTWR: 13557) - MSRP: 1529,00 BCS-P-EIP38FCR3L3-Ai2-G (IDTWR: 13448) - MSRP: 1529,00	12634	1 305,00 zł	1 605,15 zł
BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G(2)	8		12635	1 305,00 zł	1 605,15 zł
					
BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.264 / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor: 0.001Lux/F1.0; 0Lux (wł. IR) • 30 kl./s przy 5 Mpx (2880*1620) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących / wychodzących oraz w strefie • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.0, kąt widzenia: 112.8° (H); 59.4° (V) • DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m • Promiennik światła białego do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB • Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL / TLS, SSH • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 10W • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Wymiary Ø129 × 118 mm, waga 0.69 kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif (profile S/G/T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-EIP35FCR3L3-Ai2 (IDTWR: 13556) - MSRP: 1395,00 BCS-P-EIP35FCR3L3-Ai2-G (IDTWR: 13447) - MSRP: 1395,00	12632	1 145,00 zł	1 408,35 zł
BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)	5		12633	1 145,00 zł	1 408,35 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2	8	- Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx CMOS - Kompresja video UltraH.265 / H.264 / MJPEG audio G.711U / G.711A - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.4; 0Lux/(w. IR) 30 kl./s przy 8 Mpx (3840*2160) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (130dB), BLC, HLC - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek/samochód, detekcja twarzy, liczenie osób wchodzących/wychodzących oraz w strefie. - Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.4, kąt widzenia: 98.7° (H); 53.6° (V) - DORI Detect 84 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 8 m - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m, promiennik światła białego do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, HTTPS, SMTP - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) max 11.5W - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Onvif (profile S / G / T) - Obsługa ANR, NAS (NFS) - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	13065	1 229,00 zł	1 511,67 zł	A
BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G	8		13066	1 229,00 zł	1 511,67 zł	A
						
BCS-P-EIP26FSR3L3-Ai2	6	- Przetwornik 1/1.8" 6 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(w. IR) 25 kl./s przy 6 Mpx (3072x2048) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących/wychodzących oraz w strefie. - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR - Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.6 - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Podświetlenie WhiteLight do 30m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 512GB - Protokoły IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, HTTPS, SMTP - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon i głośnik - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Pobór mocy max. 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	13063	1 039,00 zł	1 277,97 zł	A
BCS-P-EIP26FSR3L3-Ai2-G	6		13064	1 039,00 zł	1 277,97 zł	A
						
BCS-P-EIP25FSR3-Ai2	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight - Kompresja video H.265,H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (w. IR) 25 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 96.1° (H); 55.3° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C~+60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11119	919,00 zł	1 130,37 zł	A
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-EIP15FSR3-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS • Kompresja video UltraH.265 / H.265 / MJPEG audio G.711U / G.711A • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.6; 0Lux× (wt. IR) • 25 kJ/s przy 5 Mpx (2880*1620) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC • Obsługa ICR Dzień / Noc • Detekcja ruchu z klasyfikacją człowiek • Funkcje DEFOG, ROI, maski prywatności, OSD • Wbudowany obiektyw 2.8 mm / F1.6, kąt widzenia: 110° (H); 58.7° (V) • DORI Detect 63 m / Observe 25 m / Recognize 13 m / Identify 6 m • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wej. kart microSD max. 512GB • Protokoły IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; QoS; SSL / TLS; 802.1x; SNMP • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 4.4W • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Wymiary Ø118× 95 mm, waga 0.32 kg • Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Onvif (profile S/G/T) • Obsługa ANR, NAS (NFS) • Aplikacja mobilna (Android, iOS) * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZECZ KOLEJNĄ GENERACJĘ: BCS-P-EIP15FSR3-Ai(2) (IDTWR: 13646)	12904	519,00 zł	638,37 zł
BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai1  Nowość	8	• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) • Funkcja poszerzonej dynamiki obrazu WDR(120dB) • 20 kJ/s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba / pojazd mechaniczny • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 98.7° V: 53.9° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 30 m • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon i głośnik • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL BĘDZIE DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE: BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai1(2) (IDTWR: 13597)	13062	889,00 zł	1 093,47 zł
BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai1  Nowość	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.003Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wt. IR) • Funkcja poszerzonej dynamiki obrazu WDR(120dB) • 25 kJ/s przy 4 Mpx (2688×1520) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba / pojazd mechaniczny • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 97° V: 52.2° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 30 m • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon i głośnik • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max. 8W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL BĘDZIE DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE: BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai1(2) (IDTWR: 13596)	13061	579,00 zł	712,17 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.01Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR) • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Ultra Motion Detection z rozpoznawaniem osoba / pojazd mechaniczny • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 100.8° V: 55.8° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 30 m • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C~+60°C • Pobór mocy max 5.3W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL BĘDZIE DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE: BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai(2) (IDTWR: 13595)	13060	639,00 zł	785,97 zł
BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai(2)  	8	• Przetwornik 1/2.7" 8.0 Megapixel CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265/H.265/H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.01Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR) • 20kl/s przy 8.0M(3840x2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Ultra Motion Detection z rozpoznawaniem osoba/pojazd mechaniczny • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.6 kąt widzenia: H: 100.8° V: 55.8° • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 30m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB, ANR • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Pobór mocy max 5.3W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif(S/G/T) • System montażu Easy Adjustment MODEL DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE	13595	639,00 zł	785,97 zł
BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai 	4	• Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.01Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR) • 25 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Ultra Motion Detection z rozpoznawaniem osoba / pojazd mechaniczny • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 kąt widzenia: H: 97° V: 52.2° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 30 m • Wbudowane wej. kart Micro SD max. 512GB, ANR • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Pobór mocy max. 2.8W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif (S / G / T) • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL BĘDZIE DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE: BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai(2) (IDTWR: 13594)	13059	445,00 zł	547,35 zł
BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai(2)  	4	• Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS Technologia Starlight • Kompresja video Ultra H.265/H.265/H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.01Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR) • 25kl/s przy 4.0M(2560x1440) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Ultra Motion Detection z rozpoznawaniem osoba/pojazd mechaniczny • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, 2D/3D NR • Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.6 kąt widzenia: H: 97° V: 52.2° • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Podświetlenie WhiteLight do 30m • Wbudowane wejście kart Micro SD max 512GB, ANR • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Pobór mocy max 2.8W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS), Onvif(S/G/T) • System montażu Easy Adjustment MODEL DOSTĘPNY W METALOWEJ OBUDOWIE	13594	445,00 zł	547,35 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY PTZ					
BCS-P-SIP6233SR50-Ai2  	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa pięciu strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 60 kL/s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 4.5~148.5 mm; 33×; 56.2° (wide)~2.6° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 500 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°~160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Zasilanie DC 24V, AC 24V, PoE - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyj. video BNC - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy –40°C~+70°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11466	13 719,00 zł	16 874,37 zł ^P
BCS-P-SIP6825SR20-Ai2  	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa pięciu strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 003Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 30 kL/s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja D-WDR - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 6~150 mm; 25×; 60.5° (wide)~3.1° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°~160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Zasilanie DC 24V, AC 24V, PoE - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyj. video BNC - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy –40°C~+ 65°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11105	9 599,00 zł	11 806,77 zł ^A
BCS-P-SIP5433SR15-Ai2 	4	- Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 003Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 30 kL/s przy 4 Mpx (2688×1520) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 4.5~148.5 mm; 33×; 53.0° (wide)~1.5° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°~160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Zasilanie DC 24V, AC 24V, PoE • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyj. video BNC - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio • 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy –40°C~+70°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ KOLEJNĄ GENERACJĘ: BCS-P-SIP5433SR25-Ai2 (IDTWR: 13643)	10961	5 789,00 zł	7 120,47 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-SIP5233SR15-Ai2 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 4.5~148.5 mm; 33×; 56.2° (wide)~2.6° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°~160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminala - Zasilanie DC 24V, AC 24V, PoE+ - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyj. video BNC - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -40°C~+70°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	10960	5 049,00 zł	6 210,27 zł ^A
BCS-P-SIP5225SR15-Ai2  	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 5~125 Mpx m; 25×; 54.37° (wide)~2.68° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°~160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminala - Zasilanie DC 24V, AC 24V, PoE+ - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyj. video BNC - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -40°C~+70°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	10959	3 935,00 zł	4 840,05 zł ^A
BCS-P-SIP4233SR15-Ai2 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 4.5~148.5 mm; 33×; 56.23° (wide)~2.57° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 2°/s~75°/s (180°/s preset), Tilt 2°~75°/s (180°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminala - Zasilanie DC 12V, PoE+ - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -40°C~+65°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11134	4 749,00 zł	5 841,27 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-SIP4225SR15-Ai2 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0. 001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 5~125 mm; 25x; 54.37° (wide)~2.68° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 2°/s~75°/s (180°/s preset), Tilt 2°~75°/s (180°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminala - Zasilanie DC 12V, PoE+ - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - RS485 - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -40°C~+65°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	11133	3 199,00 zł	3 934,77 zł ^A
BCS-P-SDIP24425SR10-Ai2 	4	- Kamera dualna PTZ i stała z dwoma przetwornikami 4 Mpx 1/2.7" - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość 0.003Lux/F1.5 2688×1520@25fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 m (PTZ) - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowany obiektyw stały 4 mm, kąt widzenia: H: 91.3° V: 51.5° D: 112.3° - Obiektyw kamery obrotowej 4.8~120 mm, kąt widzenia H: 55.46-3.09° V: 32.94-1.73° D: 68.22-3.65° - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB - Obrót 360° (nieskończony), zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę) - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminala - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3at) - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio; 2 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -40°C~+65°C - Pobór mocy max. 24W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS)	11432	3 709,00 zł	4 562,07 zł ^A
BCS-P-SIP2425SR10-Ai2(2) 	4	- Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapixel CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265/H.265/ H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 003Lux/F1.5, 0Lux/F1.5(wł. IR) 30kl/s przy 4.0M(2688×1520) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 4.8-120mm; 25x; 52.2° (wide) ~ 2.74° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów - Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek/samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących/wychodzących oraz w strefie. - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 200°/s (240°/s preset), Tilt 0.1° ~ 120°/s (200°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presety na turę); 16 Tras do 128 ruchów - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminala - Zasilanie DC12V, PoE + - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyjście wideo BNC - RS485 - Standard IP67, IK10 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe - Temperatura pracy -40°C ~ +70°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), BCS Manager,P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S,G,T) - Zasilacz w zestawie - Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	13076	3 635,00 zł	4 471,05 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-SIP155SR3-Ai2	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Technologia Starlight - Kompresja video Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor: 0.003Lux/F1.2, 0Lux/F1.2 (wł. IR) 30 kl./s przy 5 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.7~13.5 mm; 5×; 106.9° (wide)~30.6° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie w strefę z klasyfikacją człowiek / samochód, detekcja twarzy, liczenie ludzi wchodzących / wychodzących oraz w strefie - Wbudowane wej. kart microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obrot 350° (skończony), zakres Tilt 0°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 20.1°/s~60°/s (60°/s preset), Tilt 0.1°~50°/s (50°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 ścieżek (32 presetu na turę) - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik - Zasilanie DC 12V, PoE+ - RS485 - Kamera wewnętrzna 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -10°C~+50°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCSPoint Manager), BCS Manager, P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (profil S/G/T) - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-SIP155SR3-Ai2(2) (IDTWR: 13075)	10971	1 515,00 zł	1 863,45 zł ^A

KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS-P-KN(2)		Klawiatura sieciowa do sterowania i programowania głowic PTZ; zapewnia możliwość sterowania rejestratorami BCS POINT; wyświetlacz 4" LCD; 4 osiowy wolant; zasilanie 12V DC; pobór mocy <5W; połączenia RJ-45, RS-232, 2× RS485, 2× USB.; waga 1.2 kg; temp. pracy -10°C to 55°C	12066	2 199,00 zł	2 704,77 zł ^A
					
BCS-P-KN		Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania i programowania rejestratorów z serii BCS POINT. <i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i>	6761	1 999,00 zł	2 458,77 zł ^A
					

GŁOŚNIKI IP BCS POINT

BCS-P-LSIP030		- Zewnętrzny głośnik IP 30W - Zasilanie 12V DC 2.5A / 24VDC 1.4A / PoE802.3at 130 dB SPL, 8 Ω, 300Hz~12.5kHz - Wbudowany mikrofon, wej. audio RCA, 2 wej. alarmowe - RJ45 (10/100 Mbps) - Dwukierunkowe audio - G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB - IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI - Warunki pracy -30°C~55°C, max. 90%RH, IP66 - Wymiary 282 × 205 × 285 mm	12931	1 825,00 zł	2 244,75 zł ^A
					
BCS-P-LSIP015		- Zewnętrzny głośnik IP 15W - Zasilanie 12V DC 2.5A / 24VDC 1.4A / PoE802.3af 122 dB SPL, 8 Ω, 300Hz~12.5kHz - Wbudowany mikrofon, wej. audio RCA, 2 wej. alarmowe - RJ45(10/100Mbps) - Dwukierunkowe audio - G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB - IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI - Warunki pracy -30°C~55°C, max. 90%RH, IP66 - Wymiary 220 × 163 × 235 mm	12932	1 649,00 zł	2 028,27 zł ^A
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-LSIP115  		• Wewnętrzny głośnik IP 15W • Wpuszczany w sufit • Zasilanie 12V DC 1.4A / PoE802.3af • 100 dB SPL, 8 Ω, 100Hz~15kHz • Wbudowany mikrofon, wej. audio RCA, 2 wej. alarmowe • RJ45 (10/100 Mbps) • Dźwiękierunkowe audio • G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB • IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI • Warunki pracy -10°C~50°C, max. 90%RH • Wymiary Ø200 × 95 mm	12933	1 469,00 zł	1 806,87 zł ^A
MONITORY CCTV					
BCS-MLED22FHD 		Przemysłowy monitor LCD 22", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 m, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 2A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 493.1 × 290.8 × 48.4 mm	13088	319,00 zł	392,37 zł ^D
BCS-MLED27FHD 		Przemysłowy monitor LCD 27", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 m, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 3A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 615 × 365.7 × 50 mm	13089	489,00 zł	601,47 zł ^D
BCS-MLED32FHD 		Przemysłowy monitor LCD 32", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie DLED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 16.7 M, jasność 240 cd/m², kontrast 1400:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 8 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 240V AC 50/60 Hz max. 55W, warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, wymiary 731.4 × 432.6 × 67.5 mm	13090	709,00 zł	872,07 zł ^D
BCS-MLED43FHD 		Przemysłowy monitor LCD 43", Dedykowany do pracy ciągłej 24/7, Podświetlenie DLED, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920×1080, Odświeżanie 60Hz, Paleta kolorów 16.7M, Jasność 330cd/m², Kontrast 1200:1, Kąt widzenia H: 178° V: 178°, Czas reakcji 8ms, Wejścia HDMI/VGA, Głośnik 2x8W, 1× USB 2, Zasilanie 240VAC 50/60HZ max. 75W, Warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, Wymiary 968.7 × 564.7 × 72.9mm	13091	1 149,00 zł	1 413,27 zł ^D

BCS

ULTRA



Tworzymy obraz
zgodnie ze sztuką




www.bcs.pl

www.facebook.com/bcspl




SWITCH-e


Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE				
BCS-SP48G-4SFP-M 	48 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 48 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 600W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -20°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	11773	4 669,00 zł	5 742,87 zł ^{A*}
BCS-SP24G04G-4SFP-M 	28 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty RJ-45 uplink Gigabit • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 350W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10632	3 690,00 zł	4 538,70 zł ^{A*}
BCS-SP16G04G-4SFP-M 	20 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty RJ-45 uplink Gigabit • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 300W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10633	3 220,00 zł	3 960,60 zł ^{A*}
BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) 	26 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total ≤360W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10967	2 756,00 zł	3 389,88 zł ^{A*}
BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) 	18 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total ≤240W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10966	2 139,00 zł	2 630,97 zł ^{A*}
BCS-L-SP08E01G-1SFP(2) 	9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s, (2x port RJ-45 Hi-PoE / PoE / ePoE 802.3af/at/bt (10/100 Mb/s), 6x port RJ-45 PoE / ePoE 802.3af/at (10/100 Mb/s)) • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800 m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, (Long-Distance poprzez ePoE (800 m – 10 Mb/s, 300 m – 100 Mb/s)) • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc zasilacza PoE: 120W (bt ≤90W – Port 1 i 5, at ≤30W – Port 2~4 i Port 6~8 • Temperatura pracy: -30°C~65°C	11879	1 449,00 zł	1 782,27 zł ^{A*}

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-SP0801G-1SFP(2) 	9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1-2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total ≤96W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	10754	832,00 zł	1 023,36 zł	A+
BCS-L-SP0802G(2) 	10 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total ≤96W • Transmisja do 250 m • Temperatura pracy: -10°C~55°C	10965	634,00 zł	779,82 zł	A+
BCS-L-SP0401G-1SFP(2) 	5 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE 100 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	10753	624,00 zł	767,52 zł	A+
BCS-L-SP04G02G(2) 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W • Funkcje MDI/MDIX • Temperatura pracy: -10°C~55°C	10752	477,00 zł	586,71 zł	A+
BCS-ISP04G-1SFP 	4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 4 porty PoE 1000 Mb/s • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3at • Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC) • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 95 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11775	409,00 zł	503,07 zł	A
BCS-ISP04G01G 	4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 4 porty PoE 1000 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3at • Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC) • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 95 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11776	409,00 zł	503,07 zł	A
BCS-ISP02G-2SFP 	2 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 2 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W) • Moc PoE: max. 30W na port • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 90 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11777	1 170,00 zł	1 439,10 zł	A

SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP24G-2SFP-M	24 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	10760	1 309,00 zł	1 610,07 zł 
				
BCS-B-SP16G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	10759	1 099,00 zł	1 351,77 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	8991	655,00 zł	805,65 zł 
				
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-1SFP	26 PORTOWY SWITCH (PoE) • 24 porty PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	11287	919,00 zł	1 130,37 zł 
				
BCS-B-SP1602G-1SFP	18 PORTOWY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 1 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie 100~240V AC	11286	715,00 zł	879,45 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP	8 PORTOWY SWITCH (PoE) • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	8990	535,00 zł	658,05 zł 
				
BCS-B-SP08G02G	10 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	8610	369,00 zł	453,87 zł 
				

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-B-SP0802G 	10 PORTOWY SWITCH (PoE) 8 portów PoE 100 Mb/s 2 porty RJ-45 uplink Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	12410	269,00 zł	330,87 zł 
BCS-B-SP04G02G 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) 4 porty PoE Gigabit 2 porty RJ-45 uplink Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	8609	239,00 zł	293,97 zł 
BCS-B-SP0402 	6 PORTOWY SWITCH (PoE) 4 portów PoE 100 Mb/s 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s - Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	8607	159,00 zł	195,57 zł 
PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYNĘ DIN				
BCS-B-ISP08G-2SFP 	8 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY 8 portów PoE Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) - Wymiary: 150 × 127 × 40 mm - Temperatura pracy: -40°~70°C - Instalacja na szynie DIN	11666	525,00 zł	645,75 zł 
BCS-B-ISP0402 	4 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY 4 porty PoE Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) - Wymiary: 150 × 127 × 40 mm - Temperatura pracy: -40°~70°C - Instalacja na szynie DIN	11665	475,00 zł	584,25 zł 
SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-S24G 	24 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY 24 portów Gigabit - Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x - Przepustowość 48Gbps - Metalowa obudowa - Diody sygnalizacyjne LED - Zasilanie 100~240V, 50/60Hz	11671	399,00 zł	490,77 zł 
BCS-B-S16G 	16 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY 16 portów Gigabit - Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x - Przepustowość 32Gbps - Metalowa obudowa - Diody sygnalizacyjne LED - Zasilanie 100~240V, 50/60Hz	11670	369,00 zł	453,87 zł 
BCS-B-S08G 	8 PORTOWY SWITCH GIGABIT 8 portów 1000 Mb/s - Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x - Przepustowość 16Gbps - Metalowa obudowa - Diody sygnalizacyjne LED - Zasilanie 12V DC	10781	105,00 zł	129,15 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-P-A31-G 	Adapter słupowy „MAŁY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-UA112, BCS-P-UA111, BCS-P-A61 (BCS-P-U112, BCS-P-U111 bez zachowania szczelności). BCS-P-A31-G – model w grafitowym kolorze. * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-A31-G(2) (IDTWR: 13240) BCS-P-A31(2) (IDTWR: 13239)	7387	79,00 zł	97,17 zł	A
BCS-P-A31-G(2) 	• Adapter słupowy „MAŁY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A61(-G), BCS-P-A71(-G), BCS-P-A81(-G) BCS-P-UA113(-G), BCS-P-UA112(-G), BCS-P-UA113(-G) BCS-P-U113(-G), BCS-P-U112(-G), BCS-P-U111(-G) (modele BCS-P-U11x bez zachowania szczelności)	13240	79,00 zł	97,17 zł	A
BCS-P-A31(2)		13239	79,00 zł	97,17 zł	A
BCS-P-A32 	Adapter słupowy „DUŻY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ. * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-P-A32(2) (IDTWR: 13364)	6574	125,00 zł	153,75 zł	A
BCS-P-A33 	Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ.	6575	100,00 zł	123,00 zł	A
BCS-P-A34 	Podstawa sufitowa do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140.	6580	78,00 zł	95,94 zł	A
BCS-P-A51 	Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140.	7035	589,00 zł	724,47 zł	A
BCS-P-U31 	Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, gwint 1 1/2". Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140. Wymiary: 201.5 × 141 × 230.3 mm.	6573	125,00 zł	153,75 zł	A
BCS-P-U51 	Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140. Wymiary: 314 × 141 × 216 (standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ ma wymiary: 230 × 141 × 201.5 mm).	7034	209,00 zł	257,07 zł	A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-P-U54	Uchwyt sufitowy do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Komplet zawiera podstawę sufitową oraz rurę 239 mm. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140.	6957	139,00 zł	170,97 zł	A
					
BCS-P-UAD	Uchwyt sufitowy do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Komplet zawiera podstawę sufitową oraz rurę 200 mm, gwint 3/4". Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-IAD, BCS-P-A170, BCS-P-A171, BCS-P-A172M, BCS-P-A173.	9574	70,00 zł	86,10 zł	A
					
BCS-P-I36	Rura 526 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny z następującymi akcesoriami: BCS-P-P34, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140, BCS-P-U54, BCS-P-U51, BCS-P-U31, standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ.	6578	139,00 zł	170,97 zł	A
					
BCS-P-IAD52	Rura 520 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, gwint 3/4". Kompatybilna z następującymi akcesoriami: BCS-P-UAD, BCS-P-A170, BCS-P-A171, BCS-P-A172M, BCS-P-A173.	9576	75,00 zł	92,25 zł	A
					
BCS-P-IAD22	Rura 220 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, gwint 3/4". Kompatybilna z następującymi akcesoriami: BCS-P-UAD, BCS-P-A170, BCS-P-A171, BCS-P-A172M, BCS-P-A173.	10962	45,00 zł	55,35 zł	A
					
BCS-P-A174	Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT, gwint 3/4" - male kopuły (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai1, BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai1, BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai, BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai w plastikowych obudowach)	13386	65,00 zł	79,95 zł	A
					
BCS-P-A173-G	Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - male metalowe kopuły. Kompatybilny z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA. BCS-P-A173-G - model w grafitowym kolorze.	7389	65,00 zł	79,95 zł	A
BCS-P-A173		7235	65,00 zł	79,95 zł	A
					
BCS-P-A172M(2)	Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT, gwint 3/4" (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-EIP42/44/45, BCS-P-EIP52/54/55/58, BCS-P-DIP42/44/45, BCS-P-FIP25FWR1)	13236	79,00 zł	97,17 zł	A
BCS-P-A172M-G(2)		13238	79,00 zł	97,17 zł	A
					
BCS-P-A171-G	Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT, gwint 3/4" - duże metalowe kopuły. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-DIP52/54/55/58.	7391	85,00 zł	104,55 zł	A
BCS-P-A171		6952	85,00 zł	104,55 zł	A
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-P-A170	Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT, gwint 3/4" – kamery FISHEYE 12 Mpx. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-FIP512FR1-AI2.	9578	95,00 zł	116,85 zł	A
					
BCS-P-A151	Adapter montażowy sufitowy-wpuszczany do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-DIP52/54/55/58.	7037	139,00 zł	170,97 zł	A
					
BCS-P-U113-G	Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe kopuły. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-EIP12/14/15, BCS-P-EIP22/24/25/28, BCS-P-DIP12/14/15, BCS-P-DIP22/24/25, BCS-P-DMIP22/24. * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-U113-G(2) (IDTWR: 13233) BCS-P-U113(2) (IDTWR: 13232)	9477	127,00 zł	156,21 zł	A
BCS-P-U113		9307	127,00 zł	156,21 zł	A
					
BCS-P-U112-G	Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-EIP12/14/15, BCS-P-EIP22/24/25/28, BCS-P-EIP42/44/45, BCS-P-EIP52/54/55/58, BCS-P-DIP12/14/15, BCS-P-DIP22/24/25, BCS-P-DIP42/44/45, BCS-P-DMIP22/24, BCS-P-FIP25FWR1. PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-U112-G(2) (IDTWR: 13231) BCS-P-U112(2) (IDTWR: 13230)	9577	127,00 zł	156,21 zł	A
					
BCS-P-U112-G(2)	Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-EIP12/14/15, BCS-P-EIP22/24/25/28, BCS-P-EIP42/44/45, BCS-P-EIP52/54/55/58, BCS-P-DIP12/14/15, BCS-P-DIP22/24/25, BCS-P-DIP42/44/45, BCS-P-DMIP22/24, BCS-P-FIP25FWR1)	13231	127,00 zł	156,21 zł	A
BCS-P-U112(2)		13230	127,00 zł	156,21 zł	A
					
BCS-P-U111-G	Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-DIP52/54/55/58.	7384	100,00 zł	123,00 zł	A
BCS-P-U111		6951	100,00 zł	123,00 zł	A
					
BCS-P-UA111-G*	Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-DIP52/54/55/58. *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH. W PRZYSZŁOŚCI IDENTYCZNĄ FUNKCJONALNOŚĆ UZYSKAMY Z KOMPLETACJI BCS-P-U111 i BCS-P-A61.	7386	175,00 zł	215,25 zł	A
BCS-P-UA111*		6949	175,00 zł	215,25 zł	A
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-P-A61-G	Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT montowanych na cztery śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-TIP12FWR3, BCS-P-TIP24/25FSR4, BCS-P-TIP54FSR5, BCS-P-TIP55FSR8, BCS-P-TIP52/54/55/58VSR5, BCS-P-TIP94VSR15. * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-P-A61-G(2) (IDTWR: 13229) BCS-P-A61(2) (IDTWR: 13228)	7383	155,00 zł	190,65 zł	A
					
BCS-P-A61-G(2)	Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT montowanych na cztery śruby (kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-TIP12FWR3, BCS-P-TIP24/25FSR4, BCS-P-TIP54FSR5, BCS-P-TIP55FSR8, BCS-P-TIP52/54/55/58VSR5, BCS-P-TIP94VSR15)	13229	155,00 zł	190,65 zł	A
BCS-P-A61(2)		13228	155,00 zł	190,65 zł	A
					
BCS-P-A71-G	Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-TIP12FWR3, BCS-P-TIP24/25FSR4.	7390	79,00 zł	97,17 zł	A
BCS-P-A71		7388	79,00 zł	97,17 zł	A
					
BCS-P-A81-G	Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-P-TIP14/15, BCS-P-TIP24FCL3-A11, BCS-P-TIP25/28FSR3L2, BCS-P-TIP42/44/45.	9479	105,00 zł	129,15 zł	A
BCS-P-A81		9478	105,00 zł	129,15 zł	A
					
BCS-BATU-B	Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391).	11390	300,00 zł	369,00 zł	C
					
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 143 × 143 × 60,5 mm.	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø157 × 62 mm.	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ADU170 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 1173 × 45.5 mm.	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
BCS-ADU140 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 140 × 45,5 mm	13535	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-ADU125 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 125 × 45.5 mm.	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
BCS-ADU100 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø100 × 54.5 mm.	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
BCS-AS-BATU-B 	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390).	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-AS-ATU-G 	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B 		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-ASM-ATU-G 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie.	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B 		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASUD 	BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	9900	67,00 zł	82,41 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASUM 	BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
BCS-ARS200 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
BCS-ARS120 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
BCS-R100 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-PDK3 / 4 	Alastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł	C
BCS-PDK1 / 2 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł	C

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	442,00 zł	543,66 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	487,00 zł	599,01 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	692,00 zł	851,16 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	770,00 zł	947,10 zł 
				

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-PRO 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Ekran dotykowy IPS 7" • rozdzielczość 1920x1200 • wejście/wyjście HDMI 4K • wejście wideo VGA • obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu • Wi-fi analyzer 2.4G/5G • Wi-Fi Hotspot • wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W • obsługa kamer analog HD TV/CVI/AHD 8Mpx • Aplikacje sieciowe – test sieci • Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność • Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm • VFL-10mW/650nm/10KM • Test TDR UTP/RJ45 • PoE test • TDR2.0, Audio test • PTZ control • Media player • Karta microSD • Zasilanie 12V DC • Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh • czas ładowania 4h • czas pracy 16h • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł 
BCS-MS7.0LCD-LITE(3)  	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • 2GHz 4-cores CPU 2GB RAM 32GB FLASH(EMMC) • PoE++ max 55V 90W power output • Bateria litowo-polimerowa i9 11.1V 5200mAh 57.72Wh napięcie ładowania 12.6V • 7 calowy ekran dotykowy 1280x800 • Karta microSD 8GB • Zasilanie DC15V • HDMI IN/OUT 1080p, VGA IN • DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT • USB 3.0 DC5V/2A OUT • Audio IN/OUT • AHD/CVI/TV/ CVBS IN • RJ45 TDR LAN1 LAN2, PoE, UTP/SCAN • Gigabit SFP • CVBS scan out • Obsługa ANALOG CVBS, TVI CVI AHD do 8Mpx • Obsługa kamer IP do 32Mpx • Mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, RS485 • Możliwość utworzenia hot-spot Wi-Fi • Zainstalowane aplikacje do obsługi sieci i CCTV • Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji • Menu w wielu językach do wyboru w tym polski • Konfigurowalne menu skrótów do ulubionych aplikacji • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg • W zestawie karta microSD, zasilacz 15V, pasek na ramię, podstawowe okablowanie	12293	1 669,00 zł	2 052,87 zł 
BCS-T7LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • 2 x Bateria Lithium 18.5Wh, • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 7 calowy wyświetlacz dotykowy 1920x1200, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1.5A • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, microUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka, HDMI in, HDMI out, USB A • Wi-Fi 2.4/5GHz, miernik mocy optycznej SFP • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13552	2 449,00 zł	3 012,27 zł 
BCS-T4LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie PoE 802.3af • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, miniUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13553	2 189,00 zł	2 692,47 zł 
BCS-T4LCD-LITE  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 6-8h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1A • Wyjście zasilania 12VDC, wejście audio, RS485, miniUSB, RJ45 10/100Mbps, PoE802.3af 15W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13554	1 319,00 zł	1 622,37 zł 
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł 
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ				
BCS-IR45x80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45x80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł ^A
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-4K-SET(2)  	• Extender sygnału HDMI przez skrętkę UTP CAT6/6A/7 • Szybkość transmisji max 18Gbps • Pasmo transmisji 600MHz • Wsparcie HDMI2.0, HDCP2.2 • Audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby atmos. • Obsługa 4K@60Hz • Obsługa IR 20KHz~60KHz • Transmisja UTP do 70m w zależności od jakości kabla • Źródło sygnału kabel HDMI max 5m • Odbiórnik sygnału kabel HDMI max 5m • Zabezpieczenie elektrostatyczne • Zasilanie 5V DC, 2A, pobór mocy 4W • Zasilacz transmittora w zestawie • Warunki pracy -20°C~+60°C max 90% RH • Wymiary 2xW75.5xL85xH16.5mm • Waga 2x140g, metalowa obudowa • Rozdzielczości: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600	12952	449,00 zł	552,27 zł ^C
BCS-UTP-KVM-1080p  	• Transmisja real-time • Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6 • Obsługa 4K • Długość skrętki do 70m w zależności od jakości kabla • Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2 • Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność • Funkcja KVM(Keyboard, Video, Mouse) • Standard USB2.0 • Wyjście S/PDIF • Transmitter i Receiver • Przycisk reset • Zasilanie 5~12V DC • Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe	13251	749,00 zł	921,27 zł ^C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł ^C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiórnik.	11139	419,00 zł	515,37 zł ^C
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł ^C

OPROGRAMOWANIE

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER					
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumienia; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumienia; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią pożądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji				

OPROGRAMOWANIE

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwiająca podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.

BCS[®]

dla profesjonalistów



Systemy 4w1



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW				
BCS-P-HDD16 	• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS • Opcjonalnie rozbudowa o redundantne zasilacze BCS-P-ZR	7353	9 000,00 zł	11 070,00 zł ^P
BCS-P-HDD8 	• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS	7352	5 000,00 zł	6 150,00 zł ^P
BCS-P-KHDMI-6 	• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 6 wyj. HDMI – 3 wyj. 4K / 3 wyj. 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI	7563	4 700,00 zł	5 781,00 zł ^P
BCS-P-KHDMI-4 	• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 4 wyj. HDMI – 1 wyj. 4K / 3 wyj. 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyj. HDMI	7562	3 600,00 zł	4 428,00 zł ^P
BCS-P-ZR 	• Zasilacz redundantny do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16 • Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze • Zasilacz: 100–240V AC <50W	7564	1 800,00 zł	2 214,00 zł ^P
BCS-P-RB 	• Uchwyty do szafy rack do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR	9992	435,00 zł	535,05 zł ^P

KAMERY 4w1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE					
BCS-SA4232SR15	1080p	2 – Mpx szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150 m, technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.5~144 mm, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień / Noc (ICR), czułość: kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wej. audio, inteligentne pozycjonowanie 3D, ochrona IP66, zasilanie 24V DC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C.	12070	3 779,00 zł	4 648,17 zł ^{A+}
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE					
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-TA58VSR5-G(2)	8 (3.6–10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7~13.5 mm, funkcja dualna, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	12281	399,00 zł	490,77 zł
BCS-TA58VSR5(2)	8 (3.6–10 mm)		12282	399,00 zł	490,77 zł
					
BCS-TA55VSR5-G	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHDCVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11261	325,00 zł	399,75 zł
BCS-TA55VSR5	5 (2.8–12 mm)		11262	325,00 zł	399,75 zł
					
BCS-TA45VR5	5 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11260	219,00 zł	269,37 zł
					
BCS-TA48VVR6-G(2)	8 (2.7–13.5 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 11W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-TA48VSR8L6-G (IDTWR: 13529) BCS-TA48VSR8L6 (IDTWR: 13528)	10521	539,00 zł	662,97 zł
BCS-TA48VVR6(2)	8 (2.7–13.5 mm)		10520	539,00 zł	662,97 zł
					
BCS-TA48VSR8L6-G	8 Mpx 16×9 (2.7–13.5 mm)	•Typ kamery: Tuba •Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS •Rozdzielczość: 8 Mpx •System skanowania: Progressive Scan •Piksele: 3840(H)×2160(V) •Obiektyw: motozoom •Ogniskowa: 2.7~13.5 mm •Apertura: F1.6 •Focus: Auto/manual •Iris: Auto •Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2° •DORI: Detect 87.2~269.3m / Observe 34.9~107.7m / Recognize 17.4~53.9m / Identify 8.7~26.9m •Czułość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) •Stosunek S/N: 65dB •Balans bieli: (AWB) Auto / manual •WDR: DWDR •Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR •Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s •Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual •Redukcja szumów: 3D DNR •Maski prywatności: 8 •Obrót obrazu: Mirror •Rozdzielczości: 4K(3840×2160) 960H(960×576/960×480) •Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni •Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight •Zasięg IR: 80m •Zasięg WhiteLight: 60m •NightColor: Tak •Mikrofon: Tak •Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR •Zasilanie: 12V DC •Rodzaj zasilania: 12V DC •Pobór mocy: max 7.4W •Kolor obudowy: Biały •Klasa szczelności IP: IP67 •Warunki pracy: -30°~+60° max 95% RH •Obudowa: Metal •Wymiary: 209.9×90.4×90.4mm •Waga: 0.54 kg •Zoom optyczny: 5x. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13529	569,00 zł	699,87 zł
BCS-TA48VSR8L6	8 Mpx 16×9 (2.7–13.5 mm)		13528	569,00 zł	699,87 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TA45VSR8-G	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)	Typ kamery: Tuba • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2° • DORI: Detect 65.4~202m / Observe 26.2~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.54~20.2m • Czułość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 80m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Pobór zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 9.9W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: - 30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: 209.9×90.4×90.4mm • Waga: 0.54 kg • Zoom optyczny: 5x. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-TA45VSR8L6-G (IDTWR: 13524) BCS-TA45VSR8L6 (IDTWR: 13523)	13360	369,00 zł	453,87 zł
	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)		13359	369,00 zł	453,87 zł
					
BCS-TA45VSR8L6-G	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)	• Typ kamery: Tuba • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2° • DORI: Detect 65.4~202m / Observe 26.2~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.54~20.2m • Czułość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 80m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 7.4W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: - 30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: 209.9×90.4×90.4mm • Waga: 0.54 kg • Zoom optyczny: 5x 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13524	395,00 zł	485,85 zł
BCS-TA45VSR8L6	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)		13523	395,00 zł	485,85 zł
 					
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK					
BCS-TA65VSR7-G	5 (5-50 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, procesor obrazu NVP2477H, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, cztery diody (typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11263	589,00 zł	724,47 zł
BCS-TA65VSR7	5 (5-50 mm)		11264	589,00 zł	724,47 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-TA28FSR4-G(2)	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	12279	259,00 zł	318,57 zł
BCS-TA28FSR4(2)	8 (3.6 mm)		12280	259,00 zł	318,57 zł
					
BCS-TA25FSR4-G	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11257	189,00 zł	232,47 zł
BCS-TA25FSR4	5 (2.8 mm)		11258	189,00 zł	232,47 zł
					
BCS-TA15FR4-G	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11255	149,00 zł	183,27 zł
BCS-TA15FR4	5 (3.6 mm)		11256	149,00 zł	183,27 zł
					
BCS-TA18FWR4L4-G	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 4K 8Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840×2160); 960H (960×576/960 × 480), frame rate CVI / AHD / TVI 4K@15 fps, czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8 mm F2.0, kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m i White Light o zasięgu do 40 m. DORI: Detect 88 m / Observe 35 m / Recognize 18 m / Identify 9 m, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 7.2W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13095	149,00 zł	183,27 zł
BCS-TA18FWR4L4	8 (2.8 mm)		13094	149,00 zł	183,27 zł
					
BCS-TA15FR4L4-G	5 16×9 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 5 Mpx CMOS. Rozdzielczości 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480); 4 Mpx 16:9 (2960×1665), frame rate CVI: PAL: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@12.5 fps; 4 Mpx@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@20 fps; 5 Mpx@10 fps; 4 Mpx@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4 Mpx@25 fps NTSC: 4 Mpx@30 fps TVI: PAL: 5 Mpx 16:9@20 fps NTSC: 5 Mpx 16:9@20 fps, czułość 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8 mm F1.6, kąt widzenia H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery DWDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m i White Light o zasięgu do 40 m. DORI: Detect 60 m / Observe 24 m / Recognize 12 m / Identify 6 m, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 6.5W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13099	219,00 zł	269,37 zł
BCS-TA15FR4L4	5 16×9 (2.8 mm)		13098	219,00 zł	269,37 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
KAMERY KOPUŁOWE						
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – ZMIENNOOGNISKOWE						
BCS-EA55VSR4-G(H2)	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11253	289,00 zł	355,47 zł	C
BCS-EA55VSR4(H2)	5 (2.8–12 mm)		11254	289,00 zł	355,47 zł	C
						
BCS-EA45VR4-G(H2)	5 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11249	195,00 zł	239,85 zł	C
BCS-EA45VR4(H2)	5 (3.3–12 mm)		11250	195,00 zł	239,85 zł	C
						
BCS-EA48VWR6-G(2)	8 (2.7–13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, dwie diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 7.8W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA48VSR8L6-G (IDTWR: 13531) BCS-EA48VSR8L6 (IDTWR: 13530)	10524	519,00 zł	638,37 zł	C
BCS-EA48VWR6(2)	8 (2.7–13.5 mm)		10523	519,00 zł	638,37 zł	C
						
BCS-EA48VSR8L6-G	8 (2.7–13.5 mm)	• Typ kamery: Kopuła • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 8 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7–13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°–111.8° V: 18.4°–58.3° D: 37.5°–135.2° • DORI: Detect 8.7–269.3m / Observe 34.9–107.7m / Recognize 17.4–53.9m / Identify 8.7–26.9m • Czułość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 4K(3840×2160) 960H(960×576/960×480) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 80m • Zasięg WhiteLight: 60m • NightColor: Tak • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 7.4W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø122×108.2mm • Waga: 0.54 kg • Zoom optyczny: 5x 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13531	535,00 zł	658,05 zł	C
BCS-EA48VSR8L6	8 (2.7–13.5 mm)		13530	535,00 zł	658,05 zł	C
						
BCS-EA45VSR8-G	5 (2.7–13.5 mm)	• Typ kamery: Kopuła • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7–13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°–111.8° V: 18.4°–58.3° D: 37.5°–135.2° • DORI: Detect 65.4–202m / Observe 26.2–80.8m / Recognize 13.1–40.4m / Identify 6.54–20.2m • Czułość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 80m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 9.9W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø122×108.2mm • Waga: 0.61 kg • Zoom optyczny: 5 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA45VSR8L6-G (IDTWR: 13526) BCS-EA45VSR8L6 (IDTWR: 13525)	349,00 zł	429,27 zł	453,87 zł	C
BCS-EA45VSR8	5 (2.7–13.5 mm)		349,00 zł	429,27 zł	453,87 zł	C
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA45VSR8L6-G	5 (2.7-13.5 mm)	• Typ kamery: Kopuła • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Pیکsele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7-13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3° D: 37.5°~135.2° • DORI: Detect 65.4~202m / Observe 26.2~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.54~20.2m • Człuch kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans biały: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 80m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 7.4W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø122×108.2mm • Waga: 0.61 kg • Zoom optyczny: 5x	13526	369,00 zł	453,87 zł
BCS-EA45VSR8L6	5 (2.7-13.5 mm)		13525	369,00 zł	453,87 zł



KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-EA28FSR3(H2) (2)	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	12276	239,00 zł	293,97 zł
BCS-EA25FSR3-G(H2)	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH85538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11245	169,00 zł	207,87 zł
BCS-EA18FWR3-G(2)*	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje BLC, HLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 5.2W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA18FWR3L3-G (IDTWR: 13097), BCS-EA18FWR3L3 (IDTWR: 13096)	10522	299,00 zł	367,77 zł
BCS-EA18FWR3L3-G	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 4K 8 Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840×2160); 960H (960×576/960×480), frame rate CVI / AHD / TVI 4K@15 fps, czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8 mm F2.0, kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m i White Light o zasięgu do 30 m. DORI: Detect 88 m / Observe 35 m / Recognize 18 m / Identify 9 m, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 4.1W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13097	329,00 zł	404,67 zł
BCS-EA18FWR3L3	8 (2.8 mm)		13096	329,00 zł	404,67 zł
BCS-EA15FR3L3-G	5 16×9 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 5 Mpx CMOS. Rozdzielczości 5 Mpx (2880 × 1620); 4 Mpx (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480); TVI 5 Mpx 16:9 (2960×1665), Frame Rate CVI: PAL: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@12.5 fps; 4 Mpx@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@20 fps; 5 Mpx@10 fps; 4 Mpx@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4 Mpx@25 fps NTSC: 4 Mpx@30 fps TVI: PAL: 5 Mpx 16:9@20 fps NTSC: 5 Mpx 16:9@20 fps, czułość 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8mm F1.6, kąt widzenia H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery DWDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m i White Light o zasięgu do 30 m. DORI: Detect 60 m / Observe 24 m / Recognize 12 m / Identify 6 m, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 4.3W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13101	205,00 zł	252,15 zł
BCS-EA15FR3L3	5 16×9 (2.8 mm)		13100	205,00 zł	252,15 zł



AKCESORIA DO KAMER 4w1

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					
BCS-ADU170	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø173 × 45.5 mm	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
					
BCS-ADU140	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø140 × 45.5 mm	13535	70,00 zł	86,10 zł	C
					
BCS-ADU125	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø125 × 45.5 mm	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
					
BCS-ADU100	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø100 × 54.5 mm	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
					
BCS-BATU-B	Duża uniwersalna pushka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11390	300,00 zł	369,00 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-AS-ATU-G	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					
BCS-ASM-ATU-G	Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					
BCS-AS-BATU-B	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszkii instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
					
BCS-ATA12456-G	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	9112	53,00 zł	65,19 zł	C
BCS-ATA12456		9113	53,00 zł	65,19 zł	C
					
BCS-ABEA-G(H2)	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	8513	37,00 zł	45,51 zł	C
BCS-ABEA(H2)		7904	37,00 zł	45,51 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASEA-G(H2)	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B,	8512	33,00 zł	40,59 zł	C
BCS-ASEA(H2)	UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	7906	33,00 zł	40,59 zł	C
	*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH				
BCS-ABEA-G(H1)	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B.	8474	53,00 zł	65,19 zł	C
	UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY. *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH				
BCS-L-AT5V	Adapter tubowy 5V – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58 oraz analogowych BCS-TA45/48.	12869	55,00 zł	67,65 zł	A+
					
BCS-L-AT3-G	Adapter tubowy 3 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28 oraz analogowych BCS-TA15/18).	12868	64,00 zł	78,72 zł	A+
BCS-L-AT3		12867	64,00 zł	78,72 zł	A+
					
BCS-L-AT135-G(2)	Adapter tubowy 135 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48.	13037	98,00 zł	120,54 zł	A+
BCS-L-AT135-G	Adapter o klasie szczelności IP66.	13036	98,00 zł	120,54 zł	A+
					
BCS-L-AT356	Adapter tubowy 356 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48.	12866	142,00 zł	174,66 zł	A+
	Adapter o klasie szczelności IP66.				
BCS-AD11-G	Adapter DOMED 11 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na cztery śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-EA15/18.	10531	62,00 zł	76,26 zł	A+
BCS-AD11		6834	62,00 zł	76,26 zł	A+
					

Model/zdjęcie		Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-AD2M3V-G		Adapter DOMED 23 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DIP55/58 oraz analogowych BCS-EA45/48.	12863	69,00 zł	84,87 zł	A+
BCS-L-AD2M3V			12862	69,00 zł	84,87 zł	A+
						
BCS-L-UD1-G		Uchwyt DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DMIP22/25.	12859	92,00 zł	113,16 zł	A+
BCS-L-UD1			12858	92,00 zł	113,16 zł	A+
						
BCS-L-ARKD		Adapter rurowy – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	12872	142,00 zł	174,66 zł	A+
						
BCS-L-RD		Rura długa – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm).	12876	181,00 zł	222,63 zł	A+
						
BCS-APTZ1*		Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-SDIP2225A-III, BCS-SDIP2232A-II, BCS-SDHC2225-IV, BCS-SDHC4225-IV, BCS-SDHC4232-IV. * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ1 (IDTWR: 12873)	10245	53,00 zł	65,19 zł	A+
						
BCS-L-APTZ2		Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225SR10-Ai1, BCS-L-SIP2425SR10-Ai1, BCS-SDIP4225Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-III, BCS-SDIP4425Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-III, BCS-SDIP4445Ai-II, BCS-SDIP5225-IV, BCS-SDIP5245-IV, BCS-SDIP5445-IV, BCS-SDHC5430-IV.	12874	52,00 zł	63,96 zł	A+
						
BCS-ARS200		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
						
BCS-ARS120		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
						
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120.	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
						

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-PDK3 / 4	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł	
					
BCS-PDK1 / 2	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł	
					
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS					
BCS-UHD-TR1S (SET)	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7057	25,00 zł	30,75 zł	
					
BCS-UHD-TR1P (SET)	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7058	25,00 zł	30,75 zł	
					
BCS-UHD-CI	Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej.	8360	50,00 zł	61,50 zł	
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ					
BCS-IR45x80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45x80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł	A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł	A
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP					
BCS-UTP-HDMI-4K-SET(2)  	• Extender sygnału HDMI przez skrętkę UTP CAT6/6A/7 • Szybkość transmisji max 18Gbps • Pasma transmisji 600MHz • Wsparcie HDMI2.0, HDCP2.2 • Audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby atmos, • Obsługa 4K@60Hz • Obsługa IR 20KHz~60KHz • Transmisja UTP do 70m w zależności od jakości kabla • Źródło sygnału kabel HDMI max 5m • Odbiornik sygnału kabel HDMI max 5m • Zabezpieczenie elektrostatyczne • Zasilanie 5V DC, 2A, pobór mocy 4W • Zasilacz transmittera w zestawie • Warunki pracy -20°C~+60°C max 90% RH • Wymiary 2xW75.5xL85xH16.5mm • Waga 2x140g, metalowa obudowa • Rozdzielczości: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600	12952	449,00 zł	552,27 zł	C
BCS-UTP-KVM-1080p  	• Transmisja real-time • Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6 • Obsługa 4K • Długość skrętki do 70m w zależności od jakości kabla • Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2 • Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność • Funkcja KVM(Keyboard, Video, Mouse) • Standard USB2.0 • Wyjście S/PDIF • Transmitter i Receiver • Przycisk reset • Zasilanie 5~12V DC • Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe	13251	749,00 zł	921,27 zł	C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł	C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł	C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł	C
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II 	Klawiatura dotykowa z systemem Embedded LINUX 4.2.0 i dwurdzeniowym procesorem, ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 10,1 cala 1280x800, obsługujący lokalny podgląd ekranu, Czterowymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocą joysticka, Obsługa dekodowania H.265, H.264, MPEG, wydajność wyświetlania 3CH@12MP(25fps)/4CH@4K(25fps)/8CH@5MP(25fps)/12CH@3MP(25fps)/16CH@2MP(30fps), Obsługa TV WALL, Przyciski na klawiaturze umożliwiają wykonywanie takich operacji, jak powiększanie, ustawianie ostrości, trasa, ścieżka, preset, a także umożliwiają korzystanie z przysłony, wycieraczki i ustawień wstępnych. Wejście i wyjście audio 3.5mm jack, głośnik, 4 wejścia / 4 wyjścia alarmowe 2xRJ-45 port (10/100/1000M), WLAN 2.4GHz, 2x USB3.0, 2 x USB2.0, RS485, RS232, RS422, zasilanie 12V AC 4A, pobór mocy max 25W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%~95% RH, wymiary 425mmx194mmx59mm, 421mmx105mmx26mm(klawiatura)	8600	11 785,00 zł	14 495,55 zł ^P
BCS-DVR-KN(4)  	Klawiatura sieciowa do obsługi PTZ, NVR, NVS, interfejsy RS485, RS422, USB, RS232, RJ4, 3 osiowy joystick, Protokoły DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, DH-2, Wyświetlacz LCD 75.2mmx33.85mm, Max 64 użytkowników, 256 adresów RS485, 2048 IPC, funkcje Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern, Zasilanie DC12V/2A 5W, Wymiary 330mmx139mmx53mm waga 1.3kg, warunki pracy -10°C~55°C max90% RH	12853	2 200,00 zł	2 706,00 zł ^{A+}
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS-05506MIR* 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max. średnica x max. długość), waga (g): 200 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-05506MIR(2) (IDTWR: 12884)	7924	745,00 zł	916,35 zł ^{A+}
BCS-05506MIR(2)  	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, zoom manualny, focus manualny, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia W: 65.7° x 49.6° x 36.9° T: 8.7° x 7° x 5.2°, korekcja IR, TV distortion -8% @ 6.6 mm, mocowanie typu CS, całkowita długość optyczna 91 mm ± 1 mm, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200, warunki pracy -30 °C do +70 °C max 95% (RH)	12884	825,00 zł	1 014,75 zł ^{A+}
BCS-27126MIR 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7~12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102.6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max. średnica x max. długość), waga (g): 73.5	9337	363,00 zł	446,49 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-PRO 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Ekran dotykowy IPS 7" • rozdzielczość 1920x1200 • wejście/wyjście HDMI 4K • wejście wideo VGA • obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu • Wi-fi analyzer 2.4G/5G • Wi-Fi Hotspot • wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W • obsługa kamer analog HD TV/CVI/AHD 8Mpx • Aplikacje sieciowe – test sieci • Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność • Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm • VFL-10mW/650nm/10KM • Test TDR UTP/RJ45 • PoE test • TDR2.0, Audio test • PTZ control • Media player • Karta microSD • Zasilanie 12V DC • Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh • czas ładowania 4h • czas pracy 16h • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł 
BCS-MS7.0LCD-LITE(3)  	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • 2GHz 4-cores CPU 2GB RAM 32GB FLASH(EMMC) • PoE++ max 55V 90W power output • Bateria litowo-polimerowa i9 11.1V 5200mAh 57.72Wh napięcie ładowania 12.6V • 7 calowy ekran dotykowy 1280x800 • Karta microSD 8GB • Zasilanie DC15V • HDMI IN/OUT 1080p, VGA IN • DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT • USB 3.0 DC5V/2A OUT • Audio IN/OUT • AHD/CVI/TV/ CVBS IN • RJ45 TDR LAN1 LAN2, PoE, UTP/SCAN • Gigabit SFP • CVBS scan out • Obsługa ANALOG CVBS, TVI CVI AHD do 8Mpx • Obsługa kamer IP do 32Mpx • Mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, RS485 • Możliwość utworzenia hot-spot Wi-Fi • Zainstalowane aplikacje do obsługi sieci i CCTV • Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji • Menu w wielu językach do wyboru w tym polski • Konfigurowalne menu skrótów do ulubionych aplikacji • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg • W zestawie karta microSD, zasilacz 15V, pasek na ramię, podstawowe okablowanie	12293	1 669,00 zł	2 052,87 zł 
BCS-T7LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • 2 x Bateria Lithium 18.5Wh, • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 7 calowy wyświetlacz dotykowy 1920x1200, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1.5A • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, microUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka, HDMI in, HDMI out, USB A • Wi-Fi 2.4/5GHz, miernik mocy optycznej SFP • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13552	2 449,00 zł	3 012,27 zł 
BCS-T4LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie PoE 802.3af • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, miniUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13553	2 189,00 zł	2 692,47 zł 
BCS-T4LCD-LITE  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 6-8h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1A • Wyjście zasilania 12VDC, wejście audio, RS485, miniUSB, RJ45 10/100Mbps, PoE802.3af 15W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13554	1 319,00 zł	1 622,37 zł 
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł 
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
MONITORY CCTV				
BCS-MLED22FHD 	Przemysłowy monitor LCD 22", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 2A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 493.1 × 290.8 × 48.4 mm	13088	319,00 zł	392,37 zł ^D
BCS-MLED27FHD 	Przemysłowy monitor LCD 27", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 3A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 615 × 365.7 × 50 mm	13089	489,00 zł	601,47 zł ^D
BCS-MLED32FHD 	Przemysłowy monitor LCD 32", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie DLED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 16.7 M, jasność 240 cd/m², kontrast 1400:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 8 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 240V AC 50/60 Hz max. 55W, warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, wymiary 731.4 × 432.6 × 67.5 mm	13090	709,00 zł	872,07 zł ^D
BCS-MLED43FHD 	Przemysłowy monitor LCD 43", Dedykowany do pracy ciągłej 24/7, Podświetlenie DLED, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920×1080, Odświeżanie 60Hz, Paleta kolorów 16.7M, Jasność 330cd/m², Kontrast 1200:1, Kąt widzenia H: 178° V: 178°, Czas reakcji 8ms, Wejścia HDMI/VGA, Głośnik 2x8W, 1× USB 2, Zasilanie 240VAC 50/60HZ max. 75W, Warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, Wymiary 968.7 × 564.7 × 72.9mm	13091	1 149,00 zł	1 413,27 zł ^D

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	510,00 zł	627,30 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	590,00 zł	725,70 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	767,00 zł	943,41 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	855,00 zł	1 051,65 zł 
				

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumienia; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumienia; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji			

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-M-LSERV		Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł 
BCS-M-LPPOZS		Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł 
BCS-M-LPPOZP		Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł 
BCS-M-LSAT		Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł 
BCS-M-LMOD		Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł 
BCS-M-LMAG		Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA 	
BCS-M-LITC		Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów jeżdżących i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł 
BCS-M-LPOS		Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł 
BCS-M-LNVR		Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł 
BCS-M-LIPC		Licencja umożliwiającą podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł 

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.

BCS Point Manager		OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI IPC, NVR, DVR, NVD, NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI: • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu, • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca Max.. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	BEZPŁATNE
BCS Point		OPROGRAMOWANIE NA PLATFORMY MOBILNE ANDROID / IOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny / extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wi-Fi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	BEZPŁATNE

WIDEODOMOFONY POINT

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
ZESTAWY JEDNORODZINNE				
BCS-P-VIS01	BCS-P-PAN1101G(SET) INDEKS 13128 •Typ urządzenia: Panel zewnętrzny •Ilość przycisków wywołania: 1 •Rodzaj systemu: IP •Czytnik zbliżeniowy: Tak, 13.56MHz •Klawiatura: Nie •Ilość kodów otwarcia drzwi: nie dotyczy •Czytnik palców: Nie •Wyświetlacz: Nie •Diody informacyjne: Nie •Przetwornik kamery: 2 Mpx CMOS •Rozdzielczość kamery: 1080p (720p strumień dodatkowy) •Kompresja wideo kamery: H.264, H.265 •Wsparcie Onvif: Tak •Kąt widzenia kamery poziomo: 124.3 •Obiektyw panela: bd. •Regulacja obiektywu (prawo/lewo): Nie •Podświetlanie kamery: IR •Typ gniazda Ethernet: Wbudowane •Podłączenie sieci: 10 / 100 Mb/s Ethernet, Wifi •Rodzaj zasilania panela: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive) •Wyjście przekazyńnikowe : 2x NO/NC/COM •Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III: Tak, do przyszłych zastosowań •Wyjście zasilające 12V: Nie •Wyjście Wiegand: Nie •Wyjście alarmowe: Nie •Kolor panela: biały •Wymiary panela(mm): 79 x 171 x 34 •Waga panela(g) : 267 •Sposób montażu: Natynkowy/podtynkowy •Wsparcie aplikacji mobilnej: Tak, BCS Point •Materiał wykonania: Stop aluminium + tworzywo sztuczne •Warunki pracy (temperatura): -30°C ~ +60°C •Klasa szczelności: IP65 •Klasa wandaloodporności: IK08 •Max pobór mocy: <10W •Ilość obsługiwanych lokali: 1 BCS-P-MON7100B(SET) INDEKS 13129 •Typ urządzenia: Wideomonitor CZARNY •Tryb pracy wideomonitora: Głośnomówiący •Rodzaj systemu: IP •Rodzaj ekranu : dotykowy, pojemnościowy •Przekątna ekranu : 7" •Rozdzielczość ekranu : 1024x600 •System operacyjny: Linux •Kompresja wideo: H.264, H.265 •Wsparcie Onvif: Nie •Podgląd kamer CCTV IP: BCS Point •Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV: 720p •Ilość obsługiwanych kamer: Max 19 (zależnie od konfiguracji) •Typ gniazda Ethernet: Wbudowane •Podłączenie sieci: LAN, wifi •Rodzaj zasilania wideomonitora: 12V DC / PoE •Wyjście przekazyńnikowe : 2x COM/NO/NC •Dodatkowe wyjście: Brak •Kolor monitora: Biały •Wymiary monitora: 193 x143 x25 •Waga monitora (g) : 360 •Sposób montażu: Naścienny •Wbudowana karta pamięci: Nie, slot na kartę mSD (max 32GB) BCS-P-SP0402(SET) INDEKS 13131 •Typ urządzenia: Switch PoE •Porty LAN: 4 x RJ45 10/100 Base-T 4 x PoE 802.3at/af 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink •Diody LED: Link/Act, Power, PoE Maksymalna moc wyjściowa: 30 W / port Maksymalna sumaryczna moc: 60 W Tryby pracy: Extend : 250 m, 10 Mb/s Default : 100 m, 100 Mb/s Zasilanie: 48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie) - Wymiary: 108 x 100 x 26 mm Waga: 0.18 kg	13126	1 799,00 zł	2 212,77 zł
BCS-P-VIS02		13127	1 799,00 zł	2 212,77 zł
				

SYSTEM WIELORODZINNY IP

BCS-P-PAN2001G	•Typ urządzenia: Panel zewnętrzny •Ilość przycisków wywołania: 2 •Rodzaj systemu: IP •Czytnik zbliżeniowy: Tak, 13.56MHz •Klawiatura: Nie •Ilość kodów otwarcia drzwi: nie dotyczy •Czytnik palców: Nie •Wyświetlacz: Nie •Diody informacyjne: Tak •Przetwornik kamery: 2 Mpx CMOS •Rozdzielczość kamery: 1080p (720p strumień dodatkowy) •Kompresja wideo kamery: H.264, H.265 •Wsparcie Onvif: Tak •Kąt widzenia kamery poziomo: 106.9 •Obiektyw panela: bd. •Regulacja obiektywu (prawo/lewo): Nie •Podświetlanie kamery: IR •Typ gniazda Ethernet: Wbudowane •Podłączenie sieci: 10 / 100 Mb/s Ethernet •Rodzaj zasilania panela: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive) •Wyjście przekazyńnikowe : 2x NO/NC/COM •Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III: Tak, do przyszłych zastosowań •Wyjście zasilające 12V: Nie •Wyjście Wiegand: Wejście / wyjście •Wyjście alarmowe: Nie •Kolor panela: Grafitowy •Wymiary panela(mm): 96 x 176 x 33 •Waga panela(g) : 375 •Sposób montażu: Natynkowy/podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa) •Wsparcie aplikacji mobilnej: Tak, BCS Point •Materiał wykonania: Stop aluminium + tworzywo sztuczne •Warunki pracy (temperatura): -40°C ~ +60°C •Klasa szczelności: IP65 •Klasa wandaloodporności: IK08 •Max pobór mocy: 6.48W (PoE), 5.35W (DC) •Ilość obsługiwanych lokali: 2	13052	1 199,00 zł	1 474,77 zł
				
BCS-P-PN20		13057	91,00 zł	111,93 zł
	•Ramka ochronna do panela BCS-P-PAN2001G •materiał: metal •wymiary: (L x W x H) 98.6mm x 26.8mm x 178.5mm •sposób montażu: naścienny •waga 84.4g •zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz			
BCS-P-PP20	•Obudowa podtynkowa do panela BCS-P-PAN2001G •materiał: plastik •wymiary (L x W x H): 104.0mm x 42mm x 184.1mm •waga 78g •zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz	13058	39,00 zł	47,97 zł
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH IP – SYSTEM JEDNORODZINNY					
BCS-P-MON7100B		•Typ urządzenia: Wideomonitor CZARNY •Tryb pracy wideomonitora: Głośnomówiący •Rodzaj systemu: IP •Rodzaj ekranu: dotykowy, pojemnościowy •Przekątna ekranu: 7" •Rozdzielczość ekranu: 1024x600 •System operacyjny: Linux •Kompresja wideo: H.264, H.265 •Wsparcie Onvif: Nie •Podgląd kamer CCTV IP: BCS Point •Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV: 720p •Ilość obsługiwanych kamer: Max 19 (zależnie od konfiguracji) •Typ gniazda Ethernet: Wbudowane •Podłączenie sieci: LAN, wifi •Rodzaj zasilania wideomonitora: 12V DC / PoE •Wyjście przełącznikowe: 2x COM/NO/NC •Dodatkowe wyjście: Brak •Kolor monitora: Czarny •Wymiary monitora: 193 x143 x25 •Waga monitora (g): 360 •Sposób montażu: Naścienny •Wbudowana karta pamięci: Nie, slot na kartę mSD (max 32GB)	13053	779,00 zł	958,17 zł
BCS-P-MON7100W			13054	779,00 zł	958,17 zł
					
PANELE JEDNORODZINNE IP					
BCS-P-MON7100B		•Typ urządzenia: Panel zewnętrzny •Ilość przycisków wywołania: 1 •Rodzaj systemu: IP •Czynnik zbliżeniowy: Tak, 13.56MHz •Klawiatura: Nie •Ilość kodów otwarcia drzwi: nie dotyczy •Czynnik palców: Nie •Wyświetlacz: Nie •Diody informacyjne: Nie •Przetwornik kamery: 2 Mpx CMOS •Rozdzielczość kamery: 1080p (720p strumień dodatkowy) •Kompresja wideo kamery: H.264, H.265 •Wsparcie Onvif: Tak •Kąt widzenia kamery poziomo: 124.3 •Obiektyw panela: bd. •Regulacja obiektywu (prawo/lewo): Nie •Podświetlanie kamery: IR •Typ gniazda Ethernet: Wbudowane •Podłączenie sieci: 10 / 100 Mb/s Ethernet, Wifi •Rodzaj zasilania panela: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive) •Wyjście przełącznikowe: 2x NO/NC/COM •Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III: Tak, do przyszłych zastosowań •Wyjście zasilające 12V: Nie •Wyjście Wiegand: Nie •Wyjście alarmowe: Nie •Kolor panela: Grafitowo-czarny •Wymiary panela(mm): 79 x 171 x 34 •Waga panela(g): 267 •Sposób montażu: Natynkowy/podtynkowy •Wsparcie aplikacji mobilnej: Tak, BCS Point •Materiał wykonania: Stop aluminium + tworzywo sztuczne •Warunki pracy (temperatura): -30°C ~ +60°C •Klasa szczelności: IP65 •Klasa wandaloodporności: IK08 •Max pobór mocy: <10W •Ilość obsługiwanych lokali: 1	13051	1 059,00 zł	1 302,57 zł
					
BCS-P-PAN1000G		•Typ urządzenia: Panel zewnętrzny •Ilość przycisków wywołania: 1 •Rodzaj systemu: IP •Czynnik zbliżeniowy: Tak, 13.56MHz •Klawiatura: Nie •Ilość kodów otwarcia drzwi: nie dotyczy •Czynnik palców: Nie •Wyświetlacz: Nie •Diody informacyjne: Nie •Przetwornik kamery: 2 Mpx CMOS •Rozdzielczość kamery: 1080p (720p strumień dodatkowy) •Kompresja wideo kamery: H.264, H.265 •Wsparcie Onvif: Tak •Kąt widzenia kamery poziomo: 124.3 •Obiektyw panela: bd. •Regulacja obiektywu (prawo/lewo): Nie •Podświetlanie kamery: IR •Typ gniazda Ethernet: Wbudowane •Podłączenie sieci: 10 / 100 Mb/s Ethernet, Wifi •Rodzaj zasilania panela: 12V DC / PoE(802.3at/af/passive) •Wyjście przełącznikowe: 2x NO/NC/COM •Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III: Tak, do przyszłych zastosowań •Wyjście zasilające 12V: Nie •Wyjście Wiegand: Nie •Wyjście alarmowe: Nie •Kolor panela: Grafitowo-czarny •Wymiary panela(mm): 78 x 170 x 34 •Waga panela(g): 261 •Sposób montażu: Natynkowy •Wsparcie aplikacji mobilnej: Tak, BCS Point •Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne •Warunki pracy (temperatura): -30°C ~ +60°C •Klasa szczelności: IP65 •Klasa wandaloodporności: nie dotyczy •Max pobór mocy: <10W •Ilość obsługiwanych lokali: 1	13050	865,00 zł	1 063,95 zł
					
BCS-P-PN10		•Ramka ochronna do panela BCS-P-PAN1000G •materiał: metal •wymiary: (L x W x H) 178mm*83mm*34mm •sposób montażu: naścienny •waga 175.8g •zastosowanie: na zewnątrz	13055	75,00 zł	92,25 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-PN11  		- Ramka ochronna do panela BCS-P-PAN1101G - materiał: metal - wymiary: (L x W x H) 179mm*83mm*50mm - sposób montażu: naścienny - waga 303.9g - zastosowanie: na zewnątrz	13056	85,00 zł	104,55 zł A
AKCESORIA					
BCS-ZA1240 		Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12V Iout 4A Pout 48W; Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3V; Sygnalizacja pracy diodą LED; Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia; Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe Montaż na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy (za pomocą dołączonego adaptera)	11778	175,00 zł	215,25 zł B
BCS-ADPOE 		ADAPTER DO ZASILANIA WIDEODOMOFONÓW IP BCS POPRZEC PRZEWÓD UTP: - Adapter umożliwia zasilanie urządzeń IP/LAN przy użyciu switcha LAN po jednym przewodzie UTP cat. 5e - Zastosowanie: wszystkie urządzenia sieciowe zasilane z Passive PoE napięciem z zakresu 10-60V DC - Przykładowe zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP, kontrola dostępu, telefonia VoIP, itd. - Niewielkie wymiary umożliwiają instalację w trudno dostępnych miejscach - Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia 1 wej. Ethernet do podłączenia switcha LAN 1 wyj. PoE - Uwagi: = Uwagi. - Przewód do podłączenia napięcia (2x 0.5 mm²)	6055	24,00 zł	29,52 zł B
BCS-SD15/12/48-II 		PRZETWORNICZKA OBNIŻAJĄCO-STABILIZUJĄCA: - Umożliwia zasilanie dodatkowego urządzenia z 12V DC za pomocą jednego przewodu UTP/FTP Cat. 5e - Przykładowe zastosowanie: zasilanie panelu zewnętrznego IP, oraz elektrozaczepu; zasilanie kamery CCTV IP wraz z dodatkowym promiennikiem podczerwieni - Zasilanie za pomocą switcha PoE+ (PoE 802.3 at) lub PoE Passive 1 wej. PoE (gniazdo Ethernet) 1 wyj. PoE (gniazdo Ethernet) + wyj. 12V DC, max. 1A (dołączony przewód z wtykiem DC)	11642	90,00 zł	110,70 zł B
BCS-IP5/E-S-II 		SWITCH PASSIVE POE: - Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP z zasilaczem 75W o wysokiej sprawności 10/100 Mb/s (5x PoE PASSIVE + 1x Uplink) - Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe - Bezpieczniki polimerowe - Dodatkowe wyj. 48V DC na złączach śrubowych - Obudowa zewnętrzna IP55 (150 x 110 x 70 mm) - Szybki montaż dzięki możliwości przełożenia zarobionego złącza RJ-45 przez dławnice kablowe	10497	345,00 zł	424,35 zł B
BCS-BZ1 		TRANSPONDER ZBLIŻENIOWY: - Transponder zbliżeniowy w formie breloka do wideodomofonów oraz kontroli dostępu BCS - Częstotliwość: 13.56 MHz - Pamięć EEPROM 1 KB - Wzmocniona konstrukcja, PVC w powłoce epoksydowej - Wymiary: 65 x 24.7 x 3.2 mm (bez łańcuszka)	6619	17,00 zł	20,91 zł A
BCS-KZ-M1 		KARTA ZBLIŻENIOWA: - Karta zbliżeniowa do wideodomofonów oraz kontroli dostępu BCS - Częstotliwość: 13.56 MHz - Wymiary: 86 x 54 x 0.8 mm	10001	10,00 zł	12,30 zł A+

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74